



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

NÁZEV PŘÍLOHY

D.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

NÁZEV AKCE	Oprava kaple Panny Marie
MÍSTO STAVBY	Horšovský Týn – parcelní číslo 1895/1
KRAJ	Plzeňský
DATUM ZPRACOVÁNÍ	11/2017

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ČÍSLO PARÉ
ING. JAKUB HALÍK 	ING. ZBYNĚK WOLF 	

Obsah

D.1.1.	Účel objektu	3
D.1.2.	Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení venkovních úprav včetně přístupu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.....	3
D.1.3.	Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění.....	3

D.1.1. Účel objektu

Stávající kaple.

D.1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení venkovních úprav včetně přístupu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Kaple má mírně obdélníkový půdorys. Boky kaple jsou členěny lichoběžníkovými pilíři. Střešní konstrukce je sedlová, bez dalšího členění. Stávající třešní krytinu tvoří vlnitý plech, který zakrývá okapní římsu. Vnitřek kaple je zaklenut, v severní štítové stěně se nachází malé kruhové okno. Výklenek má parapet ve výšce 65 cm. Stávající stěny jsou pokryty vícevrstvou omítky, s několika nánosy malby. Dveře do kaple se již nedochovaly. Navržené stavební úpravy počítají s kompletní opravou kaple. Rozsah jednotlivých prací bude přizpůsoben průběhu stavby na základě konzultací s pracovníky NPÚ. Počítá se s odstraněním celé střešní konstrukce, ze které lze zdravé prvky opětovně použít. Nová střešní konstrukce bude doplněna o čtyři malé vikýře ukončující boční lichoběžníkové pilíře (navržené řešení odpovídá původnímu tvaru střechy – viz katalog památek NPÚ). Střešní krytinu bude tvořit pálená střešní taška – bobrovka. Stěny budou oškrabány a vyspraveny podle rozsahu původní maleb (bude dohodnuto na stavbě). Podlahu bude tvořit cihelná dlažba uložená do šterkopísku. Nové dveře budou v tradičním rámovém zpracování. Do horní poloviny dveří bude osazena kovaná mříž. Ve výklenku severního štítu budou osazeny parapetní prkna. Okolo kaple bude vytvořen okapový chodník z valounů kladených do vrstvy šterkopísku. V okolí kaple dojde ke kompletnímu vykácení stávajících stromů, z důvodů jejich špatného stavu. Nově bude před kaplí vysazena dvojice lip. Dále budou na původní žulové podstavce lavice osazena nová prkna s povrchovou úpravou.

D.1.3. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Jedná se o kapli, která slouží jako poutní místo.

Zastavěná plocha

19 m²

