Plocha pro zařízení staveniště
a dočasnou mezideponii zeminy.
Plocha 1320 m2.

Plocha pro zařízení staveniště
a dočasnou mezideponii zeminy.
Plocha m = 135 m2.

Přístupové trasy
Šířka pásu pro přístupové trasy
na pozemcích p. č. 1415, 1417,
1463, 1466 a 1467 je 5m.

Silniční panely
V místě přejezdu VTL plynovodu (GasNet)
budou umístěny silniční panely.

Dočasná přístupová cesta
Položení stávajících obrubníků v délce 14m.
Štěrkodrť fr. 0/63 mm tl. 0,25 m. Délka
cesty 20m, šířka 4m.

Silniční panely
V místě přejezdu VTL plynovodu (GasNet)
a metalického kabelu (NET4GAS) budou
umístěny silniční panely.

Postup zemních prací bude zahájen
od nejvzdálenější části objektu.

Postup zemních prací od dolního
konce příkopu směrem nahoru. Přístup
přednostně přes pozemek meze.

Plocha pro zařízení staveniště
a dočasnou mezideponii zeminy.
Plocha m = 100 m2.

Po dobu výstavy propustku
ř. km 0,332 23 bude pro přístup využíváno
stávajícího sjezdu ze silnice I/26.

Radbuza

Legenda:

- Obvod staveniště
- Katastr nemovitostí - hranice parcel
- Nový stav
- Stávající hrany, konstrukce, komunikace

Legenda stávajících inženýrských sítí:

- vodovod – CHVaK
- trasa kabelů NN – podzemní – ČEZ Distribuce
- trasa kabelů VN – nadzemní – ČEZ Distribuce
- sdělovací vedení – nadzemní – Cetin
- sdělovací vedení – podzemní – Cetin
- předpokládaná trasa přeložky – Cetin
- metalický kabel – NET4GAS
- plynovod VTL – GasNet
- plynovod STL – GasNet

Poznámka:
Vyznačená místa přejezdů podzemního vedení inženýrských sítí mechanizací musí být zpevněny rozebíratelnými silničními panely s přesahem min. 1,5 m od půdorysu trasy na obě strany.

Umístění silničních panelů bude předcházet sejmutí orné půdy v tl. 0,15 m.

GasNet:
V ochranném pásmu VTL plynovodu (4m od plynovodu) je zakázáno:
- skladovat stavební a jiný materiál
- parkovat automobily a stavební mechanizmy
- umisťovat zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky apod.)

Zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky apod.) umístit mimo bezpečnostním pásmu VTL plynovodu (15m od plynovodu).

Ochranné pásmo VTL plynovodu bude ohraničeno výstražnou páskou!

NDCon s.r.o.
Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, Česká republika, tel.: +420 251 019 231, IČ: 64939511, DIČ: CZ64939511

Vypracoval: Ing. František Vackář	Vedoucí projektu: Ing. František Vackář	Autorizace:	Paré:
Kreslil: Ing. Jakub Knap	Odpovědný projektant: Ing. Lukáš Jaroš		
Investor: ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice Haltravská 438, 344 01 Domažlice			Podpis:
Stavba: Společná zařízení v k.ú. Křenovy			
Objekt:		Formát: 610x500 mm	Datum: 11/2017
Část: C. Situační výkresy		Stupeň: DSP	Č. zakázky: 572
Obsah: Situace ZOV		Měřítko: 1:2 000	Č. přílohy: C.3.