SO 12 - Mez 2

platnost 0,000 - 0,219



Katalog vozovek polních cest PN 6-6

zatravnění 3kg/100m2			
ohumusování		50	mm
štěrkodrť	$ŠD_A$	150	mm (ČSN EN 13285)
štěrkodrť	$ŠD_B$	150	mm (ČSN EN 13285)
celková tloušťka konstrukce		min 350	mm

Zemní pláň musí splňovat modul přetvárnosti podloží 30 MPa

platnost 0,219 - 0,290



POZN. :

Kamenné prahy budou osazeny vždy po 10m
viz. D.12.b.2

SO 05 - Polní cesta CN5
PC typu 3,5/30

Keřová výsadba - půdorys



Vypracoval	Zodpov.projektant	Hl. Ing. projektu	Vedoucí střediska	AGPOL s.r.o. Jungmannova 153/12 779 00 Olomouc Česká republika
Kysela	Ing. Feltl, Ph.D.	Ing. Skácel	Ing. Vaculín O., Ph.D.	
Místo stavby	k.ú. Malenovice u Zlína	Kraj	Zlínský	Počet formátů: 3 A4
Investor	Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín			Datum: 12. 2017
Akce - objekt	**Protipovodňová a protierozní opatření v k.ú. Malenovice u Zlína, etapa I.** SO 12 - Mez 2			Stupeň: DSP a R
				Zakázkové číslo: 2804/ 040
				Archivní číslo: 2804
Příloha	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ			Měřítko: 1 : 50 / Číslo výkresu: **D.12.b.3**