

## SO 03 Polní cesta C45 Zašová – KM 0,00000 – 0,945

### REKAPITULACE částečná (podrobný výkaz výměr v příloze G.1)

Výkop	875 m <sup>3</sup>
Odstranění stávajícího povrchu tl.50mm	4222 m <sup>2</sup>
Ohumusování, osetí	1688 m <sup>2</sup>
Svahování	1410 m <sup>2</sup>
Zásyp zpětný	233 m <sup>3</sup>
Odstranění kořenů	633 m <sup>2</sup>
Balvany (hmotnost nad 200 kg)	93 m <sup>2</sup>

#### Drén

Výkop drén	121 m <sup>3</sup>
Zásyp drénuŠP	91 m <sup>3</sup>
Štěrkopískové lože tl. 70 mm	18 m <sup>3</sup>

**km 0,000 - 0,206, km 0,439 – 0,945** Flexi drenážní trubka DN 150 s perforací

#### Skladba cesty: km 0,000 – 0,178 a 0,860 – 0,945

Hutněné štěrkové lože fr. 0/63 min. tl. 200mm	889 m <sup>2</sup>
Lomový kámen tvořící krajnici (80 – 120 kg)	35 m <sup>3</sup>
Lomový kámen s vyklínováním a prosypáním štěrkodrtí (30 – 50 kg)	123 m <sup>3</sup>

#### Skladba cesty: km 0,178 – 0,455

Vibrovaný štěrk	VŠ	200 mm	866 m <sup>2</sup>
Štěrkodrt'	ŠD	200-210 mm	891 m <sup>2</sup>

#### Skladba cesty: km 0,455 – 0,734

Vibrovaný štěrk	VŠ	200 mm	867 m <sup>2</sup>
Štěrkodrt'	ŠD	200-210 mm	872 m <sup>2</sup>

#### Skladba cesty: km 0,734 – 0,860

Hutněné štěrkové lože fr. 0/63 min. tl. 200mm	456 m <sup>2</sup>
Lomový kámen tvořící krajnici (80 – 120 kg)	41 m <sup>3</sup>
Lomový kámen s vyklínováním a prosypáním štěrkodrtí (30 – 50 kg)	146 m <sup>3</sup>

**km 0,943** prefabrikovaný příčný odvodňovací žlab (TZD-Q450/420/2000)  
s roštěm (tř. zatížení D400) celkové délky 6,0 m.

Žlab je lemován z obou stran betonovou silniční přídlažbou (500/250/80mm).

Svodnice (dubové hranoly 150x100x6000 mm  
uloženy na dubovou fošnu 50x300x6000 mm) **43 ks**

Rozšíření v místě napojení na C8 90 m<sup>2</sup> výkop 30 m<sup>3</sup>

### **Příkop**

Výkop příkop	265 m <sup>3</sup>
Odstranění stávajícího povrchu příkop tl.50mm	714 m <sup>2</sup>
Svahování příkop	561 m <sup>2</sup>
Odstranění kořenů	107 m <sup>2</sup>

### **km 0,455 – 0,734**

Kamenný zához z lomového kamene (80 – 200 kg)	300 mm	107 m <sup>3</sup>
---	--------	--------------------

### **km 0,734 – 0,860**

Kamenný zához z lomového kamene (80 – 200 kg)	300 mm	60 m <sup>3</sup>
---	--------	-------------------