



LEGENDA	
$S_0$	skrývka ornice v záboru (tl. 0,3 m)
$V$	výkop (jíl se str. plasticitou CI/jíl písčité CS, tř. těž. 3 dle ČSN 73 3050)
$N$	násyp – hutnění při 95 % PS ježkovým vibračním válcem (>10 t) tl. vrstvy max. 200 mm
$U_p$	úprava pláň
$S_v$	svahování výkopů
$S_h$	svahování násypů
$OH$	ohumusování tl. 0,1 m a osetí

Vypracoval:		Zodp. projektant VH:		 GEODETICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Ing. P. Kunc		Ing. P. Trávníček		
k.ú.: Dlouhá Loučka		Obec: Dlouhá Loučka		Pražská 135, 530 06 Pardubice tel.466 330 185,tel.–fax.466 335 426
Objednatel: SPÚ–KrPÚ pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy		Stupeň PD: DSP+DPS		Č. zak.: 213/2016
Akce:		Poldr P 7–1		Datum: XI/2016
				Měřítko: 1:200
				Formát: 4xA4
Obsah: SO 01 Příčné řezy zátopou				Souř. sys.: S–JTSK
				Výšk. sys.: Bpv
				Č. přílohy: <b>D.1.1.6</b>