

## **Výkaz výměr SO-02 Sdružený objekt**

### **Sdružený objekt**

Beton C30/37 XF3 XA1	375,9 m <sup>3</sup>
Podkladní beton C30/37 XF3 XA1	30 m <sup>3</sup>
Beton C30/37 XF3 XA1 vyplněn lomovým kamenem	90,9 m <sup>3</sup>
Příložné pažení do 2/3 výkopu se vzepřením	220,7 m <sup>2</sup>
Záporové pažení 17,0 m x 4,0 m (+ 1,5 m zaražení = 5,5 m dlouhá zápora)	68 m <sup>2</sup>
Bobtnající bentonitová páska (ve dvou řadách)	27,1 m
Dilatační spára 2xV60-S35 (spárový těsnicí pás)	9 m <sup>2</sup>
Výkopy před vybudováním sdruženého objektu	2447,8 m <sup>3</sup>
Výkopy po vybudování sdruženého objektu (spojení zemin)	234,3 m <sup>3</sup>
Zásyp hutněná zemina sdružený objekt	1504,9 m <sup>3</sup>
Zához z lom. kamene s urovnáním líce, zrno 80 kg	47,3 m <sup>3</sup>
Zhutněná jílovitá zemina pod záhozem zrna 80 kg (před požerákem)	11,2 m <sup>3</sup>
Zához z lom. kamene s urovnáním líce, zrno 200 kg	109,7 m <sup>3</sup>
Ohumusování a osetí tl. 0,25 m	225,0 m <sup>2</sup>
Sejmutí humózní vrstvy tl. 0,25 m	291,7 m <sup>2</sup>
Odstranění navážky	31,8 m <sup>3</sup>
Rovnanina netříděný lom. kámen zrno do 40 kg	24,5 m <sup>3</sup>
Monolitické rámy	6 ks

### **Schody k objektu**

Beton C30/37 XF3 XA1	3,2 m <sup>3</sup>
Pískový podsyp	0,2 m <sup>3</sup>
Sít'ovina 100x100x6 mm	24,4 m <sup>2</sup>
	108,1 kg
Kamenný zához 80 kg s urovnáním líce tl. 0,6 m	10,7 m <sup>2</sup>