



PŮDORYS BEZ POKLOPU




MŘÍŽ ZÁKLADOVÁ - 1 ks




- Ø 5x40x755mm 2ksx1,57kgx0,755m = 2,37kg
- Ø 5x40x290mm 31ksx1,57kgx0,29m = 14,11kg
- PRUTY BUDOU PŘIVÁŘENY K RÁMU

PŮDORYS S POKLOPEM




- 1 PROFIL L 25x40x5 mm, DL. 0.780 m, 1 ks  
0,780 m x 2,37 kg/m = 1,85 kg
- 2 PROFIL L 25x40x5 mm, DL. 1.14 m, 2 ks  
1,14 m x 2 ks x 2,37 kg/m = 5,40 kg
- 3 PROFIL Ø 40x4 mm, DL. 0.20 m, 60 ks  
60 x 0,20 m x 1,256 kg/m = 15,07 kg




- 4 ŽEBROVANÝ OCELOVÝ PLECH 560x750x6 mm, 2 ks  
2 x 0,42 m² x 51,10 kg/řm = 42,9 kg
- 5 PROFIL Ø 50x5 mm, DL. 1.10 m, 2 ks  
2 x 1,10 m x 1,962 kg/m = 4,32 kg

- 6 PROFIL Ø 10 mm, DL. 0.37 m, 2 ks  
2 x 0,37 m x 0,617 kg/m = 0,46 kg



- 7 PROFIL Ø 10 mm, DL. 0.29 m, 2 ks  
2 x 0,29 m x 0,617 kg/m = 0,36 kg



- 8 VODÍCÍ DRÁŽKY DLUŽÍ Č. 65 DL. 5,36 m, 4 ks  
4 x 5,36 m x 7,09 kg/m = 152,01 kg
- 9 STOUPAČÍ ŽELEZO Ø 18 mm - ZAPUŠTĚNÉ 150mm DO STĚNY, DL. 1,0 m - 15 ks  
15 x 1,0 m x 1,78 kg/m = 26,70 kg

- JEDNOTLIVÉ PRVKY K SOBĚ SVÁŘENY KOUTOVÝMI SVÁRY

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- JEDNOTLIVÉ OCELOVÉ PRVKY (MIMO PRVEK 3) VČETNĚ ZÁKLADOVÉ MŘÍŽKY BUDOU POVRCHOVĚ UPRAVENY: ŽÁROVĚ ZINKOVÁNY - VRSTVA POZINKU 40 µm SVÁŘOVANÉ SPOJE BUDOU DŮKLADNĚ OČIŠTĚNY A NÁSLEDNĚ ZINKOVÁNY

POZNÁMKA

- V PRVKÁCH ČÍSLO 4 BUDE VYŘÍZNUT OTVOR 120x50 mm PRO MOŽNOST OTEVŘENÍ POKLOPU

MĚŘÍTKO 1:15  
VÝKRES POKLOPU A MŘÍŽE  
PŘÍLOHA D.1.2.9.