


ukládání balvanů na výšku, největší rozměr průměrného balvanu 800 mm
mezery mezi balvanů se proštěrkují (zrno 0-32 mm) na výšku 300 mm
prolití betonem na výšku 300 mm
suchý podkladní beton k ukládání kamenů
štěrkopískový podsyp tl. 200 mm

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B_pv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

Vypracoval	Zodpov.projektant	HL. ing. projektu	Vedoucí střediska	 <div>AGPOL s.r.o. Jungmannova 153/12 779 00 Olomouc Česká republika</div>	
Kysela	Ing. Feltl, Ph.D.	Ing. Skácel	Ing. Vaculín, Ph.D.		
Místo stavby	k.ú. Větrkovice u Vítkova		Kraj	Počet formátů	3 A4
Investor	SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava			Datum	12. 2018
Akce - objekt	Realizace souboru staveb společných zařízení k.ú. Větrkovice u Vítkova SO 08 - Svodný průleh SP2			Stupeň	DSP + DPS
				Zakázkové číslo	2829 / 040
				Archivní číslo	2829
Příloha	DRSNÝ SKLUZ			Měřítko	Číslo výkresu
				1 : 50	D.8.b.6