Vzorový příčný řez C14, P4,5/30 – rigol
ZÚ – km 0,057 a km 0,255 – km 0,280



Konstrukce vozovky (PN 502, TDZ V, D2)

ČSN EN 13108–1	40 mm	ACO11	Asfaltový beton
ČSN 73 6129		PS,A 0,35kg/m2	Postřik spojovací asf.
ČSN EN 13108–1	70 mm	ACO16+	Asfaltový beton
ČSN 73 6129		PI,A 0,35kg/m2	Postřik infiltrační asf.
ČSN 73 6126–1	150 mm	ŠDb	Štěrkodrť, fr.0–32
ČSN 73 6126–1	150 mm	ŠDb	Štěrkodrť, fr.0–63
	min. 410 mm		celkem

Vzorový příčný řez C14, P4,5/30 – násyp
km 0,270 – KÚ



Konstrukce vozovky (PN 502, TDZ V, D2)

Asfaltový beton	ACO11	40 mm	ČSN EN 13108–1
Postřik spojovací asf.	PS,A 0,35kg/m2		ČSN 73 6129
Asfaltový beton	ACO16+	70 mm	ČSN EN 13108–1
Postřik infiltrační asf.	PI,A 0,35kg/m2		ČSN 73 6129
Štěrkodrť, fr.0–32	ŠDb	150 mm	ČSN 73 6126–1
Štěrkodrť, fr.0–63	ŠDb	150 mm	ČSN 73 6126–1
celkem		min. 410 mm	

Vzorový příčný řez C14, P4,5/30 – příkop
km 0,057 – km 0,255



Konstrukce vozovky (PN 502, TDZ V, D2)

ČSN EN 13108–1	40 mm	ACO11	Asfaltový beton
ČSN 73 6129		PS,A 0,35kg/m2	Postřik spojovací asf.
ČSN EN 13108–1	70 mm	ACO16+	Asfaltový beton
ČSN 73 6129		PI,A 0,35kg/m2	Postřik infiltrační asf.
ČSN 73 6126–1	150 mm	ŠDb	Štěrkodrť, fr.0–32
ČSN 73 6126–1	150 mm	ŠDb	Štěrkodrť, fr.0–63
	min. 410 mm		celkem

Vzorový skladba – dlážděný sjezd v km 0,06356



- lomový kamen s výplní spar C 25/30 tl.200mm
- betonové lože C 25/30 tl.100 mm
- štěrkodrť ŠD 200mm frakce 0–63
- štěrkodrť ŠD 100mm frakce 32–63

NDCon s. r.o.
Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, Česká republika

Vypracoval : Ing. Pavel Ibl	Vedoucí projektu : Ing. Pavel Ibl	Autorizace :	Paré :
Kreslil : Ing. Jan Gallia	Odpovědný projektant : Ing. Pavel Rittenauer		
Investor : ČR – Státní pozemkový úřad, Pobočka Kutná Hora Benešova 97, 284 01 Kutná Hora			
Stavba : Polní cesta C14 v k.ú. Štipoklasy u Černín		Formát : 2A4	Datum : 10/2016
Část : C.1. Stavební část SO 101		Stupeň: DSP/DPS	Číslo zakázky : 516/16
Obsah : Vzorový příčný řez		Měřítko : 1:50	Číslo přílohy : C.3.