

Výpis podrobných a hlavních bodů

Trasa: C 3

Popis:

Rozsah staničení: Počáteční: 94.09, Koncové: 405.71

Přírůstek staničení: 20.00

Bod	Staničení	Y	X	Z	Celková délka	Typ	Směrník :
1	100	801268,74	1039895,3	493,21	5,91		330,593
2	100,47	801269,16	1039895,08	493,23	6,38	V	330,593
3	103,33	801271,7	1039893,76	493,4	9,24	TK	330,593
4	120	801286,57	1039886,23	494,37	25,91		329,078
5	140	801304,64	1039877,67	495,52	45,91		327,259
6	141,78	801306,26	1039876,93	495,63	47,69		327,097
7	145,67	801309,81	1039875,33	495,85	51,58	V	326,743
8	160	801322,95	1039869,62	496,24	65,91		325,44
9	180	801341,49	1039862,11	496,77	85,91		323,621
10	180,23	801341,7	1039862,02	496,78	86,14	KT	323,6
11	200	801360,13	1039854,86	497,31	105,91		323,6
12	220	801378,77	1039847,61	497,85	125,91		323,6
13	240	801397,41	1039840,37	498,38	145,91		323,6
14	244,42	801401,53	1039838,77	498,5	150,33	ZZ	323,6
15	252,01	801408,6	1039836,02	498,68	157,92	TK	323,6
16	254,59	801411	1039835,07	498,72	160,5	V	324,421
17	260	801415,99	1039832,98	498,8	165,91		326,145
18	264,75	801420,32	1039831,03	498,84	170,66	KZ	327,657
19	280	801433,9	1039824,09	498,94	185,91		332,511
20	289,61	801442,16	1039819,19	499	195,52		335,569
21	300	801450,83	1039813,46	499,07	205,91		338,877
22	320	801466,61	1039801,19	499,2	225,91		345,243
23	327,21	801471,99	1039796,39	499,25	233,12	KT	347,537
24	331,41	801475,07	1039793,54	499,28	237,32	ZZ	347,537
25	340	801481,38	1039787,7	499,35	245,91		347,537
26	360	801496,06	1039774,12	499,6	265,91		347,537
27	361,97	801497,5	1039772,78	499,63	267,88	V	347,537
28	380	801510,74	1039760,53	499,99	285,91		347,537
29	392,53	801519,93	1039752,02	500,3	298,44	KZ	347,537
30	400	801525,42	1039746,95	500,5	305,91		347,537
31	405,71	801529,61	1039743,07	500,65	311,62	KU	347,537

[illegible]