

Výpis podrobných a hlavních bodů

Trasa: C 3

Popis:

Rozsah staničení: Počáteční: 0.00, Koncové: 94.09

Přírůstek staničení: 20.00

Bod	Staničení	Y	X	Z	Celková délka	Typ	Směrník :
1	0	801209,64	1039966,61	487,35	0	ZU, V	7,102
2	1,52	801209,47	1039965,1	487,4	1,52	TK	7,102
3	2,44	801209,38	1039964,18	487,42	2,44	ZZ	5,927
4	6,88	801209,16	1039959,75	487,6	6,88	V	0,275
5	11,32	801209,34	1039955,32	487,87	11,32	KZ	394,624
6	20	801210,82	1039946,77	488,5	20		383,572
7	27,23	801213,16	1039939,94	489,03	27,23		374,37
8	40	801219,6	1039928,95	489,96	40		358,107
9	41,76	801220,71	1039927,58	490,09	41,76	ZZ	355,861
10	47,26	801224,44	1039923,55	490,47	47,26	V	348,865
11	52,75	801228,6	1039919,96	490,81	52,75	KZ	341,869
12	52,93	801228,74	1039919,85	490,83	52,93	KT	341,638
13	60	801234,35	1039915,55	491,24	60		341,638
14	64,12	801237,62	1039913,05	491,49	64,12	TK	341,638
15	69,73	801242,18	1039909,78	491,82	69,73	ZZ	337,669
16	71,92	801244,01	1039908,57	491,95	71,92		336,116
17	76,4	801247,84	1039906,26	492,18	76,4	V	332,953
18	79,73	801250,77	1039904,67	492,35	79,73	KT	330,593
19	80	801251,01	1039904,54	492,36	80		330,593
20	83,06	801253,72	1039903,13	492,5	83,06	KZ	330,593
21	94,09	801263,5	1039898,03	492,96	94,09	KU	330,593

Poloměr
r
-
-
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
-
-
90
90
90
90
-
-
-