

Diagram illustrating the cross-section of a road pavement structure, showing dimensions and material specifications.

Dimensions:


- Shoulder width: 0,50
- Road width: 2,00
- Subgrade width: 5,00
- Shoulder width: 2,00
- Shoulder width: 0,50

Labels and Notes:

- krajnice štěrkodrt' 0/32
- pročištění příkopu
- 1:1,5
- min. 0,2m
- 2,5%
- 3,0%
- krajnice štěrkodrt' 0/32
- Zásyp zeminou, zatravnění
- Edef2=90MPa
- Edef2=60MPa
- Edef2=30MPa

Material Specifications (Legend):

- TDZ V PN 502 D2
- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11; 40 mm; ČSN EN 13108-1
- POSTŘÍK SPOJOVACÍ ASF. PS,A; 0,4 kg/m²; ČSN 73 6129
- ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+; 70 mm; ČSN EN 13108-1
- POSTŘÍK SPOJOVACÍ ASF. PS,A; 0,7 kg/m²; ČSN 73 6129
- ŠTĚRKODRT' ŠD 0-32; 150 mm; ČSN 73 6126-1
- ŠTĚRKODRT' ŠD 0-63; 200 mm; ČSN 73 6126-1
- celkem 460 mm

<div><div></div><div>NDCon s.r.o. Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, Česká republika, tel.: +420 251 019 231, IČ: 64939511, DIČ: CZ64939511</div></div>			
Vypracoval: Ing. Jan Gallia		Vedoucí projektu: Ing. Pavel Ibl	
Kreslil: Ing. Jan Gallia		Odpovědný projektant: Ing. Pavel Ibl	
Investor: ČR - Státní pozemkový úřad, Pobočka Rakovník Lubenská 2250, 269 01 Rakovník		Autorizace:	
Stavba: Polní cesta C 3 v k.ú. Všesulov			
Část: C. Stavební část SO 101		Formát: A4	Datum: 5/2018
Obsah: Vzorový příčný řez		Stupeň: DSP/DPS	Č. zakázky: 654/18
		Měřítko: 1:50	Č. přílohy: C.2.3.