

VÝPIS TRUB A TVAROVEK - TVÁRNÁ LITINA

Značka	DN -mm	Název	m/ks	Počet
TH		Hrdlové trouby STANDARD TT		
		Vnější povrch - 400 g/m ² ZnAl + krycí epoxid		
		Vnitřní povrch - cementová vystýlka 4 mm		
		tlaková třída C40		
	150		m	30
K		Hrdlová kolena, dvě hrdla		
		STANDARD TT		
		Vnější povrch - epoxidový nátěr dle GSK, min tl. 250 µm		
		Vnitřní povrch - epoxidový nátěr dle GSK, min tl. 250 µm		
	150	45°	ks	2
		22,5°	ks	1
		11,25°	ks	2
E		Přírubové spoje pro ocelové potrubí		
		Epoxidová ochranná vrstva		
	150		ks	2

VÝPIS ARMATUR A DOPLŇKOVÝCH KONSTRUKCÍ

Značka	DN -mm	Název	m/ks	Počet
	150	Spojka s jištěním proti posunu příruba - hrdlo příruba pro ocelové potrubí	ks	2
		Betonový blok		
		prostý beton C20/25 - 0,09m ³ /ks	ks	5
		ocelové objímky pro přichycení potrubí	ks	5

VYPIS OSTATNICH VYROBKU A KONSTRUKCI

Značka	DN -mm	Název	m/ks	Počet
		výstražná folie s nápisem "pozor voda", modrá barva	m	30
		signalizační (detekční) vodič CYA, průřez 6 mm ²	m	30
	300	Chránička ocelová	m	11
		kluzné objímky pro uložení v chráničce	ks	9
		Manžety proti vniknutí podzemní vody do chráničky	ks	2