


VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

MĚŘÍTKO 1 : 50

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - P40/30  
POLNÍ CESTA C43


KM 0,011 0 - 0,192 3 (LEVOSTRANNÁ DRENÁŽ)  
KM 0,192 3 - 0,218 0 (BEZ DRENÁŽE)  
KRYT - ASFALTOBETON STŘEDNĚZRNÝ



SEJMUTÍ HUMÓZNÍ VRSTVY V TL 250 mm  
KRAJNICE Z DRCENÉHO KAMENIVA 0,30 mm  
OHUMUSOVÁNÍ  
A OSEŤ TL 100 mm  
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV  
KAMENIVO OBAL ASFALTEM TL 100 mm  
NAVÁŽKA TL 300 mm  
ACO 11 - 40 mm  
SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z KATIONAKTIVNÍ ASFALTOVÉ EMULZE PRO SPOJOVACÍ POSTŘÍKY V MNOŽSTVÍ ZBYTKOVÉHO ASFALTU 0,20 kg/m<sup>2</sup>  
ACP 16+ - 50 mm  
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK 2,0 kg/m<sup>2</sup>  
Šda 0-63 mm tl. 150 mm - ČSN 736126-1 (ZHUTNĚNO 100 MPa)  
Sdb 0-63 mm tl. 200 mm - ČSN 736126-1 (ZHUTNĚNO 60 MPa)  
UPRAVENÁ PLÁŇ KOMUNIKACE SE ZHUTNĚNÍM 30 MPa  
STABILIZOVANÉ PODLOŽÍ 3% VÁPENNÍM - 15,9 kg/m<sup>2</sup> V TL 300 mm

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - P30/30  
POLNÍ CESTA C43

KM 0,218 0 - 0,267 8 (BEZ OBRUBNÍKŮ)  
KM 0,267 8 - 0,291 8 (DOPLNĚNÍ LEVOSTRANNÉHO OBRUBNÍKU)  
KM 0,291 8 - 0,338 8 (PŘELOŽENÍ SOUČASNÉHO LEVOSTRANNÉHO OBRUBNÍKU)  
KM 0,346 0 - 0,354 3 (ZARÍZNUTÍ VOZOVKY - BEZ OBRUBNÍKŮ)  
KM 0,354 3 - 0,388 3 (PŘELOŽENÍ SOUČASNÉHO LEVOSTRANNÉHO OBRUBNÍKU)  
KM 0,388 3 - 0,390 8 (DOPLNĚNÍ LEVOSTRANNÉHO OBRUBNÍKU)  
KM 0,390 8 - 0,392 3 (ODSTRANĚNÍ SOUČAS. LEVOSTR. OBRUBNÍKU, UMÍSTĚNÍ NOVÉHO)  
KRYT - ASFALTOBETON STŘEDNĚZRNÝ




OBRUBNÍK SILNIČNÍ 1000x150(120)x250 mm  
PODBETONOVÁNO C12/15 X0  
DOSTYPÁNÍ  
Sda 0-63 mm  
ACO 11 - TL 50-130 mm  
SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z KATIONAKTIVNÍ ASFALTOVÉ EMULZE PRO SPOJOVACÍ POSTŘÍKY V MNOŽSTVÍ ZBYTKOVÉHO ASFALTU 0,20 kg/m<sup>2</sup>

MĚŘÍTKO 1 : 50

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - P30/30  
POLNÍ CESTA C43


KM 0,338 8 - 0,343 3 (SOUČASNÝ LEVOSTRANNÝ OBRUBNÍK PONECHAT)  
KM 0,343 3 - 0,346 0 (LEVOSTR. ZARÍZNUTÍ VOZOVKY - BEZ OBRUBNÍKŮ)  
KM 0,392 3 - 0,397 8 (ODSTRANĚNÍ SOUČAS. LEVOSTR. OBRUBNÍKU, UMÍSTĚNÍ NOVÉHO)  
KRYT - ASFALTOBETON STŘEDNĚZRNÝ



SOUČASNÝ OBRUBNÍK DLE STANICENÍ  
PŘÍČNÝ SKLON DLE SOUČASNOSTI  
OHUMUSOVÁNÍ  
A OSEŤ TL 100 mm  
ODFŘEZOVÁNÍ SOUČASNÉ ŽIVIČNÉ VRSTVY TL 30 mm  
ODSTRANĚNÍ SOUČASNÝCH PODKLADNÍCH VRSTEV TL 300 mm  
ACO 11 - 40 mm  
SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z KATIONAKTIVNÍ ASFALTOVÉ EMULZE PRO SPOJOVACÍ POSTŘÍKY V MNOŽSTVÍ ZBYTKOVÉHO ASFALTU 0,20 kg/m<sup>2</sup>  
ACP 16+ - 50 mm  
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK 2,0 kg/m<sup>2</sup>  
Šda 0-63 mm tl. 150 mm - ČSN 736126-1 (ZHUTNĚNO 100 MPa)  
Sdb 0-63 mm tl. 200 mm - ČSN 736126-1 (ZHUTNĚNO 60 MPa)  
UPRAVENÁ PLÁŇ KOMUNIKACE SE ZHUTNĚNÍM 30 MPa

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ SJEZDEM "B"  
FRÉZOVÁNÍ A POLOŽENÍ NOVÉ ASFALTOVÉ VRSTVY

KM 0,229 5 - 0,235 5 (LEVOSTRANNÝ SJEZD, ZARÍZNUTÍ VOZOVKY - BEZ OBRUBNÍKŮ)  
KM 0,243 5 - 0,257 5 (LEVOSTRANNÝ SJEZD)  
KM 0,323 2 - 0,343 4 (ČÁST LEVOSTR. SJEZDU - KROMĚ KM 0,338 8 - 0,346 0;  
- ZARÍZNUTÍ VOZOVKY - BEZ OBRUBNÍKŮ)  
KM 0,329 8 - 0,360 8 (ČÁST PRAVOSTR. SJEZDU - KROMĚ KM 0,338 8 - 0,346 0)  
KRYT - ASFALTOBETON STŘEDNĚZRNÝ



DÉLKA SJEZDU ŠÍŘKA VOZOVKY DLE SOUČASNOSTI  
0 - 2 500 3 000 - 4 000  
PŘÍČNÝ SKLON DLE SOUČASNOSTI  
3-6%  
OBRUBNÍK SILNIČNÍ 1000x150(120)x250 mm  
PODBETONOVÁNO C12/15 X0  
DOSTYPÁNÍ  
Sda 0-63 mm  
ODFŘEZOVÁNÍ SOUČASNÉ ŽIVIČNÉ VRSTVY TL 30 mm  
KONSTRUKČNÍ SKLADBA SHODNÁ SE SKLADBOU PC DLE STANICENÍ

MĚŘÍTKO 1 : 50

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ SJEZDEM "A"  
KOMPLETNÍ KONSTRUKČNÍ SKLADBA TL 440 mm

KM 0,011 0 - 0,024 0 (LEVOSTRANNÝ SJEZD)  
KM 0,011 0 - 0,025 7 (PRAVOSTRANNÝ SJEZD)  
KM 0,204 6 - 0,218 6 (LEVOSTRANNÝ SJEZD)  
KM 0,323 3 - 0,343 3 (ČÁST LEVOSTR. SJEZDU - V KM 0,338 8 - 0,346 0;  
- ZARÍZNUTÍ VOZOVKY - BEZ OBRUBNÍKŮ)  
KM 0,329 8 - 0,360 8 (ČÁST PRAVOSTR. SJEZDU - V KM 0,338 8 - 0,346 0)  
KM 0,397 8 (PRAVOSTRANNÝ SJEZD)  
KRYT - ASFALTOBETON STŘEDNĚZRNÝ

