VZOROVÝ ŘEZ PR3b
měř. 1:50

Q50 = 2,10 m3/s
h = 0,74 m
v = 1,28 m/s

platnost úseku km 0,040 00 - 0,553 00



VZOROVÝ ŘEZ PR3b
KAMENNÝ PRÁH
měř. 1:50

platnost úseku
km 0,050 00
km 0,105 00
km 0,155 00
km 0,190 00
km 0,270 00
km 0,345 00
km 0,392 00
km 0,420 00
km 0,460 00
km 0,500 00
km 0,520 00
km 0,553 00



VZOROVÝ ŘEZ PR3b
měř. 1:50

platnost úseku km 0,000 00 - km 0,040 00

Q50 = 2,10 m3/s
h = 0,74 m
v = 1,28 m/s



Pozn:
Pozvolné rozšíření dna příkopu na km 0,040 00 - 0,045 00
Lokálně je hloubka příkopu z prosotorových důvodů snížena.

Vypracoval	Zodpov. projektant	Hl. ing. projektu	Vedoucí střediska	AGPOL s.r.o. Jungmannova 153/12 779 00 Olomouc Česká republika	
Ing. Pavel Ježík, Ph.D.	Ing. Pavel Ježík, Ph.D.	Ing. Pavel Ježík, Ph.D.	Ing. Vaculín O., Ph.D.		
Místo stavby	k.ú. Karlovice u Zlína	Kraj	Zlínský	Počet formátů	2A4
Investor	Státní pozemkový úřad ČR, KPÚ pro Zlínský kraj			Datum	06/2021
Akce - objekt	Protierozní opatření v k.ú. Karlovice u Zlína			Stupeň	DSP+DPS
				Zakázkové číslo	2943/060
				Archivní číslo	2943/060
Příloha	Vzorový příčný řez příkopu PR3b			Měřítko 1:50	Číslo výkresu **D.1.2.b.3**