

**Návrh revize a doplnění sítě PPBP pro KoPÚ na části k. ú. Čížkrajice**  
**(okres České Budějovice)**

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Českých Budějovicích (dále jen „ZKI“) vyhotovil Návrh na doplnění a revizi PPBP pro Komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) Pěčín u Trhových Svinů, na části katastrálního území (dále jen „k. ú.“) Pěčín u Trhových Svinů (dále jen „návrh PPBP“) jako možný podklad pro vyhotovení smluv na provedení pozemkových úprav ze strany Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj, Pobočka v Českých Budějovicích, který je uvedený v příloze. V návrhu PPBP jsou podle stávajících podkladů z ISKN zobrazeny body ZBPB, ZhB včetně bodů přidružených. Dále jsou v návrhu PPBP zobrazeny body vedené v dokumentaci sousedních k. ú., ale nalézají se v nejbližším okolí probíhající pozemkové úpravy (nebo přímo v něm) a mohou být zapojeny do měření. Pokud by některý ze zobrazených bodů v návrhu PPBP byl zničen, požadujeme s ohledem na terénní podmínky nejbližšího okolí zničený bod nahradit zřízením nového bodu PPBP tak, aby vyhovoval stávajícím platným předpisům.

Provedte rekognoskaci bodů ZBPB, ZhB včetně bodů přidružených zmiňovaných v návrhu PPBP a její závěry uveďte ve výsledném elaborátu PPBP.

Dále jsou v návrhu PPBP označeny modrým kroužkem lokality, do kterých navrhujeme zřízení nových bodů PPBP. V tomto případě se jedná o zřízení 14 nových bodů PPBP. Jejich definitivní umístění ponecháme na rozhodnutí zpracovatele zakázky s ohledem na jeho znalost místních podmínek. Případnou stabilizaci a umístění nových bodů proveďte podle závazných předpisů pro katastr nemovitostí. Doporučujeme z nich zajistit orientaci (též pro body stávající) a dbát na ochranu bodů před ohrožením. Na okrajích intravilánu doporučujeme stabilizaci na rozích technických objektů poskytujících trvalou signalizaci (nikoliv rohy propustků a podobných objektů), v extravilánu lze využít rohů objektů u samot.

Nově určované body PBPP metodou GNSS a AAT případně umístěné v sousedním k. ú. (mimo dané k. ú.) dostanou číslo v rámci k. ú., do kterého polohově patří.

U stávajících bodů zajistěte, aby splňovaly podmínky podle závazných předpisů pro katastr nemovitostí.

Pokud budou v prostoru revize PPBP nalezeny stávající body číslované v jiném k. ú. a splní všechny náležitosti uvedené v platných předpisech, přečíslujte je do místně příslušného k. ú. a naopak.

U minimálně 10% nalezených stávajících bodů znovu ověřte dostupné informace a případně je doplňte nebo opravte. To znamená souřadnice zmiňovaných bodů kontrolním měřením ověřit nebo přeúčtít. Jestliže nově určené souřadnice budou mít střední souřadnicovou chybu větší než je povolená mezní souřadnicová chyba  $u_{xy}$  podle platných předpisů, budou k bodu připojeny nové souřadnice (souřadnice bodu přeúčtít aritmetickým průměrem ze dvou nezávisle určených poloh bodu) a bod bude přeúčtén. Pokud odchylka bude menší, pak u bodů zůstanou původní souřadnice a bod bude ověřen. Tyto skutečnosti také poznamenejte do poznámky GÚ těchto bodů. Výsledky ověření bodů, případně výsledky určení nových souřadnic budou součástí elaborátu PPBP.

Provedení rekognoskace u nalezených a nerušených bodů se zaznamená do poznámky v geodetických údajích (dále jen „GÚ“) těchto bodů (odst. 2.3.4 Návodu).

Pokud místopisy neodpovídají současné situaci, provede se jejich aktualizace. Pro všechny nalezené revidované body PPBP budou podle potřeby vyhotoveny nové GÚ v souladu se zněním bodu 2.7 a přílohy 13 Návodu, s následnou konverzí do formátu \*.csv a \*.gif (bod 18.5 přílohy KatV). Pokud došlo v GÚ ke změnám údajů v terénu oproti stavu uvedeném v GÚ (§ 41 odstavec 3) KatV), aktualizujte příslušné GÚ jednotlivých bodů. Doporučujeme vyhotovit GÚ podle vzoru přílohy 13 Návodu a v elektronické podobě ve formátu \*.pdf jej zařadit navíc vedle ostatních do obsahu elaborátu

PPBP v digitální podobě (např. ve tvaru „622711\_PPBP\_0501\_02\_gu.pdf“), aniž by tento dokument byl elektronicky ověřen.

Obsah výsledného elaborátu je stanoven v odst. 2.10 Návodu. Společně s tiskovým výstupem budou předány výsledky zpracování i na záznamovém médiu.

- na části prostoru k. ú.: **Pěčín u Trhových Svinů**

Počet bodů ZBPB a ZhB včetně bodů přidružených vedených v ISKN vstupujících do revize bodových polí:

*Počet bodů – 6 (1 ZBPB, 5 ZhB)*

	<b><i>stávající body</i></b>	<b><i>počet bodů</i></b>
<b><i>ZBPB</i></b>	9 4124 0110	1
<b><i>ZhB</i></b>	9 4124 2190, 9 4124 2430, 9 4124 2440, 9 4124 2450, 9 4124 2460	5

Počet bodů PPBP vedených v ISKN vstupujících do revize bodových polí:

<b><i>Katastrální území</i></b>	<b><i>stávající body PPBP</i></b>	<b><i>počet bodů</i></b>	<b><i>původní tř. přesnosti</i></b>	<b><i>nově navrhované body PPBP</i></b>
<i>Pěčín u Trhových Svinů</i>	503, 504, 510, 512	4	3	14
<i>Žumberk u Nových Hradů</i>	545	1	3	0
<i>Žár u Nových Hradů</i>	533	1	3	0

V oblasti kalibrování měřících přístrojů využívaných při měření pozemkových úprav je potřeba ve smlouvách na provedení pozemkových úprav zařadit do seznamu souvisejících předpisů Zákon č. 505/1990 Sb. ze dne 16. listopadu 1990 o metrologii, v platném znění a Metrologický řád resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 2. července 2009, č.j. ČÚZK 1558/2009-22, ve znění dodatku č. 1.