

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

Česká republika – Státní pozemkový úřad Vás vyzývá v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou zakázku.

1 ZADAVATEL

1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel ve smyslu zákona:	Veřejný zadavatel dle § 4 odst. 1 písm. a)
Právní forma:	Organizační složka státu, kód 325
Název zadavatele:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Zarání 88, 760 41 Zlín
Zastoupený:	Mgr. Jitkou Gardavskou, vedoucí oddělení pozemkových úprav
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774
Profil zadavatele:	https://zakazky.spucr.cz/
ID Datové schránky:	z49per3

Název veřejné zakázky:	Suchá nádrž RN001, REV1, C10 v k.ú. Nevšová
Sp. značka / č.j.:	SP4471/2022-525101 / SPU 155261/2022
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce

2 POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2.1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky je zhotovení stavby Suchá nádrž RN001, revitalizace toku REV1 a polní cesty C10 v k.ú. Nevšová. Jedná se o realizaci prvků plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Nevšová.

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná společností AGROPROJEKT PSO s.r.o., pod zakázkovým číslem 105-3087-19 v listopadu 2020, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

Součástí realizace stavebních prací dále je:

- geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací
- geodetické zaměření skutečného provedení díla
- geometrický plán pro zápis vodního díla do KN
- vypracování manipulačního a provozního řádu
- geometrický plán pro zřízení služebnosti
- vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení
- předání stavebního deníku, dokladů o výsledcích zkoušek, certifikátů, prohlášení o shodě použitých materiálů, dokladu o způsobu likvidace odpadů, dokladu o nakládání s přebytečnou zemínou
- zajištění předběžného záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky:

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty:

SO-01 Suchá nádrž RN001, revitalizace toku REV1 nad poldrem

SO-02 Revitalizace toku REV1 pod poldrem

SO-03 Revitalizace toku REV1 nad obcí

SO-04 Revitalizace toku REV1 pod obcí

SO-05 Polní cesta C10

SO-01 Suchá nádrž RN001, revitalizace toku REV1 nad poldrem

Suchá nádrž RN001 je navržena tak, aby došlo k zachycení povodňové vlny s kulminačním průtokem $Q_{20} = 6,8 \text{ m}^3/\text{s}$. Tato účinnost je dána požadavkem maximální výšky hráze, která byla stanovena na 3 m. Hráz bude sypána ze zemin těžených ze zemníku, který je umístěn v prostoru občasné zátopy. Část zeminy pro násyp hráze bude vytěžena při hloubení tůň sycené průsakem podzemní vody. Parametry tůň odpovídají standardu Vytváření a obnova tůň (mírné sklony svahů, dno zajišťující proměnnou hloubku vody). Korunový bezpečnostní přeliv bude opevněn lomovým kamenem do betonového lože. Na něj navazující zdrsněný skluz proměnné šířky bude vytvořen hrubými balvany do betonového lože. Balvany budou uloženy na výšku a vzájemně zaklíněny. Toto uspořádání zajistí stabilitu skluzu při průchodu povodňového průtoku. Za skluzem je navržen vývar za účelem utlumení kinetické energie proudící vody. Výpočtem byly stanoveny potřebné parametry vývaru. Délka vývaru 10,0 m, šířka vývaru 10,0 m a hloubka vývaru pod závěrným prahem 0,3 m.

Výpustný objekt poldru se škrťací tratí je navržen tak, aby v zátopě poldru byla držena stálá hladina. Maximální hloubka vody při stálé hladině je 0,8 m, plocha stálé hladiny 0,11 ha. Zachování hladiny stálého nadržení zajistí dlužová stěna, která je součástí vtokové části výpustného objektu. Dluže jsou upraveny tak, aby v korytě pod poldrem zůstal zachován minimální zůstatkový průtok. Vtoková část je opatřena vtokovou mříží, která zabrání vstupu hrubých splavenin a plovoucích předmětů do výpustného objektu. Na vtokovou část navazuje škrťací trať tvořená zatrubněním průměru 1,2 m. Zatrubnění je zakončeno výústním čelem umístěným v blízkosti vzdušní paty hráze. Uspořádání objektu zohledňuje výsledky biologického hodnocení, které nevyžaduje dodržení migrační propustnosti.

SO-02 Revitalizace toku REV1 pod poldrem

Revitalizovaný úsek má délku 425 m. Bude provedeno meandrovité rozvolnění stávajícího koryta toku v ploše občasné zátopy poldru. Stávající koryto v úseku občasné zátopy zůstane

zachováno. Nátok vody do meandrující části vyústěné do výpustného objektu bude zajištěn zasypáním části původního koryta pod odchýlením meandrující v délce cca 22 m hutným násypem. Zbývající úsek bude plnit funkci slepého ramene. Nad občasnou zátopou bude provedeno mírné, pomístní pročištění koryta na lichoběžníkový profil se šířkou ve dně 0,6 m a sklony svahů 1 : 2. Po délce úseku budou provedeny průtočné tůňe a rozlivy. Průtočná tůň je navržena jako rozšíření koryta s výškovým navázáním na dno revitalizovaného úseku. Podstatná část svahu tůňe bude provedena v mírném sklonu 1 : 10. Rozliv je navržen jako rozšíření koryta ve výškové úrovni 0,3 m nad dnem revitalizovaného úseku. Podstatná část svahu rozlivu bude provedena v mírném sklonu 1 : 10. K plnění prostoru rozlivu tedy dojde při průtocích s hloubkou proudění vody větší než 0,3 m.

SO-03 Revitalizace toku REV1 nad obcí

Revitalizovaný úsek má délku 480 m. V tomto úseku nebude provedeno meandrovité rozvolnění stávajícího koryta toku ani jeho pročištění. Po délce úseku budou pomístně provedeny průtočné tůňe a rozlivy. Průtočná tůň je navržena jako rozšíření koryta s výškovým navázáním na dno stávajícího koryta. Podstatná část svahu tůňe bude vzhledem k morfologii terénu provedena ve sklonu 1 : 3. Rozliv je navržen jako rozšíření koryta ve výškové úrovni 0,3 m nad dnem stávajícího koryta. Podstatná část svahu rozlivu bude vzhledem k morfologii provedena ve sklonu 1 : 3. K plnění prostoru rozlivu tedy dojde při průtocích s hloubkou proudění vody větší než 0,3 m.

SO-03 Revitalizace toku REV1 pod obcí

Revitalizovaný úsek má délku 708 m. Bude provedeno meandrovité rozvolnění stávajícího koryta toku. Po délce úseku budou provedeny průtočné tůňe a rozlivy. Průtočná tůň je navržena jako rozšíření koryta s výškovým navázáním na dno revitalizovaného úseku. Podstatná část svahu tůňe bude provedena v mírném sklonu 1 : 10. Rozliv je navržen jako rozšíření koryta ve výškové úrovni 0,3 m nad dnem revitalizovaného úseku. Podstatná část svahu rozlivu bude provedena v mírném sklonu 1 : 10. K plnění prostoru rozlivu tedy dojde až při průtocích s hloubkou proudění vody větší než 0,3 m.

SO-05 Polní cesta C10

Účelem užívání stavebního objektu SO-05 Polní cesty C10 bude především zlepšení dopravní obslužnosti lokality s místním názvem Řezníček a zpřístupnění okolních pozemků. Zlepší se přístupnost lokality pro vozidla integrovaného záchranného systému. Cesta bude plnit i další dopravní funkci jako například cyklotrasy či turistické trasy. Polní cesta C10 je navržena jako zpevněná P4,5/20, jednopruhová s výhybnami. Začátek úpravy (staničení km 0,000) je navržen v místě připojení na stávající účelovou komunikaci. Konec úpravy je navržen v km 1,911 v místě připojení na stávající zpevněnou plochu v lokalitě Řezníček. V trase je navrženo 24 směrových oblouků s poloměry od 12,5 do 400 m. Vozovku tvoří jeden jízdní pruh o šířce 3,5 m, v úseku s výhybnou o šířce 5,5 m. Krajnice jsou oboustranné, každá o šířce 0,50 m.

Konstrukční vrstvy vozovky - km 0,000 až 1,080

40 mm	Asfaltový beton obrusný (ACO 11)	ČSN EN 13 108-1
	Spojovací postřik PS-E v množství 0,7 kg/m ²	ČSN 73 6129
70 mm	Asfaltový beton podkladní (ACP 16+)	ČSN EN 13 108-1
	Infiltrační postřik PI-E v množství 2,5 kg/ m ²	ČSN 73 6129
150 mm	Štěrkodrt' (ŠD _B), frakce 0/63 mm	ČSN 73 6126-1
150 mm	Štěrkodrt' (ŠD _B), frakce 0/63 mm	ČSN 73 6126-1

410 mm Konstrukce vozovky celkem

Stabilizační úprava aktivní zóny na hodnotu modulu přetvárnosti 45 MPa (IGP)

Konstrukční vrstvy vozovky - km 1,080 až 1,911

150 mm Silniční dílec IZD 300x150x15 cm (CD)	ČSN 73 6131
50 mm Lože ze ŠP (L)	ČSN 73 6131
400 mm Štěrkodrt' (ŠD _B), frakce 0/63 mm	ČSN 73 6126-1
<u>600 mm Konstrukce vozovky celkem</u>	

Stabilizační úprava aktivní zóny na hodnotu modulu přetvárnosti 45 MPa (IGP)
Rozšiřující se příčné mezery mezi silničními dílci v obloucích budou dobetonovány - beton C30/37, tl. 15 cm.

Konstrukční vrstvy vozovky – výhybny 4 a 5

150 mm Silniční dílec IZD 300x200x15 cm (CD)	ČSN 73 6131
50 mm Lože ze ŠP (L)	ČSN 73 6131
400 mm Štěrkodrt' (ŠD _B), frakce 0/63 mm	ČSN 73 6126-1
<u>600 mm Konstrukce vozovky celkem</u>	

Stabilizační úprava aktivní zóny na hodnotu modulu přetvárnosti 45 MPa (IGP)

Na vhodných plochách jednotlivých objektů bude provedena náhradní výsadba autochtonních druhů dřevin. Náhradní výsadba bude provedena v následujícím rozsahu:

20 ks brslen evropský (*Euonymus europaeus*), 20 ks dřín obecný (*Cornus mas*), 20 ks dřišťál obecný (*Berberis vulgaris*), 20 ks dub letní (*Quercus robur*) a dub zimní (*Quercus petraea*), 20 ks jeřáb oškeroše (*Sorbus domestica*), 20 ks jeřáb ptačí (*Sorbus aucuparia*), 20 ks kalina obecná (*Viburnum lantana*), 20 ks lípa srdčitá (*Tilia cordata*), 20 ks ptačí zob obecný (*Ligustrum vulgare*), 20 ks trnka obecná (*Prunus spinosa*)

Při realizaci předmětu veřejné zakázky je nutné mimo jiné dodržet podmínky orgánů státní správy a vyjádření správců inženýrských sítí uplatněné při zpracování projektové dokumentace a ve stavebním řízení (dokladová část projektové dokumentace) a podmínky Stavebního povolení, vydaného Městským úřadem Luhačovice, Odborem životního prostředí – vodoprávní úřad, dne 9. 8. 2021, pod č.j. MULU -16739/2021/27/MaO, které nabylo právní moci dne 9. 9. 2021, a Stavebního povolení, vydaného Městským úřadem Luhačovice, Odborem dopravy, dne 17. 1. 2022, pod č.j. MULU-2073/2022/26/ČeJ, které nabylo právní moci dne 18. 2. 2022. Uvedená povolení jsou součástí technické části zadávací dokumentace. Doklady uvedené v tomto odstavci jsou součástí zadávací dokumentace.

Technický dozor u této stavby bude provádět osoba pověřená zadavatelem k této činnosti.

Pokud jsou technické podmínky předmětu díla formulovány odkazem na obchodní názvy materiálů, výrobků, označení původu nebo pokud zadávací podmínky obsahují odkazy na obchodní názvy firem, dodavatel to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky vhodných rovnocenných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

Podrobné informace o předmětu veřejné zakázky, zadávacích podmínkách včetně požadavků na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

2.2 KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PODLE REFERENČNÍ KLASIFIKACE (CPV):

CPV 45233000-9	Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
CPV 45246400-7	Prevence záplav
CPV 45247270-3	Výstavba přehradních nádrží

2.3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY**Předpokládaná hodnota zakázky: 35 024 900 Kč bez DPH**

(slovy: třicetpětmilionůdvacetčtyřitisícdevětset korun českých)

V rámci zadávacího řízení bude zadavatel také posuzovat nabídkové ceny dodavatelů z hlediska toho, zda neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PŘÍSTUPU ČI POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**3.1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

Zadavatel uveřejní zadávací dokumentaci ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele, a to nejméně do konce lhůty pro podání nabídek.

3.2 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel může uveřejnit na svém profilu zadavatele vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, a to nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.

Na písemnou žádost dodavatele, podanou alespoň 7 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek, poskytne zadavatel na svém profilu zadavatele vysvětlení zadávací dokumentace do 3 pracovních dnů; v případě, že zadavatel neposkytne vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

4 LHŮTA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK A JINÉ UPŘESŇUJÍCÍ ÚDAJE

Nabídky dodavatel doručí do konce níže uvedené lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na níže uvedenou elektronickou adresu.

Lhůta pro podání nabídek: Datum: 26. 5. 2022 Hodina: 8:00 hod.**Adresa pro podání nabídek: https://zakazky.spucr.cz/contract_display_38092.html****Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK.**

Způsob správného podání nabídky v elektronické podobě je uveden v uživatelské příručce elektronického nástroje E-ZAK pro dodavatele (na str. 35 a následujících), která je k dispozici zde: <https://zakazky.spucr.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf>. Další informace k podání nabídky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Pro tyto účely a v souladu se Zákonem systém vyžaduje registraci dodavatelů a elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Podáním nabídky dodavatel souhlasí se stanovenou formou komunikace a doručování a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK a pravidelně kontrolovat doručené zprávy.

Velikost jednotlivého souboru vkládaného do elektronického nástroje nesmí přesáhnout velikost 50 MB (je ale možné vložit více souborů).

Pro vyloučení všech pochybností Zadavatel uvádí, že za doručení prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK je považován okamžik odeslání datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji E-ZAK.

Dodavatel může v rámci této veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který je profilem zadavatele, a to v českém jazyce nebo slovenském jazyce.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

5 POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

5.1.1 Zadavatel požaduje prokázání základní a profesní způsobilosti dodavatele.

5.1.2 Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace.

Podmínky splnění těchto kvalifikačních předpokladů jsou podrobně vymezeny v textové části zadávací dokumentace.

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

6 KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou v souladu s ust. § 114 zákona hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Zadavatel bude ekonomickou výhodnost hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny.

Zadavatel bude hodnotit nabídkovou cenu uvedenou dodavatelem v návrhu smlouvy.

V hodnotícím kritériu nejnižší nabídkové ceny se hodnotí pouze absolutní výše celkové nabídkové ceny bez DPH, a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu.

Podrobná pravidla jsou uvedena v zadávací dokumentaci.

7 ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

V případě, že nabídka dodavatele bude obsahovat osobní údaje fyzických osob, bude u zpracování těchto osobních údajů postupováno následovně:

SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) tímto informuje uvedený subjekt osobních údajů, že jeho osobní údaje zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a zákonných povinností. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuálně platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu § 216 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

8 SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace

Ve Zlíně dne 6. 5. 2022

Mgr. Jitka Gardavská
vedoucí oddělení pozemkových úprav
KPÚ pro Zlínský kraj