



KONSTRUKCE CESTY C24

- 40 mm	ASFALTOVÝ BETON OBRUS. (ACO11)	ČSN EN 13108-1
	SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-E 0,7 Kg/m2	ČSN 70 6129
- 80 mm	ASFALTOVÝ BETON PODKL. (ACP 16+)	ČSN EN 13108-1
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK PI-E 2,5 kg/m2	ČSN 73 6129
- 150 mm	ŠTĚRKODRŤ (ŠDA), FRAKCE 0/63 mm	ČSN 73 6126-1
- 200 mm	ŠTĚRKODRŤ (ŠDA), FRAKCE 0/63 mm	ČSN 73 6126-1
	MIN. HODNOTA MODULU PŘETVÁRNOSTI NA PLÁNI 30 MPa	
470 mm	KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM	
- 300 mm	STABILIZAČNÍ ÚPRAVA AKTIVNÍ ZÓNY DLE GTP (ÚPRAVA AKTIVNÍ ZÓNY VÁPŇENÍM 3%)	

AKCE:	LBC9, polní cesty C24, C28, LBK7 v k.ú. Bořitov		
K.Ú.:	BOŘITOV	VED. PROJEKTANT:	
OBEC:	BOŘITOV	AUTOR. INŽENÝR:	
KRAJ:	JIHOMORAVSKÝ	PROJEKTANT:	
OBJEDNATEL:		STUPEŇ:	DSP a DPS
OBJEKT:	SO 01 Sanace strže	Č. ZAKÁZKY:	105-3246-21
OBSAH:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ HRÁZE ZH1	MĚŘÍTKO:	1:100
		DATUM:	3/2022
		PŘÍLOHA; PARÉ:	D.1.15