



popis	mn. [ks]	dl. 1ks [m]	dl. celkem [m]	hm. 1ks [kg]	hm. celkem [kg]
I č.120	2	6	12	18.8	225.6
ocelová pásovina 100/10	4	0.6	2.4	7.85	18.84
ocelová trubka 38x4 mm	2	5.6	11.2	3.35	37.52
L 50x50x5 mm	1	0.7	0.7	3.77	2.639
L 50x50x5 mm	2	0.1	0.2	3.77	0.754
ocelová trubka 38x4 mm	4	1.3	5.2	3.35	17.42
					302.77

POZNÁMKA:

ocelové konstrukce budou ošetřeny žárovým zinkováním
dřevěné konstrukce budou opatřeny ochranným nátěrem proti vodě (dřevní dehet ve 3 nátěrech)

MEPOS GEODETICKÁ & PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

KRESLIL, VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING KOVAŘÍKOVÁ JITKA MEPOS CHODOV 208 TRHANOV
ING. KOVAŘÍKOVÁ JITKA	ING. KOVAŘÍKOVÁ JITKA	
INVESTOR: OBEC CHODSKÁ LHOTA		
AKCE: CHODSKÁ LHOTA - VÝSTAVBA MVN A TŮNÍ		ZAKÁZ. ČÍSLO: 31 / 2018 DATUM: III / 2022 MĚŘÍTKO: 1:20
OBSAH: PŘÍSTUPOVÁ LÁVKA K POŽERÁKU		STUPEŇ DOKUMENTACE: DUR+DSP ČÍSLO VÝKRESU: D 8-2