



Vytyčovací bod	X	Y
B.10.1	-773914.2739	-1188493.3779
B.10.2	-773904.3789	-1188491.8754
B.10.3	-773905.1296	-1188486.9320
B.10.4	-773915.0162	-1188488.4333
B.10.5	-773912.5588	-1188477.5929
B.10.6	-773909.8310	-1188477.5484

- Legenda:
- 1 – Potrubí HŮZ
 - 2 – Nátokové čelo HŮZ – nátok bude zaslepen
 - 3 – Propustek pod komunikací
 - 4 – Pozemní komunikace
 - 5 – Stabilizační práh na konci balvanité rampy, Kameny kladené na štět, žula o hmotnosti kamene do 200 kg
 - 6 – Balvanitá rampa, zához k kamene o hmotnosti do 200 kg. Materiál:žula. Provedeno s urovnáním líce
 - 7 – Zásyp stávajícího koryta nad nátokem do zatrbnění, zemina z přebytku stavby, hutněno po 0,3 m
 - 8 – Stabilizační rám brodu. Kameny kladené na štět, žula o hmotnosti kamene do 200 kg
 - 9 – Povrch brodu, kamenná rovinanina kladená do podsypu. Hmotnost kamene do 80 kg
 - 10 – Podkladní vrstva rovinaniny brodu. Štěrť frakce 32/63

