

VYPRACOVAL		ZODP. PROJEKTANT		VED. PROJEKTANT	
Ing. Coufalová		Ing. Coufalová		Ing. Hráček	
KRAJ	JIHOMORAVSKÝ	K.Ú.	KOSTELEČ U KYJOVA	ARCH.ČÍSLO	16/22
INVESTOR	ČR-SPÚ, KPŮ PRO JIHOMORAVSKÝ KRAJ, P. HODONÍN				
STAVBA	SUCHÁ NÁDRŽ SN2 V K.Ú KOSTELEČ U KYJOVA				
AKCE					
OBJEKT					
OBSAH	VÝPUSTNÝ OBJEKT – ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				
SO 01 SUCHÁ NÁDRŽ SN2				FORMÁT	A4
				MĚŘÍTKO	1:25, 1:50
				PŘÍLOHA Č.	PARÉ Č.
				D.1.12.	



ARCH.ČÍSLO	16/22
DATUM	11/2022
STUPEŇ	DSP, DPS
FORMÁT	A4
MĚŘÍTKO	1:25, 1:50
PŘÍLOHA Č.	PARÉ Č.
D.1.12.	

OZN.		POPIS, SCHEMA	KS
①		ČESLE S RÁMEM PŮDORYS, M 1:25	
		Díl. horní	
		Díl. spodní	
		ŘEZ A-A', M 1:25	
		LEGENDA: Z/1 – ČESLE	
		CELKEM : 186,20 kg	
		PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY NUTNO DOMĚŘIT A OVĚŘIT UVEDENÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ A ZPRACOVAT PODROBNOU DÍLENSKOU DOKUMENTACI	

OZN.

POPIS, SCHEMA

KS

②

RÁM POKLOPU + POKLOP
PŮDORYS, M 1:50

ŘEZ A-A', M 1:50

LEGENDA: Z/2 – RÁM POKLOPU + POKLOP				
OZN.	POPIS POLOŽKY	MNOŽSTVÍ	JEDN. HMOTNOST	HMOTNOST (kg)
1	L PROFIL 60x40x5	4,68	3,77 kg/m	17,64
2	PÁSOVÁ OCEL 40x3 (dl. 120 mm)	1,20	1,26 kg/m	1,51
3	PLECH LÍSTKOVÝ TL. 5 mm (1000 X 650 mm)	2 ks	41,25 kg/m	53,63
CELKEM : 72,78 kg				

PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY NUTNO DOMĚŘIT A OVĚŘIT UVEDENÉ ROZMĚRY
NA STAVBĚ A ZPRACOVAT PODROBNOU DÍLENSKOU DOKUMENTACI

POKLOPY BUDOU PROVEDENY S PANTEM A PETLICÍ SE ZÁMKEM PROTI OTEVŘENÍ

1

1

OZN.

POPIS, SCHEMA

KS

③

ZÁBRADLÍ
PŮDORYS, M 1:50

ŘEZ A-A', M 1:50

LEGENDA: Z/3 – ZÁBRADLÍ

OZN.	POPIS POLOŽKY	MNOŽSTVÍ	JEDN. HMOTNOST	HMOTNOST (kg)
1	TRUBKA OCELOVÁ BEZEŠVÁ 38x4	17,8	3,35 kg/m	60,0
CELKEM : 60,0 kg				

PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY NUTNO DOMĚŘIT A OVĚŘIT UVEDENÉ ROZMĚRY
NA STAVBĚ A ZPRACOVAT PODROBNOU DÍLENSKOU DOKUMENTACI

1

1

OZN. POPIS, SCHEMA

④
⑤
⑥

LÁVKA
ZÁBRADLÍ
ŘEZ A-A', M 1:50

PŮDORYS, M 1:50

LEGENDA: Z/4 – LÁVKA				
OZN.	POPIS POLOŽKY	MNOŽSTVÍ	JEDN. HMOTNOST	HMOTNOST (kg)
2	PROFIL I 240	10,2	36,2 kg/m	369,2
3	PROFIL I 120 (dl. 875 mm)	1,75	11,2 kg/m	19,6
5	PÁSOVINA 120x8 (dl. 80 mm)	0,8	7,60 kg/m	6,1
CELKEM : 394,9 kg				

KE KONSTRUKCI LÁVKY BUDOU NAPEVNO OSAZENY POZINKOVANÉ POROROŠTY
PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY NUTNO DOMĚŘIT A OVĚŘIT UVEDENÉ ROZMĚRY
NA STAVBĚ A ZPRACOVAT PODROBNOU DÍLENSKOU DOKUMENTACI

strana 5

OZN. POPIS, SCHEMA

④
⑤
⑥

LÁVKA
ZÁBRADLÍ

DETAIL A, M 1:10

∇ koutový svar plochý obvodový
⌘ oboustranný v svar převýšený obvodový
⌞ v svar plochý obvodový

LEGENDA: Z/5 – ZÁBRADLÍ

OZN.	POPIS POLOŽKY	MNOŽSTVÍ	JEDN. HMOTNOST	HMOTNOST (kg)
1	TRUBKA OCELOVÁ BEZEŠVÁ 38x4	71,0	3,35 kg/m	102,51
4	PÁSOVINA 120x8 (dl. 50 mm)	0,5	7,60 kg/m	3,80
CELKEM : 106,31 kg				

PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY NUTNO DOMĚŘIT A OVĚŘIT UVEDENÉ ROZMĚRY
NA STAVBĚ A ZPRACOVAT PODROBNOU DÍLENSKOU DOKUMENTACI

strana 6

OZN.	POPIS, SCHEMA	KS
------	---------------	----

BRANKA
POHLED, M 1:25

LEGENDA: Z/6 – BRANKA				
OZN.	POPIS POLOŽKY	MNOŽSTVÍ	JEDN. HMOTNOST	HMOTNOST
1	TRUBKA OCELOVÁ BEZEŠVÁ 38x4	4,58	3,35 kg/m	16,58
				CELKEM : 16,58 kg

PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY NUTNO DOMĚŘIT A OVĚŘIT UVEDENÉ ROZMĚRY
NA STAVBĚ A ZPRACOVAT PODROBNOU DÍLENSKOU DOKUMENTACI

1