



BETON C30/37 XF3

VÝZTUŽ B500 (R)

KRYTÍ 50 mm

Poznámka:

Spodní výztuž bude na podkladní beton položena pomocí distančníků, pro dodržení krytí výztuže 50 mm.

PRUTOVÁ NOSNÁ VÝZTUŽ					
č.	průměr	délka	počet	celková délka ocel 10505	
	[mm]	[m]	[ks]	ØR10	ØR14
1	14	2.500	70	-	175.00
2	10	3.650	96	350.40	-
3	10	4.250	80	340.00	-
4	14	4.180	32	-	133.76
5	14	5.240	32	-	167.68
6	10	4.200	130	546.00	-
6a	10	2.380	8	19.04	-
6b	10	2.240	8	17.92	-
6c	10	1.960	8	15.68	-
6d	10	1.820	8	14.56	-
6e	10	1.540	8	12.32	-
6f	10	1.440	28	40.32	-
6g	10	1.540	8	12.32	-
6h	10	2.540	8	20.32	-
6i	10	2.240	14	31.36	-
6j	10	3.920	2	7.84	-
7	14	5.240	18	-	94.32
7a	14	1.880	4	-	7.52
7b	14	1.500	4	-	6.00
7c	14	1.000	4	-	4.00
7d	14	1.050	8	-	8.40
7e	14	2.880	8	-	23.04
7f	14	2.580	4	-	10.32
8	14	4.180	24	-	100.32
8a	14	3.380	4	-	13.52
8b	14	2.980	4	-	11.92
8c	14	2.480	8	-	19.84
8d	14	2.980	4	-	11.92
8e	14	2.680	10	-	26.80
9a	14	2.250	8	-	18.00
9b	14	1.350	8	-	10.80
délka celkem [m]				1428.08	843.16
jednotková hmotnost [kg/m]				0.62	1.21
hmotnost oceli [kg]				885.41	1020.22
celková hmotnost prutů [kg]				1905.63	

<b>ENDCon</b> NDCon s.r.o. Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, Česká republika, tel.: [redacted] IČ: 64939511, DIČ: CZ64939511			
Vypracoval:	[redacted]	Vedoucí projektu:	[redacted]
Kreslil:	[redacted]	Odpov:	[redacted]
Investor:		Autorizace:	
SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj Pobočka Hradec Králové, Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové		Paré:	
Stavba:		Podpis:	
R 194 - VHO1 s mokřadem, protierozní opatření v k.ú Dohalice			
Objekt:	SO 01 - VHO1 s mokřadem	Formát:	A3
Část:	D. Dokumentace stavebních objektů	Datum:	Revize 05/2023 10/2022
Obsah:	Schéma výztuže sruženého objektu	Stupeň:	DSP/DPS
		Č. zakázky:	889
		Měřítko:	1:50
		Č. přílohy:	D.1.5.1