OPĚRA "B"

1:20

PŮDORYS TVARU OPĚRY "B"



POHLED C

1:20

POHLED NA LÍC OPĚRY "B"



POHLED A

1:20

POHLED NA LÍC OPĚRY "A"



POHLED D

1:20

POHLED NA RUB OPĚRY "B"



POHLED B

1:20

BOČNÍ POHLED NA OPĚRU "B"



ÚPRAVA POVRCHŮ

1:50

POHLED NA LÍC OPĚRY "A"



ÚPRAVA POVRCHŮ

1:50

BOČNÍ POHLED NA TVAR OPĚRY "A"



TAB.1 – VÝKAZ OBJEMU BETONŮ

OBJEKT	TŘÍDA BETONU	STUPEŇ VLIVU PROSTŘEDÍ	OBJEM [m³]
OPĚRA "A"			
0. BETONÁŽ	C16/20	XC0	10,8
1. BETONÁŽ	C30/37	XC4,XF2,XA1	23,7
2. BETONÁŽ	C30/37	XC4,XF4,XA1	18,0
3. BETONÁŽ	C30/37	XC4,XF4,XA1	4,2
4. BETONÁŽ	C30/37	XC4,XF4,XA1	3,9
5. BETONÁŽ	C30/37	XC4,XF4	0,6
6. BETONÁŽ	C30/37	XC4,XF4	0,5
		OBJEM CELKEM	**61,7**

TAB.2 VÝPIS GEODETICKÝCH BODŮ

OBJEKT/ ČÍSLO BODU	SOUŘADNICE X	SOUŘADNICE Y	SOUŘADNICE Z SPODNÍ SPÁRA
OPĚRA "A"			
B-1	1001041.4669	803898.6459	+247.01
B-2	1001038.395	803896.3331	+247.01
B-3	1001042.2445	803891.2203	+247.01
B-4	1001045.3163	803893.533	+247.01
B-5	1001041.6341	803894.7662	+247.01

TAB.3 – PROVEDENÍ POVRCHU BETONŮ

TYP PLOCHY	BEDNĚNÍ	ÚPRAVA POVRCHU
PLOCHA A	BEDNĚNÁ PLOCHA – DŘEVĚNÉ VODOVZDORNÉ BEDNĚNÍ (POHLEDOVÝ BETON)	PB2
PLOCHA B	BEDNĚNÁ PLOCHA – DŘEVĚNÉ VODOVZDORNÉ BEDNĚNÍ	PB0
PLOCHA C	NEBEDNĚNÁ PLOCHA – FINÁLNÍ POVRCH (STRIÁŽ)	PB2

POZNÁMKY:

- VÝŠKOVÝ SYSTÉM KONSTRUKCE DLE BPV, V SOUŘADNICOVÉM SYSTÉMU S-JTSK
- ZKOSENÍ VŠECH OSTRÝCH HRAN 20x20 mm, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.
- POVRCH PRACOVNÍCH SPÁR BUDE MÍRNĚ SPÁDOVÁN, CCA 1 % NEBO PŘEVÝŠEN TAK, ABY PO DOTVAROVÁNÍ PLASTICKÉHO BETONU PO ULOŽENÍ VZNIKLA ALESPOŇ VODOROVNÁ, NIKDY VŠAK BEZODTOKOVÁ PRACOVNÍ SPÁRA.
- PRACOVNÍ SPÁRA MUSÍ BÝT PŘED DALŠÍ BETONÁŽÍ VŽDY ZBAVENA CEMENTOVÉHO MLÉKA.
- DO KAŽDÉHO BOČNÍHO LÍCE OPĚRU BUDE OSAZENA 1 NIVELAČNÍ ZNAČKA.
- PŘESNOST VYTÝČENÍ DLE:
  ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb–část 1: Základní požadavky
  ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb–část 2: Vytyčovací odchylky
- PRO VYTÝČENÍ BUDE POUŽIT SEZNAM BODŮ NA TOMTO VÝKRESE NEBO DLE PŘÍLOHY TECHNICKÉ ZPRÁVY.
- PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA BUDE PROVEDENA NA UPRAVENÉ ZÁKLADOVÉ SPÁŘE VYSUŠENÉHO VÝKOPU.
- **JAKÁKOLIV ZMĚNA NEBO ÚPRAVA KONSTRUKCE NEBO JEJÍCH ČÁSTÍ MUSÍ BÝT ODSOUHLASENA S AUTOREM DOKUMENTACE A MUSÍ BÝT OVĚŘENA DOPLŇKOVÝM STATICKÝM VÝPOČTEM V PŘÍPADĚ ÚPRAVY NOSNÝCH ČÁSTÍ KONSTRUKCE!!!**

STUPEŇ PD:	**DSP** přiloha č. 5 k vyhlášce 146/2008
OBJEDNATEL / STAVEBNÍK:	**Česká republika - Státní pozemkový úřad**
adresa:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
email:	chomutov.pk@spucr.cz
telefon:	725 901 492
IČ:	013 12 774
ZPRACOVATEL:	
místo podnikání:	338 01 Žatec
provozovna:	
email:	
telefon:	
IČ:	
ZOD. PROJEKTANT:	
KRESLIL:	
KONTROLOVAL:	
AUTORIZACE:	

DATUM:	**11 / 2021**
ROZMĚR:	**1260 x 594**
FORMÁT:	**12 x A4**
MĚŘÍTKO:	**1 : 10, 20**
NÁZEV PROJEKTU:	**Projektová dokumentace, autorský dozor a GTP pro prvky PSZ v k.ú. Hrušovany u Chomutova**
ČÁST DOKUMENTACE:	**D.200. MOSTNÍ OBJEKTY - MOST M1**
NÁZEV VÝKRESU:	**VÝKRES TVARU - OPĚRA B**
ČÍSLO VÝKRESU:	**D.200.12**
ČÍSLO PARÉ:	