

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy, vyzývá k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

„PD pro stavbu tůní T2, T3, T4, obnovu historického koryta OP12 a polní cestu VC6 v k.ú. Dešenice, včetně výkonu AD“

Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (*dále jen „zakázka“*) ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon“, na kterou se vztahuje výjimka dle § 31 zákona.

Právnícké a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou pro účely této zakázky označovány jako „účastník výběrového řízení“ nebo „dodavatel“, Česká republika-Státní pozemkový úřad, vyhlašující zadání zakázky je označen jako „zadavatel“ nebo „objednatel“.

Přílohou č. 9 výzvy je Etický kodex dodavatele veřejné zakázky. Podáním nabídky do tohoto výběrového řízení vyjadřuje dodavatel svůj souhlas se zásadami a pravidly, která jsou v tomto kodexu uvedena, zavazuje se respektovat je a jednat v souladu s nimi.

1. ZADAVATEL

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Sídlo:	Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
Zastoupený:	Mgr. Ing. Lenkou Přecechtělovou, vedoucí Pobočky Klatovy
Kontaktní osoba:	v technických záležitostech: Ing. Libuše Špačková tel. +420 727 927 502
	ve věcech výběrového řízení: Helena Drozdová, tel. +420 606 623 780
IČO / DIČ	01312774 / CZ 01312774
Internetová adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.spucr.cz
ID Datové schránky:	z49per3
Spis. zn. VZMR / č.j.:	SP3268/2025-504203 / SPU 159941/2025
UID dokumentu:	spudms00000015504223
Druh veřejné zakázky:	Služby

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2.1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Předmětem plnění je zajištění vypracování projektové dokumentace včetně provedení geotechnického průzkumu pro stavbu tůní T2, T3, T4, obnovu historického koryta OP12 a polní cestu VC6 v k.ú. Dešenice (dále jen „PD“). PD bude obsahovat veškeré údaje potřebné pro zadání veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Položkový výkaz výměr bude zpracován dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Součástí plnění je také zajištění výkonu služeb autorského dozoru projektanta při realizaci výše uvedené stavby.

Požadavky na vypracování PD vyplývající z plánu společných zařízení

Vodohospodářská opatření – tůně a příkopy

Popis území

Stavba se nachází v extravilánu městyse Dešenice v okrese Klatovy. Jedná se o nezastavěné území obce. Na okraji řešeného území protéká koryto Dešenického potoka a stávající historické otevřené koryto OP12, které je navrženo pro realizaci tůní. Okolní pozemky jsou využívány k zemědělským účelům (trvalé travní porosty).

Výběr pozemku je dán polohou stávajícího koryta OP12, určeného pro umístění tůní, a Dešenického potoka, který protéká údolnicí řešeného území, zároveň bude zdrojem vody pro navrhované tůně T2, T3 a T4. V KN jsou tůně a příkop OP12 evidovány pod parcelou s druhem a využitím pozemku ostatní plocha zamokřená plocha a stávající koryto OP12 bez úpravy pod parcelou s druhem a využitím pozemku vodní plocha koryto vodního toku umělé ve prospěch LV 10002 SPÚ.

Charakteristika objektů

Jedná se o výstavbu vodních ploch v podobě tůní na stávajícím historickém korytě OP12 v údolí Dešenického potoka. Tůně jsou navrženy jako kaskáda, napájení tůní bočně z koryta Dešenického potoka. Odtok vody z tůní je napojen do stávajícího historického otevřeného koryta, které ústí do Dešenického potoka pod tůněmi. Součástí stavby je odběrný objekt na Dešenickém potoce a úprava stávajícího historického koryta OP12.

Tůně – přehrážky (kombinace kámen-beton) pro vytvoření vzdutí, převádění vody a terénní úpravy pro vytvoření akumulčního prostoru pro zadržování vody. Tvar navržených tůní vychází ze stávající konfigurace historického koryta OP12, polohy koryta bezejmenné vodoteče a navrhované cesty VC6, která prochází podél kaskády tůní.

Úprava historického koryta OP12 – otevřené koryto miskovitého profilu, odstranění překážek v korytě, úprava napojení.

Odběrný objekt – stabilizační práh v korytě Dešenického potoka, odběrné potrubí napojené do historického koryta OP12

Účel opatření

Vytvoření vodních ploch pro akumulaci vody v podobě bočně napájených tůní. Navrhované tůně podpoří zvýšení biodiverzity dané lokality. Mokřadní prostory v litorálním pásmu tůní se stanou místem pro stanoviště mnoha druhů rostlin a živočichů. Voda zadržovaná v tůních obohatí zásoby vody v krajině.

Popis stavebně technického řešení

Tůně T2, T3 a T4 jsou navrženy jako terénní úpravy pro vytvoření tůní ve stávajícím historickém korytě OP12, vzdutí vody je navrženo realizací přehrážek v kombinaci beton-kámen. Technické řešení stavby tůní je dáno jejím navrhovaným umístěním, konfigurací terénu a polohy stávajícího historického koryta OP12 napájeného vodou z Dešenického

potoka. Tůň budou začleněny přirozeným způsobem do okolní krajiny. Svahy tůní nad i pod hladinou nebudou opevněny.

Zemina vytěžená z terénních úprav v prostoru tůní, úpravy stávajícího historického koryta OP12 bude odvezena mimo prostor tůní a bude likvidována v souladu s platnou legislativou.

Jedná se o kaskádu tůní T2, T3 a T4, které jsou navrženy jako bočně napájené z koryta Dešenického potoka. Odtok vody z tůní je napojen do stávajícího historického otevřeného koryta OP12, které ústí do Dešenického potoka po tůňemi. Součástí stavby je odběrný objekt na Dešenickém potoce a úprava stávajícího historického koryta OP12.

Odběrný objekt je navržen jako stabilizační práh v korytě Dešenického potoka, vlastní odběr vody opatřený na vtoku česlemi, odběrné potrubí BET DN300, délka 5,5 m napojené do stávajícího historického koryta OP12, jehož úprava je součástí stavby. Na terénní úpravy přívodního koryta OP12 v délce 11,4 m navazuje plynule úprava přívodního koryta OP12 v podobě odstranění překážek v korytě v délce 24,8 m s napojením do tůně T2.

Tůň T2 je navržena jako terénní úprava stávajícího historického koryta pro vytvoření akumulčního prostoru, max. hloubka 1,3 m, rozměry cca 60x8 m. Vzduť vody je navrženo realizací přehrážky – kamenné obkladní zdvo viditelných povrchů (mimo přelivnou hranu pro zajištění vodotěsnosti konstrukce), betonová konstrukce z betonu C30/37 XC4 XF3 XA2 s vložením ocelové betonářské výztuže, podkladní beton C16/20 tl.100 mm. Na přehrážku navazuje skluz pro zajištění migrační prostupnosti přehrážky – hutněný násyp těsnící zeminou, povrch zpevněný rovinaninou z lomového kamene, konec skluzu zpevněn kamenným prahem, v tělese přehrážky a skluzu je navrženo prohloubené korýtko pro převádění běžných průtoků a zajištění minimální hloubky vody pro migraci živočichů. Tůň T2 není opatřena zařízením pro vypuštění vody (dle požadavků zástupce CHKO). V případě potřeby vyčištění akumulčního prostoru tůně je nutné zásobní objem vody vyčerpat.

Hladina vody bude udržována v úrovni koruny přehrážky a bude protékat prohloubeným korýtkem, v případě povodňových průtoků bude voda přepadat celým profilem přehrážky.

Tůň T3 je navržena jako terénní úprava stávajícího historického koryta pro vytvoření akumulčního prostoru, max. hloubka 1,3 m, rozměry cca 60x6,5 m. Vzduť vody je navrženo realizací přehrážky – kamenné obkladní zdvo viditelných povrchů (mimo přelivnou hranu pro zajištění vodotěsnosti konstrukce), betonová konstrukce z betonu C30/37 XC4 XF3 XA2 s vložením ocelové betonářské výztuže, podkladní beton C16/20 tl.100 mm. Na přehrážku navazuje skluz pro zajištění migrační prostupnosti přehrážky – hutněný násyp těsnící zeminou, povrch zpevněný rovinaninou z lomového kamene, konec skluzu zpevněn kamenným prahem, v tělese přehrážky a skluzu je navrženo prohloubené korýtko pro převádění běžných průtoků a zajištění minimální hloubky vody pro migraci živočichů. Tůň T3 není opatřena zařízením pro vypuštění vody (dle požadavků zástupce CHKO). V případě potřeby vyčištění akumulčního prostoru tůně je nutné zásobní objem vody vyčerpat.

Hladina vody bude udržována v úrovni koruny přehrážky a bude protékat prohloubeným korýtkem, v případě povodňových průtoků bude voda přepadat celým profilem přehrážky.

Tůň T4 je navržena jako terénní úprava stávajícího historického koryta pro vytvoření akumulčního prostoru, max. hloubka 0,8 m, rozměry cca 20x5 m. Vzduť vody je navrženo realizací přehrážky – kamenné obkladní zdvo viditelných povrchů (mimo přelivnou hranu pro zajištění vodotěsnosti konstrukce), betonová konstrukce z betonu C30/37 XC4 XF3 XA2 s vložením ocelové betonářské výztuže, podkladní beton C16/20 tl.100 mm. Na přehrážku navazuje skluz pro zajištění migrační prostupnosti přehrážky – hutněný násyp těsnící zeminou, povrch zpevněný rovinaninou z lomového kamene, konec skluzu zpevněn kamenným prahem, v tělese přehrážky a skluzu je navrženo prohloubené korýtko pro převádění běžných průtoků a zajištění minimální hloubky vody pro migraci živočichů. Tůň T4 není opatřena zařízením pro

vypuštění vody (dle požadavků zástupce CHKO). V případě potřeby vyčištění akumulčního prostoru tůň je nutné zásobní objem vody vyčerpat.

Hladina vody bude udržována v úrovni koruny přehrážky a bude protékat prohloubeným korytkem, v případě povodňových průtoků bude voda přepadat celým profilem přehrážky.

Dle doporučení zpracovatele IGP bude v rámci realizační dokumentace navrženo opatření pro zajištění potřebné bezpečnosti dna a boků tůní z hlediska průsaků vhodným těsnícím prvkem.

Na tůň T4 navazuje **úprava stávajícího koryta OP12** v podobě odstranění překážek v korytě v délce 37,7 m s napojením do brodu B5 na cestě VC6. Pod brodem pokračuje stávající koryto OP12 v délce 122,3 m bez navrhovaných opatření (bez zásahu) s napojením do koryta Dešenického potoka.

Vodohospodářské řešení a vliv vodohospodářského opatření na životní prostředí

Jedná se o kaskádu tůní, které jsou navrženy jako bočně napájené z koryta Dešenického potoka, kde bude zřízen odběrný objekt. Při odvádění vody do kaskády tůní musí být v korytě Dešenického potoka zachován minimální zůstatkový průtok $Q_{330} = 17,0$ l/s. Voda bude přiváděna stávajícím přírodním korytem OP12 postupně do tůně T2, tůně T3 a tůně T4. Odtok z tůně je napojen do stávajícího koryta OP12, následně do brodu B5 na cestě VC6. Pod brodem pokračuje stávající koryto OP12 s napojením do koryta Dešenického potoka. Tůně jsou navrženy bez výpustného zařízení, odtok vody přehrážkou umístěnou v úrovni normální hladiny.

Tůň T2:

Hladina normální: $H_n = 545,20$ m n.m. Bpv

Plocha při H_n : $S_n = 463$ m²

Objem při H_n : $V_n = 324$ m³

Hladina maximální: $H_{max} = 545,80$ m n.m. Bpv

Plocha při H_{max} : $S_{max} = 800$ m²

Objem při H_{max} : $V_{max} = 960$ m³

Tůň T3:

Hladina normální: $H_n = 544,00$ m n.m. Bpv

Plocha při H_n : $S_n = 407$ m²

Objem při H_n : $V_n = 325,6$ m³

Hladina maximální: $H_{max} = 544,60$ m n.m. Bpv

Plocha při H_{max} : $S_{max} = 590$ m²

Objem při H_{max} : $V_{max} = 767$ m³

Tůň T4:

Hladina normální: $H_n = 542,50$ m n.m. Bpv

Plocha při H_n : $S_n = 103$ m²

Objem při H_n : $V_n = 61,8$ m³

Hladina maximální: $H_{max} = 543,10$ m n.m. Bpv

Plocha při H_{max} : $S_{max} = 187$ m²

Objem při H_{max} : $V_{max} = 205,7$ m³

Opatření ke zpřístupnění pozemků – vedlejší polní cesta VC 6

Popis území

Rekonstrukce cesty začíná u železničního viaduktu ŽV1 u cesty HC1. Cesta vede zarostlou širokou údolní nivou Dešenického potoka mezi vodním tokem OP12 a Dešenickým potokem. Vlivem špatného výškového uspořádání zde dochází k častému zatopení cesty VC6 vodou z Dešenického potoka (nedostatečně kapacitní propustek přes Dešenický potok) a její nahromadění v železničním viaduktu ŽV1. Cesta vede podél OP12 (jedná se pravděpodobně

o bývalý náhon). Po překonání Dešenického potoka se stáčí vlevo a překonává přes propustek P14 bezejmenný vodní tok BVT5.

V KN je cesta evidována pod parcelou s druhem a využitím pozemku ostatní plocha ostatní komunikace ve prospěch LV 1 Městys Dešenice, která ovšem neodpovídá stávajícímu průběhu cesty, v úseku km 0,000 až cca km 0,280 je víceméně souběžná, ale od tohoto km probíhá zcela odlišně.

Popis stavebně technického řešení

Cesta je navržena k výstavbě jako jednopruhová vedlejší cesta zpevněná netuhá-živičná s asfaltocementovým krytem a s krajnicemi ze zpevněného kameniva. Délka cesty v zájmovém území je 570 m. Po realizaci bude využívána pro přístup na pozemky a k rekreačním objektům. Součástí stavebně technického řešení je i úprava nivelety cesty, výstavba dvou brodů místo propustků, a i vodohospodářská opatření na OP12, které mají omezit zatápění cesty při vyšších průtocích v Dešenickém potoce a zamezit poškozování cesty proudící vodou.

Kategorie cesty

Kategorie cesty je vedlejší jednopruhová P 4,0/20.

Směrové vedení trasy

Směrové vedení trasy je dáno průběhem stávající cesty při dodržení poloměrů oblouků dle české technické normy na projektování polních cest ČSN 73 6109.

Připojení na stávající pozemní komunikace

Rekonstrukce cesty začíná rekonstrukcí křižovatky s cestou HC1. Výstavba cesty je ukončena točnou před brodem B3 na Dešenickém potoce.

Výhybny

Na cestě nejsou plánovány výhybny.

Rozšíření v obloucích

Pro navrženou cestu je uvažováno rozšíření v obloucích dle ČSN 73 6109.

Výškové řešení a odvodnění

Cesta v celém svém průběhu stoupá až ve sklonu 8,11 % vyjma nájezdů do brodů a prostoru točny. Problematické místo v odtoku vody je v místě železničního viaduktu ŽV1 na cestě HC1. Zde v současné době dochází k hromadění srážkové vody a následné omezené sjízdnosti. Bylo navrženo řešení situace ve třech problematických místech. První je zamezení vyběžení Dešenického potoka nahrazením málo kapacitního propustku z TB DN1000 v KM 0,269 brodem B2. Dále jsou to nová vodohospodářská opatření na OP12, tzn. soustava přehrázek tvořící tůň T2, T3 a T4, a posledním opatřením je vybudování chybějícího odvodnění na křížení cesty HC1 s náspem železniční trati. Jedná se o propustek P22 ze šterbinových trub s přerušovanou šterbinou ŠT DN300 zakončeném dílem s vpustí na KM 1,263 doplněného o zasakovací jímku ZJ2. Na druhé straně náspu se jedná o příčnou drenáž 2x PE-HD DN 200 ve šterkopískovém obsypu na KM 1,306, která bude zaústěna do OP12. Nedílnou součástí této úpravy je také zrušení propustku na KM 0,019 na křížení VC6 s OP12 jeho nahrazení brodem B5 spolu s úpravou nivelety cesty VC6, aby nedocházelo k zatápění železničního viaduktu. Oba brody B2 i B5 jsou vybudovány z LK v betonovém loži a břehy budou opevněny kamennou rovnatinou z LK o přiměřené hmotnosti, aby nedocházelo k poškození proudící vodou. BVT5 překonává cesta na KM 0,418 přes propustek P14. Ten je také nefunkční a bude zrekonstruován z TBH DN 600.

Povrch komunikace od KM 0,000 do KM 0,570 je odvodněn příčným sklonem a vsakováním. Odvodnění zemní pláň v celém úseku cesty KM 0,000 až KM 0,570 bude provedeno podélnou drenáží PE-HD DN 100 mm, která je standardní součástí konstrukčních vrstev

vozovky v místech, kde se cesta nenachází na dostatečně vysokém náspu a v místech brodů. Drenáž bude vyústěna do pozemku cesty.

Řešení uložení zeminy bude součástí podrobné stavební projektové dokumentace včetně výpočtů kubatur shrnuté ornice, násypů a zářezů. Předpokládané technické řešení uložení přebytečné zeminy je na obci povolené deponii zeminy.

Návrh krytů a konstrukčních vrstev vozovky

Doporučená konstrukce vozovky je 40 mm asfaltový beton ACO 11 (EN 13108-1), postřík spojovací emulzí PSE 0,25 kg/m², 50 mm obalované kamenivo ACP 16 + prolití asfaltem 2,5 kg.m-2, 150 mm vibrovaný štěrk VŠ, 150 mm štěrkodrt' ŠD. Šíře vozovky je navržena 3,0 m a je doplněna oboustrannými krajnicemi 2x0,5 m ze zpevněného kameniva 32-63mm. Standardní součástí konstrukčních vrstev vozovky v místech, kde se cesta nenachází na dostatečně vysokém náspu, je odvodnění zemní pláň provedené podélnou drenáží PE-HD DN 100 mm.

Další požadavky:

- Tůň T2, T3, T4, příkop OP 13 a vedlejší polní cestu VC6 navrhnut v rámci pozemků parc. čísla 2079, 2062 v k.ú. Dešenice, vedené na LV 10002 SPÚ a parc. číslo 2080 v k.ú. Dešenice, vedené na LV 1 Městys Dešenice, které jsou určené schváleným návrhem KoPÚ Dešenice
- projektová dokumentace bude zahrnovat soupis prací s výkazem výměr a rozpočtem ve formátu „unixml“ pro jednotlivá opatření včetně vedlejších rozpočtových nákladů
- v případě křížení stavby s melioracemi zajistit jejich propojení a funkčnost
- provést v potřebném rozsahu podrobný geotechnický průzkum
- projektant projedná návrh vedlejší polní cesty s vlastníky přilehlých pozemků, a v případě jejich požadavků, navrhne sjezdy na tyto pozemky, přičemž sjezdy budou navrženy pouze v rámci stavebního pozemku cesty
- projektant projedná a písemně odsouhlasí s obcí místo pro zařízení staveniště (skládku materiálu) a přístupy pro stavební techniku na staveniště (zejména co se týká zatížení přístupových komunikací) a zapracuje do PD
- zpracování plánu BOZP pro stavbu oprávněnou osobou
- zajištění autorského dozoru po dobu realizace stavby
- zajištění projednání vypracované projektové dokumentace pro vydání stavebního a vodoprávního povolení a povolení pro provádění stavby s dotčenými orgány a správci či vlastníky sítí technické infrastruktury, a opatření kladných stanovisek, vyjádření, souhlasů či správních rozhodnutí dotčených orgánů a správců či vlastníků sítí technické infrastruktury
- zapracování veškerých požadavků dotčených orgánů a správců či vlastníků sítí technické infrastruktury do projektové dokumentace

2.2 DOBA PLNĚNÍ

Předpokládaný termín zahájení realizace služeb: **po podpisu smlouvy** (cca květen 2025)

Požadovaný termín dokončení realizace služeb (protokolární předání a převzetí řádně dokončených služeb): **31. 03. 2026**

Služby autorského dozoru projektanta budou objednateli poskytovány ode dne podpisu smlouvy do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, případně až do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání stavby nebo při její kolaudaci.

Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení realizace služeb je dnem, kdy dojde mezi objednatelem a dodavatelem k protokolárnímu předání a převzetí dokončené poslední služby.

2.3 MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je: katastrální území Dešenice, městys Dešenice, okres Klatovy, Plzeňský kraj

2.4 FINANČNÍ LIMIT ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota zakázky: **412 000,- Kč bez DPH.**

(vypracování projektové dokumentace včetně výkonu autorského dozoru)

V rámci výběrového řízení bude zadavatel také posuzovat nabídkové ceny dodavatelů z hlediska toho, zda neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

3. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI

3.1 SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

Zadavatel požaduje v rámci nabídky prokázání základní způsobilosti.

Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti **předložením čestného prohlášení**, závazně bude využit vzor v Příloze č. 2 této výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „výzva“). Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel příslušnou základní způsobilost splňuje.

3.2 SPLNĚNÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI

Zadavatel požaduje v rámci nabídky prokázání profesní způsobilosti.

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží:

- a. **výpis z obchodního rejstříku** nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
- b. doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky
 - **živnostenské oprávnění pro předmět podnikání *Projektová činnosti ve výstavbě***
- c. doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována:
 - **osvědčení o autorizaci** nebo osvědčení o registraci pro výkon vybrané činnosti pro obor „**Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – vodohospodářské stavby**“ (**autorizovaný inženýr IV00 nebo autorizovaný technik či stavitel se specializací stavby meliorační a sanační TV03, SV03**) dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,
 - **osvědčení o autorizaci** podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor „**Geotechnika**“
nebo

osvědčení o odborné způsobilosti pro geologické práce vydané MŽP podle § 3 zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu vyhlášky MŽP č. 206/2001 Sb., tj. osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce

- osvědčení o odborné způsobilosti k činnosti **koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi** dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- **osvědčení o autorizaci pro ověřování výsledků zeměměřických činností** udělené dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 200/1994 Sb.“), s rozsahem uvedeným v ustanovení **§ 16f odst. 1 písm. a) a c)** zákona č. 200/1994 Sb.

Profesní kvalifikační způsobilost prokáže dodavatel předložením prostých kopií požadovaných dokladů. Zadavatel si může v průběhu výběrového řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů, které prokazují výše uvedenou profesní způsobilost.

Dodavatel u odborně kvalifikovaných osob uvede, (např. v rámci čestného prohlášení), zda se jedná o zaměstnance dodavatele, nebo zda se jedná o osoby, které jsou vůči dodavateli v jiném vztahu **a uvede v jakém**. Pokud tato osoba není zaměstnancem dodavatele či členem jeho statutárního orgánu, musí být splněny podmínky ustanovení **čl. 5.2. této Výzvy (vyplnění Krycího listu nabídky, smlouva nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci + další doklady)**.

Zadavatel si před uzavřením smlouvy vyžádá od vybraného dodavatele předložení dokladů o jeho profesní způsobilosti, které zadavatel požadoval a nemá je k dispozici, a to včetně dokladů, které prokazoval dodavatel prostřednictvím jiných osob.

4. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE

4.1 SPLNĚNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE

Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který **předloží seznam významných služeb** poskytnutých dodavatelem za poslední 3 před zahájením výběrového řízení s uvedením jejich ceny, doby poskytnutí a identifikaci objednatele (uvedení kontaktní osoby a kontaktních údajů – telefon, email).

Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud v seznamu významných služeb poskytovaných v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení prokáže, že realizoval min.:

- **min. 1 obdobnou službu charakteru vypracování PD vodohospodářských staveb a staveb na ochranu před povodněmi** (zejména výstavba průlehů, protipovodňových a protierozních mezí, výstavba hrází, odvodňovacích příkopů, propustků, tůní, malých vodních nádrží a retenčních nádrží) **ve výši min. 100 000,- Kč bez DPH.**
- **min. 1 obdobnou službu charakteru vypracování PD dopravních staveb ve výši min. 100 000,- Kč bez DPH**

Pro odstranění veškerých pochybností, zadavatel uvádí, že předkládané významné služby musí být ke dni podání nabídky dokončeny alespoň rozsahu služeb odpovídajícím výše uvedeným požadavkům na prokázání kvalifikace.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit správnost údajů uvedených v seznamu významných služeb, a to prostřednictvím kontaktních osob objednatele uvedených v seznamu významných služeb včetně jejich telefonického a e-mailového spojení.

Dodavatel může k prokázání splnění tohoto kritéria technické kvalifikace použít služby, které poskytl

- a) společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo
- b) jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění služby podílel.

Dodavatel musí v takovém případě specifikovat, jakou konkrétní část této služby realizoval. Pokud není možné vymezení věcnou definicí, vyjádří dodavatel svůj podíl na plnění procentuálně.

Pokud dodavatel bude splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokazovat prostřednictvím jiné osoby, bude předložen seznam významných služeb vypracovaných jinou osobou. Tento seznam bude podepsaný jinou osobou oprávněnou jednat jménem či za tuto osobu. Zároveň musí být splněny podmínky ustanovení čl. 5.2. této Výzvy (vyplnění Krycího listu nabídky, smlouva nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci atd.).

5. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

5.1 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. Cena musí být v nabídce uvedena jako celková hodnota předmětu zakázky v Kč bez DPH. Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť a nakonec celková cena i s DPH. DPH a cena včetně DPH bude stanovena s přesností na dvě desetinná místa.
2. Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná.
3. V rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje zálohy.
4. Změna nabídkové ceny bude možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
5. Doba plnění zakázky je rovněž závislá na vyčerpání finančních prostředků odpovídajících předpokládané hodnotě této veřejné zakázky.
6. Celková nabídková cena zahrnuje veškeré práce spojené s kvalitním a včasným provedením služeb.
7. Pokud bude cena uvedená v nabídce dodavatele detekována jako mimořádně nízká nabídková cena, bude tento dodavatel požádán o písemné zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny.

5.2 OSTATNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

1. Zadavatel v rámci této výzvy předkládá závazné návrhy smluv (návrh smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace a návrh smlouvy o dílo na provedení autorského dozoru projektanta), dodavatelé jsou povinni předložit podepsané návrhy smluv jako nedílnou součást nabídky. Dodavatelé doplní tyto vzory o údaje nezbytné pro vznik smlouvy a dále doplní i další údaje požadované zadavatelem. Dodavatelé nejsou oprávněni činit změny nad rámec výše uvedeného, případnou úpravu jiných, než shora uvedených částí textu závazných vzorů návrhů smluv považuje zadavatel za nedodržení

podmínek stanovených touto výzvou, jež může vést k vyloučení dodavatele z výběrového řízení.

2. Splatnost daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od jejich doručení zadavateli. Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být zadavateli doručen nejpozději 30. listopadu příslušného roku.
3. Dodavatel je ve své nabídce **povinen specifikovat případné poddodavatele, které hodlá využít pro samotnou realizaci veřejné zakázky.** Dodavatel tuto podmínku zadavatele splní vyplněním Krycího listu nabídky (který je Přílohou č. 1 této výzvy), v němž popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky budou konkrétní poddodavatelé realizovat (s uvedením druhu činností a procentuálního finančního podílu na předmětu veřejné zakázky). Zadavatel je oprávněn požadovat po dodavateli, aby nahradil svého poddodavatele jiným poddodavatelem, pokud zadavatel prokáže, že se poddodavatel dopustil:
 - a) v posledních třech letech od zahájení výběrového řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím;
 - b) v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení nebo po zahájení výběrového řízení závažného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost, včetně pochybení, za která byl disciplinárně potrestán, nebo mu bylo uloženo kárné opatření podle jiných právních předpisů.

4. Dodavatel může technickou kvalifikaci nebo profesní způsobilost požadovanou zadavatelem s výjimkou kritéria podle bodu 3.2. písm. a) této výzvy prokázat prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a) čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti jinou osobou, závazně bude využít vzor v Příloze č. 2 této výzvy; z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že jiná osoba příslušnou základní způsobilost splňuje;
- b) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle bodu 3.2. písm. a) této výzvy jinou osobou;
- c) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby;
- d) smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud z obsahu smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle písm. d), vyplývá závazek jiné osoby plnit veřejnou zakázku společně a nerozdílně s dodavatelem.

Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle písm. d) vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

5. Dodavatel není oprávněn využít při samotné realizaci veřejné zakázky jiného poddodavatele, než které uvedl v rámci výběrového řízení v krycím listu. **V krycím listu bude uvedena jako poddodavatel i jiná osoba, kterou dodavatel prokazuje kvalifikaci.** Případná změna poddodavatele musí být předem projednána a písemně schválena objednatel.

6. V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost – výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, každý dodavatel samostatně. Ostatní kvalifikaci musí všichni dodavatelé prokázat společně (v souhrnu).
Zadavatel požaduje, v případě společné účasti dodavatelů, předložení smlouvy, ve které je obsažen závazek, že všichni dodavatelé budou vůči zadavateli z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
7. Vybraný dodavatel je povinen vstoupit do kontaktu se zadavatelem nejpozději do deseti kalendářních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení zadavatele, že jeho nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
8. Varianty nabídek se nepřipouštějí.
9. Součástí nabídky bude povinně čestné prohlášení o tom, že dodavatel souhlasí se zadáním a podmínkami tohoto výběrového řízení (viz [Příloha č. 5](#) výzvy).
10. Na závěr nabídky musí být uvedeno prohlášení dodavatele o pravdivosti a úplnosti nabídky v následujícím znění: „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé“ (viz [Příloha č. 5](#) výzvy).

5.3 NEEXISTENCE STŘETU ZÁJMŮ

5.3.1 Střet zájmů u osoby dodavatele

Zadavatel pro účely tohoto výběrového řízení stanovuje v souladu s § 4b zákona o střetu zájmů následující zadávací podmínky:

Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů, tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústřední orgánu státní správy, v jehož čele není člen vlády, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, se nesmí zúčastnit tohoto výběrového řízení jako účastník výběrového řízení ani jako poddodavatel, jehož prostřednictvím účastník výběrového řízení prokazuje kvalifikace.

Pokud by se obchodní společnost dle předchozího odstavce účastnila předmětného výběrového řízení v pozici účastníka výběrového řízení, zadavatel takového účastníka vyloučí z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Dodavatel pro splnění uvedené zadávací podmínky předloží ve své nabídce čestné prohlášení, jehož vzor je Přílohou č. 8 výzvy.

Pokud by se taková obchodní společnost účastnila tohoto výběrového řízení jako poddodavatel, který prokazuje kvalifikaci v nabídce účastníka, zadavatel bude požadovat nahrazení takového poddodavatele ve stanovené lhůtě, jinak bude účastník z výběrového řízení vyloučen. Dodavatel pro splnění uvedené zadávací podmínky předloží ve své nabídce čestné prohlášení, jehož vzor je Přílohou č. 8 výzvy.

5.3.2 Střet zájmů mezi dodavatelem a zadavatelem

V rámci výběrového řízení nesmí být dodavatel rovněž ve střetu zájmů, kdy jeho zájmy ohrožují nestrannost nebo nezávislost v souvislosti s výběrovým řízením, a to zejména tím, že se podílí na průběhu výběrového řízení nebo má nebo by mohl mít vliv na výsledek výběrového řízení. Dodavatel pro splnění uvedené zadávací podmínky předloží ve své nabídce čestné prohlášení, jehož vzor je Přílohou č. 8 výzvy.

6. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

- ekonomická výhodnost bude hodnocena podle níže uvedených kritérií hodnocení. Jednotlivá kritéria hodnocení stanovuje zadavatel takto:

Poř. č.	Kritérium hodnocení	Váha (v %)
1.	Výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH (projektová dokumentace + autorský dozor)	90 %
2.	Délka záruční lhůty (v celých měsících)	10 %

Dodavatelé předloží ve svých nabídkách k jednotlivým hodnotícím kritériím následující údaje, které budou sloužit zadavateli pro posouzení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídek:

Výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH

Hodnotu kritéria hodnocení č. 1 doplní dodavatel do bodu č. II krycího listu nabídky a do smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace čl. V, bod 5.2. a do smlouvy o dílo na provedení autorského dozoru čl. VIII. Pokud se výše nabídkové ceny uvedená v návrzích smluv, které byly předloženy v nabídce, a v krycím listu nabídky nebude shodovat, bude hodnocena výše nabídkové ceny uvedená v návrzích smluv o dílo.

Kritérium „Výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH“ bude hodnoceno tak, že nabídce s nejnižší celkovou nabídkovou cenou bude přiděleno plných 100 bodů. Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce:

$$\frac{\text{Nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH}}{\text{Hodnocená celková nabídková cena v Kč bez DPH}} \times 100 \text{ (bodů)}$$

Bodové hodnocení dílčího kritéria bude vynásobeno vahou daného kritéria.

Délka záruční lhůty (v celých měsících)

Hodnotu kritéria hodnocení č. 2 doplní dodavatel do bodu č. III krycího listu nabídky a do smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace čl. VI., bod 6.2. Pokud se délka záruční lhůty (v celých měsících) uvedená v návrhu smlouvy, která byla předložena v nabídce, a v krycím listu nabídky nebude shodovat, bude hodnocena délka záruční lhůty uvedená v návrhu smlouvy o dílo, pokud nebude obsahovat délku záruční lhůty delší, než je maximální délka záruční lhůty stanovená zadavatelem na 96 měsíců. V případě překročení maximální délky záruční lhůty nebo neuvedení délky záruční lhůty nebude nabídka hodnocena.

Kritérium „Délka záruční lhůty“ (v celých měsících) bude hodnoceno tak, že nabídce s nejdelší záruční lhůtou bude přiděleno plných 100 bodů. Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k nejvhodnější nabídce.

Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce:

$$\frac{\text{Hodnocená délka záruční doby (v celých měsících)}}{\text{Nejdelší nabízená záruční doba (v celých měsících)}} \times 100 \text{ (bodů)}$$

Bodové hodnocení dílčího kritéria bude vynásobeno vahou daného kritéria.

Sestavení celkového pořadí

Body za jednotlivá dílčí kritéria budou sečteny a jako ekonomicky nejvýhodnější bude označena nabídka s nejvyšším počtem bodů.

Rovnost bodových hodnot

V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu s nejvyšším stupněm významu. Pokud i po tomto hodnocení nebude možné určit vítěznou nabídku, bude tato situace řešena v souladu se zásadami stanovenými v § 6 zákona. Jako vítězný dodavatel bude vybrán účastník s dřívějším časem podání nabídky.

7. MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídky podávané v elektronické podobě dodavatel doručí do konce níže uvedené lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na níže uvedenou elektronickou adresu.

Lhůta pro podání nabídek: **Datum: 05. 05. 2025**

Hodina: 9:00

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.spucr.cz/vz00049923>

Lhůta pro podání nabídek může být z důvodu změny nebo úpravy zadávacích podmínek prodloužena. V takovém případě o stanovení nové lhůty bude zadavatel informovat prostřednictvím vysvětlení zadávacích podmínek, které bude uveřejněno na profilu zadavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům průběžně sledovat profil zadavatele.

8. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY

8.1 NABÍDKY PODÁVANÉ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

- Nabídka se podává elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který je profilem zadavatele, a to v českém jazyce nebo slovenském jazyce.
- **Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK.**
- Způsob správného podání nabídky v elektronické podobě na veřejnou zakázku je uveden v uživatelské příručce elektronického nástroje E-ZAK pro dodavatele (na str. 35 a následujících), která je k dispozici zde:

<https://zakazky.spucr.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf>

- Dodavatel předloží úplnou elektronickou verzi nabídky ve formátu .pdf, a to ve lhůtě podání nabídky.
- Velikost jednotlivého souboru vkládaného do elektronického nástroje nesmí přesáhnout velikost cca 50 MB (je ale možné vložit více souborů). Účastník výběrového řízení musí být připojen k síti Internet.
- Pro tyto účely a v souladu se zákonem systém vyžaduje registraci dodavatelů a elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Podáním nabídky dodavatel se stanovenou formou komunikace a doručování souhlasí a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK a pravidelně kontrolovat doručené zprávy.
- Nabídka (návrh smlouvy, krycí list, čestná prohlášení) musí být podepsána dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu (příslušná plná moc musí být v takovém případě součástí nabídky).
- Zadavatel doporučuje, aby nabídka dodavatele byla řazena v souladu s následujícím členěním:
 - Vyplněný a podepsaný krycí list nabídky (název a sídlo dodavatele, jméno pověřeného zástupce kontaktní osoby, telefon, e-mail, výše celkové nabídkové ceny v českých korunách) - dodavatel závazně využije vzor v Příloze č. 1;
 - Etický kodex dodavatele veřejné zakázky (Příloha č. 9 zadávací dokumentace);
 - Čestné prohlášení dodavatele o střetu zájmů (Příloha č. 8 zadávací dokumentace);
 - Doklady prokazující splnění způsobilosti dle čl. 3. Požadavky na prokázání způsobilosti;
 - Doklady prokazující splnění technické kvalifikace dle čl. 4. Požadavky na prokázání technické kvalifikace;
 - Návrhy smluv podepsané statutárním orgánem dodavatele nebo osobou oprávněnou za dodavatele jednat;
 - Smlouvu nebo potvrzení o existenci smlouvy podepsané jinou osobou (v případě, kdy dodavatel prokazuje splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby);
 - Čestné prohlášení – souhlas se zadáním a podmínkami tohoto výběrového řízení;
 - Čestné prohlášení - „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé“.
 - Plná moc – pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, bude nabídka obsahovat kopii plné moci podepsanou osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

8.2 PODMÍNKY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

- Dodavatel může v rámci této veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku
- Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.
- Zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž

prostřednictvím jiný účastník výběrového řízení v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.

- Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou v Krycím listu též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu výběrového řízení. Dodavatel je povinen podat nabídku prostřednictvím této uvedené kontaktní osoby.
- Pro vyloučení všech pochybností zadavatel uvádí, že za doručení prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK je považován okamžik odeslání datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji E-ZAK.
- Zadavatel doporučuje nevkládat do nabídky jiné dokumenty nebo reklamní materiály, vyjma těch dokumentů, které stanoví zákon, které souvisí s veřejnou zakázkou a které přímo požaduje zadavatel.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zadavatel upozorňuje, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 zákona, na kterou se vztahuje výjimka uvedená v § 31 zákona, nikoliv o zadávací řízení dle citovaného zákona.

9.1 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1. Dodavatel je oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace (tj. k jakékoliv části výzvy včetně jejich příloh).
2. Dotazy i odpovědi na položené dotazy budou zaslány všem dodavatelům, kteří o vysvětlení zadávací dokumentace požádali nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a zároveň budou uveřejněny na profilu zadavatele.
3. Zadavatel požaduje, aby dodavatelé předložili žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ve lhůtě nejméně 3 pracovních dní před koncem lhůty pro podání nabídek.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených výzvou, a to buď na základě žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu.
5. **Zadavatel dále stanoví, že pro právní čistotu zadávacího procesu musí být veškerá komunikace se zadavatelem vedena pouze písemnou formou.**

Doručování písemností a komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude ve výběrovém řízení probíhat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (na adrese: <https://zakazky.spucr.cz/vz00049923>), který splňuje podmínky zákona a vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

6. Adresa pro vyžádání vysvětlení zadávací dokumentace:

- <https://zakazky.spucr.cz/vz00049923>
- **Státní pozemkový úřad**
Pobočka Klatovy
Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
kontaktní osoba: Helena Drozdová
e-mail: helena.drozdova@spu.gov.cz

Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby ve svém vlastním zájmu sledovali profil zadavatele, na kterém bude uveřejňováno případné vysvětlení zadávací dokumentace. Pokud dodavatel nezpracuje případné zde uvedené změny do své nabídky, nebude jeho nabídka hodnocena pro nedodržení podmínek.

Zadavatel doporučuje, aby případné žádosti o dodatečné informace účastníci zasílali prostřednictvím E-ZAKu na adresu: <https://zakazky.spucr.cz/vz00049923>

9.2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A POKYNY

1. Veškeré náklady na zpracování nabídky nese dodavatel.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodů. V tomto případě nemají dodavatele nárok na jakékoliv náhrady.
3. Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo postupovat ve výběrovém řízení adekvátně k § 48 odst. 5 písm. d) zákona, tzn. zadavatel nebude hodnotit účastníka výběrového řízení, který se v posledních 3 letech od zahájení výběrového řízení dopustil závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla ke vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění.
- 6. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele může vyžádat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů, prokazujících kvalifikaci, pokud nebyly již předloženy v rámci kvalifikace.**
- 7. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení ověřené kopie / kopie pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 500 000 Kč.**
8. Dodavatel nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svých práv shora uvedených.
9. V případě, že nabídka dodavatele bude obsahovat osobní údaje fyzických osob, bude u zpracování těchto osobních údajů postupováno následovně:
SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) tímto informuje uvedený subjekt osobních údajů, že jeho osobní údaje zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a zákonných povinností. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
10. Odpovědnou osobou, která je oprávněná rozhodnout o výběru dodavatele a uzavřít smlouvu je: Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová, vedoucí Pobočky Klatovy

11. Kontaktní osobou pro záležitosti týkající se tohoto výběrového řízení je: Helena Drozdová, tel: +420 606 623 780, e-mail: helena.drozdova@spu.gov.cz
12. Kontaktní osobou pro technické záležitosti je Ing. Libuše Špačková, tel.: + 420 727 927 502, email: libuse.spackova@spu.gov.cz

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
- Příloha č. 2 – Čestné prohlášení – základní způsobilost
- Příloha č. 3 – Čestné prohlášení – forma spolupráce u odborně kvalifikovaných osob
- Příloha č. 4 – Čestné prohlášení – splnění technické kvalifikace
- Příloha č. 5 – Čestná prohlášení – souhlas se zadáním a podmínkami výběrového řízení, prohlášení o úplnosti a pravdivosti nabídky
- Příloha č. 6 – Návrh smlouvy o dílo na vypracování PD
- Příloha č. 7 – Návrh smlouvy o dílo na provedení AD
- Příloha č. 8 – Čestné prohlášení dodavatele ke střetu zájmů
- Příloha č. 9 – Etický kodex
- Příloha č. 10 – Hlavní výkres PSZ KoPÚ Dešenice
- Příloha č. 11 – Situace umístění tůní a polní cesty
- Příloha č. 12 – Technická zpráva PSZ KoPÚ Dešenice

V Klatovech dne 23. 04. 2025

"elektronicky podepsáno"

.....
Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad