

Vysvětlení Zadávací dokumentace VZMR "Předběžné GTP pro KoPÚ Teplá a Kladruby u Beranova".

Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (*dále jen „zakázka“*) ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „**zákon**“, na kterou se vztahuje výjimka dle § 31 zákona.

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Sídlo:	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupený:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
IČO / DIČ	01312774 / CZ 01312774
ID Datové schránky:	z49per3
Č.j. / Spis. zn.:	SPU 353036/2025/129/Tel / SP7204/2025-529101
UID dokumentu:	spudms00000015888836
Druh veřejné zakázky:	Služby
Druh výběrového řízení:	Dle bodu 4.3.2. Směrnice o zadávání veřejných zakázek č. SM 07/16

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Předběžné GTP pro KoPÚ Teplá a Kladruby u Beranova“ byla podána dne 28. 8. 2025.

Vysvětlení k veřejné zakázce:

I.

Dotaz:

Dobrý den,

žádáme o upřesnění zodpovězení těchto dotazů:

- Jaká bude maximální výška hráze nádrže v lesním komplexu IDVT 10236476?
- V místě kterých sond se bude nacházet hráz nádrže Lesní komplex IDVT 10236476? Je dostupný návrh umístění hráze?
- Jaká bude maximální výška hráze nádrže na Beranovském potoce?
- Je dostupný návrh umístění hráze na Beranovském potoce?
- Předpokládá se využití místního materiálu pro stavbu hrází nebo materiál na výstavbu je již k dispozici?

Děkuji

Odpověď:

Ad 1) Maximální výška hráze z návodní strany v trase stávající vodoteče bude 5,8 m; na březích koryta pak 5,3 m. Ze vzdušní strany pak bude maximální výška hráze cca 7,8 m.

Ad 2) Hráz je umístěna v místě původní historické hráze. V příloze posílám umístění v DXF na souřadnicích a PDF s kompletním návrhem hráze.

Ad 3) Maximální výška hráze bude 4,7 m v profilu koryta a 4,0 v okolí koryta.

Ad 4) Původní poloha měla být u silnice. Dle požadavků AOPK na posun hráze, z důvodu výskytu chráněných rostlin v místě původní hráze, se tedy posune a upraví dimenze na převedení Q_{100} dle údajů ČHMÚ, které jsme obdrželi teprve nedávno. Poloha posunuté hráze přiložena v DXF.

Ad 5) U nádrže na Beranovském potoce by měla na násyp hráze být použita zemina odtěžená v zátopě.

U nádrže v lesním komplexu se předpokládá, že zemina ze zátopy nebude vyhovovat pro násyp hráze. V okolí lokality tak bude nutné vyhledat vhodný zemník.

II.

Zadávací dokumentace (podklady) zůstávají beze změn. Lhůty zůstávají beze změn.

V Karlových Varech, dne 28. 8. 2025

.....
Ing. Šárka Václavíková
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

Přílohy:

Příloha č. 1 – Situace nádrže v lesním komplexu

Příloha č. 2 – Poloha posunuté hráze