

## Tabulka kubatur - Bloky

### Blok "A"

Materiál na 1ks	délka m	plocha m <sup>2</sup>	objem m <sup>3</sup>	hmotnost kg
Podkladní beton C16/20			0,72	
Beton C30/37 XC4, XF3, XA1			9,40	
Kamenný obklad tl. 0,25 m na zdící maltu MC 25			1,07	
Betonářská ocel B500B Ø8	20,58			8,23
Betonářská ocel B500B Ø12	89,92			80,03
Síťovina 100x100x8		43,42		343,02
Bednění		29,77		
Těsnicí pás (např. SIKA D19)	2,30			
Polystyren tl. 20 mm		1,75		
Těsnicí trvale elastický tmel (např. SIKAFLEX PRO 3)	3,00			
Penetrace na boky spáry tmelu (např SIKA PRIMER-3N)	3,00			

Krytí výztuže 50mm

### Celkem 4ks

### Blok "A1"

Materiál na 1ks	délka m	plocha m <sup>2</sup>	objem m <sup>3</sup>	hmotnost kg
Podkladní beton C16/20			0,54	
Beton C30/37 XC4, XF3, XA1			8,28	
Kamenný obklad tl. 0,25 m na zdící maltu MC 25			1,13	
Betonářská ocel B500B Ø8	18,62			7,45
Betonářská ocel B500B Ø12	77,92			69,35
Síťovina 100x100x8		38,68		305,57
Bednění		25,96		
Těsnicí pás (např. SIKA D19)	2,30			
Polystyren tl. 20 mm		1,75		
Těsnicí trvale elastický tmel (např. SIKAFLEX PRO 3)	3,00			
Penetrace na boky spáry tmelu (např SIKA PRIMER-3N)	3,00			

Krytí výztuže 50mm

### Poznámka:

**Blok bude zhotoven až po dokončení objektu základové výpusti**

### Celkem 1ks

**Blok "B"**

<b>Materiál na 1ks</b>	<b>délka m</b>	<b>plocha m<sup>2</sup></b>	<b>objem m<sup>3</sup></b>	<b>hmotnost kg</b>
Podkladní beton C16/20			0,63	
Beton C30/37 XC4, XF3, XA1			8,22	
Kamenný obklad tl. 0,25 m na zdící maltu MC 25			0,93	
Betonářská ocel B500B Ø8	17,64			7,06
Betonářská ocel B500B Ø12	112,74			100,34
Síťovina 100x100x8		40,26		318,05
Bednění		29,54		
Těsnicí pás (např. SIKA D19)	4,60			
Polystyren tl. 20 mm		3,50		
Těsnicí trvale elastický tmel (např. SIKAFLEX PRO 3)	6,00			
Penetrace na boky spáry tmelu (např SIKA PRIMER-3N)	6,00			

Krytí výztuže 50mm

**Celkem 1ks**

**Blok "C"**

<b>Materiál na 1ks</b>	<b>délka m</b>	<b>plocha m<sup>2</sup></b>	<b>objem m<sup>3</sup></b>	<b>hmotnost kg</b>
Podkladní beton C16/20			0,67	
Beton C30/37 XC4, XF3, XA1			8,72	
Kamenný obklad tl. 0,25 m na zdící maltu MC 25			0,99	
Betonářská ocel B500B Ø8	19,11			7,64
Betonářská ocel B500B Ø12	114,32			101,74
Síťovina 100x100x8		42,32		334,33
Bednění		28,31		
Těsnicí pás (např. SIKA D19)	2,30			
Polystyren tl. 20 mm		1,75		
Těsnicí trvale elastický tmel (např. SIKAFLEX PRO 3)	3,00			
Penetrace na boky spáry tmelu (např SIKA PRIMER-3N)	3,00			

Krytí výztuže 50mm

**Celkem 1ks**

**Blok "D"**

<b>Materiál na 1ks</b>	<b>délka m</b>	<b>plocha m<sup>2</sup></b>	<b>objem m<sup>3</sup></b>	<b>hmotnost kg</b>
Podkladní beton C16/20			0,67	
Beton C30/37 XC4, XF3, XA1			8,75	
Kamenný obklad tl. 0,25 m na zdící maltu MC 25			0,99	
Betonářská ocel B500B Ø8	20,58			8,23
Betonářská ocel B500B Ø12	114,12			101,57
Síťovina 100x100x8		40,70		321,53
Bednění		28,42		
Těsnicí pás (např. SIKA D19)	2,30			
Polystyren tl. 20 mm		1,75		
Těsnicí trvale elastický tmel (např. SIKAFLEX PRO 3)	3,00			
Penetrace na boky spáry tmelu (např SIKA PRIMER-3N)	3,00			

Krytí výztuže 50mm

**Celkem 1ks**

**Blok "E"**

<b>Materiál na 1ks</b>	<b>délka m</b>	<b>plocha m<sup>2</sup></b>	<b>objem m<sup>3</sup></b>	<b>hmotnost kg</b>
Podkladní beton C16/20			0,56	
Beton C30/37 XC4, XF3, XA1			7,37	
Kamenný obklad tl. 0,25 m na zdící maltu MC 25			0,84	
Betonářská ocel B500B Ø8	16,66			6,66
Betonářská ocel B500B Ø12	100,90			89,80
Síťovina 100x100x8		36,57		288,90
Bednění		25,13		
Těsnicí pás (např. SIKA D19)	2,30			
Polystyren tl. 20 mm		1,75		
Těsnicí trvale elastický tmel (např. SIKAFLEX PRO 3)	3,00			
Penetrace na boky spáry tmelu (např SIKA PRIMER-3N)	3,00			

Krytí výztuže 50mm

**Celkem 1ks****Blok "F"**

<b>Materiál na 1ks</b>	<b>délka m</b>	<b>plocha m<sup>2</sup></b>	<b>objem m<sup>3</sup></b>	<b>hmotnost kg</b>
Podkladní beton C16/20			0,65	
Beton C30/37 XC4, XF3, XA1			8,53	
Kamenný obklad tl. 0,25 m na zdící maltu MC 25			0,97	
Betonářská ocel B500B Ø8	19,60			7,84
Betonářská ocel B500B Ø12	110,74			98,56
Síťovina 100x100x8		41,20		325,48
Bednění		28,39		
Těsnicí pás (např. SIKA D19)	2,30			
Polystyren tl. 20 mm		1,75		
Těsnicí trvale elastický tmel (např. SIKAFLEX PRO 3)	3,00			
Penetrace na boky spáry tmelu (např SIKA PRIMER-3N)	3,00			

Krytí výztuže 50mm

**Celkem 1ks****D.2.18.**