

PROPUSTEK - SVODNÝ PŘÍKOP SP5

C12 - JÍZDNÍ PÁS

PROPUSTEK - SVODNÝ PŘÍKOP SP5

Dimensions: 3.20, 2.00, 3.50, 0.99, 1.58, 0.50, 1.76, 1.75, 1.75, 2.57, 1.50, 6.55

Elevations: 261.49, 261.07, 261.02, 260.97, 260.93, 260.27, 260.11, 259.94, 259.70

Gradients: 1:1.5, 3.0%, 2.0%, 1:2.0, 3.7%

Materials and Specifications:

- OBKLAD LOMOVÝM KAMENEM tl. 200 mm DO BETONU tl. 150 mm C 25/30
- OHUMUSOVÁNÍ tl. 100 mm + OSETÍ TRAVNÍ SMĚSÍ
- DOSYPAT ZEMINOU
- BETONOVÝ PRÁH C 12/15
- HRANICE POZEMKU
- OSA SP5
- POSYP DROBNÝM KAMENIVEM f_{ce} 0/4 (MINERÁLNÍ BETON)
- MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK ČSN 736127 150 mm
- OBETONOVÁNÍ PROPUSTKU C 16/20 200 mm
- PROPUSTEK TBH - Q 400 / 1000 550 mm
- PODKLADNÍ PRAH IZX 10 / 60 + BETON C 16/20
- PODKLADNÍ BETON C 12/15 100 mm
- PŘÍDLAŽBA LOMOVÝM KAMENEM tl. 200 mm DO BETONU tl. 150 mm C 25/30

1.35 1.25

3.70%



261.02

OBKLAD LOMOVÝM KAMENEM tl. 200 mm
DO BETONU tl. 150 mm C 16/20

1:3.0 1:2.0

PŘÍDLAŽBA LOMOVÝM KAMENEM tl. 200 mm
DO BETONU tl. 150 mm C 16/20

PROPUSTEK TBH - Q 400 / 1000

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	VEDOUČÍ ÚKOLU		
ING.ŠICO 	ING. FRÝDL		ING.ŠICO 		
INVESTOR : ČR-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Pobočka Zlín					
STAVBA PROTIEROZNÍ PŘÍKOPY A POLNÍCESTY V K.Ú. HOSTIŠOVÁ SO 303 - SVODNÝ PŘÍKOP SP5				STUPĚN	DSP
				POČET A4	3A4
				MĚŘITKO	1 : 50
				DATUM	05/2024
				ZAK. Č.	2024/02/30
OBSAH VYKRESU PROPUSTEK SP5 A C12				ARCH. Č. 2024-02	CÍSLO VYKRESU D 303-05