

**Stavba: „ZÁCHYTNÝ PRŮLEH ZP3 V K.Ú. POPOVICE“**

**R E K A P I T U L A C E**

Sejmutí ornice, tl. 300 mm	4 960 m <sup>2</sup>
Výkop průleh	865 m <sup>3</sup>
Výkop tůň	395 m <sup>3</sup>
Výkop prahy 300/600 (11 ks)	13 m <sup>3</sup>
Výkop balvanitý skluz	148 m <sup>3</sup>
Výkop kamenný zához (240 m) včetně předzáhozů	
km 0,070 - 0,190	
km 0,250 - 0,280	
km 0,380 - 0,410	
km 0,470 - 0,530	202 m <sup>3</sup>
Dosypání + zpětný zásyp, prahy km 0,100 – 0,530	7 m <sup>3</sup>
Ohumusování, osetí průlehu (tl. 100 mm) včetně nad záhozy	
km 0,190 - 0,250	
km 0,280 - 0,320	
km 0,338 - 0,380	
km 0,410 - 0,470	1 776 m <sup>2</sup>
Ohumusování, osetí ostatních ploch (tl. 100 mm) včetně tůní	2 880 m <sup>2</sup>
Svahování průlehu	2 650 m <sup>2</sup>

**Opevnění příkopu km 0,100 – 0,535**

Kamenný práh z lomového kamene 300/600 (11 ks)	11 m <sup>3</sup>
Kamenný zához do 80 kg, tl. 300 mm s urovnáním líce	130 m <sup>3</sup>
Kamenný zához do 80 kg - tl. 300 mm s proštěrkováním bez urovnání líce	65 m <sup>3</sup>

### **Balvanitý skluz km 0,015-0,070**

Kamenný práh z lomového kamene 600/1200 (3 ks)	12 m <sup>3</sup>
Zdrsněná plocha skluzu z balvanů hmotnosti 200 kg	121 m <sup>3</sup>
Prolití balvanů betonem	14 m <sup>3</sup>
Suchý podkladní beton pro vkládání kamenů	39 m <sup>3</sup>
Štěrkopískový podsyp tl. 200 mm	36 m <sup>3</sup>

### **Brod km 0,000-0,015**

Betonový práh 300/600	11 m <sup>3</sup>
Betonový práh 500/600	3 m <sup>3</sup>
Dlažba z lomového kamene tl. 300 mm	280 m <sup>2</sup>
Podkladní beton pro dlažbu tl. 100 mm	280 m <sup>2</sup>
Kamenný zához do 80 kg lomový kámen s úpravou líce	16 m <sup>3</sup>
Štěrkodrt' 400 mm	9 m <sup>3</sup>