

Příloha č.1 ke SoD – Specifikace díla

SO-01 Polní cesta VPC 29

Výstavba polní cesty se navrhuje na pozemku p.p.č. 1567 ve vlastnictví obce Jindřichovice pod Smrkem, cesta je v kategorii P 4,0/30 (3,5 m jízdní pruh + krajnice 2 x 0,25 m) o celkové délce 577 m. Třída dopravního zatížení je V. Odvodnění je řešeno příčným jednostranným sklonem 3 %, jednostrannou podélnou drenáží a částečně oboustrannou podélnou drenáží. Konstrukce cesty je tvořena ochrannou vrstvou ze štěrkodrti tl. 200 mm, podkladní vrstvy z vibrovaného štěrku o tl. 150 mm, spojovacího postřiku živičného, obalovaného kameniva o tl. 50 mm a krytu z asfaltobetonu jemnozrnného o tl. 40 mm. Stabilizace pláň bude provedena Dorosolem C50 v tloušťce 25 cm.

Technické parametry:

Celková délka cesty:	577 m
Kategorie cesty:	P 4,0/30 (3,5 m jízdní pruh + 2x0,25 m krajnice)
Třída dopravního zatížení:	V
Kryt:	Asfaltobeton
Příčný sklon vozovky:	3,0 %
Odvodnění vozovky:	příčným jednostranným sklonem 3,0 %, podélná drenáž, 2 zasakovací jímky
Upravená pláň komunikace	30 MPa

SO-01 Polní cesta VPC 38.2. a SO-02 Polní cesta VPC 38.3.

Výstavba polní cesty se navrhuje na pozemcích p.p.č. 1544, 1580 a 1583, cesta je v kategorii P 4,0/30 (3,5 m jízdní pruh + krajnice 2 x 0,25 m) o celkové délce 345 + 303 m. Třída dopravního zatížení je V. Odvodnění je řešeno příčným jednostranným sklonem 3 % a jednostrannou podélnou drenáží. Konstrukce cesty je tvořena ochrannou vrstvou ze štěrkodrti tl. 150 mm, podkladní vrstvy ze štěrkodrti tl. 150 mm, penetračního makadamu o tl. 100 mm a nátěru dvouvrstvého z polotuhého asfaltu tl. 20 mm. Ke kompletní rekonstrukci je navržen stávající propustek. Stabilizace pláň bude provedena Dorosolem C50 v tloušťce 25 cm.

Technické parametry:

Celková délka cesty:	648 m
Kategorie cesty:	P 4,0/30 (3,5 m jízdní pruh + 2x0,25 m krajnice)
Třída dopravního zatížení:	V
Kryt:	Asfaltobeton
Výhybna:	1 ks
Příčný sklon vozovky:	3,0 %
Odvodnění vozovky:	příčným jednostranným sklonem 3,0 %, jednostranná podélná drenáž, 1 x zasakovací jímka
Upravená pláň komunikace	30 MPa