

Konstrukce vozovky		
Asfaltový beton ACo11 (ABS II)	3914.74 m2	40 mm
Spojovací postřik 0.4 kg/m2	4242.27 m2	
Obalované kamenivo ACp16 (OKS II)	4242.27 m2	70 mm
Infiltrační postřik z asfaltové emulze 1.0 kg/m2	4727.7 m2	
Podklad ze štěrkdrti	4727.7 m2	200 mm
Podsyp ze štěrkdrti	6869.16 m2	215mm
Krajnice ŠD LOM. VÝSIVKY	1047.7 m2	300 mm
stabilizace Směsná vápno, cement tl. 30 cm	6869.16 m2	
Svislé DZ		
(včetně sloupků)		
B20a	1 ks	
B20a	1 ks	
Z11c	1 ks	
Z11d	1 ks	

Propustek Dn 600 - Sjezdy

Sanace podloží		
výkop	20*5*0.6	60 m3
kamenivo frakce 63/125	20*5*0.6	60 m3
napojení tratívodů		
10 ks		
flexibilní potrubí dn 160 mm	10*2	20 m
Drcené kamenivo 63/125	10*0.5	5 m3
sanace nefunkčních tarívodů		
výkop rýhy	5*0.3*5*10	75 m3
Drcené kamenivo 63/125	5*0.3*5*10	75 m3

0.095

TRUBNÍ PROPUSTEK

Výkop		3.19*7+2.74*12+40*0.4	71.21 m3
Násyp hutněný		0.12*2*7	1.68 m3
Potrubí z polypropylenu DN 600 SN 16			12 m
Řezání pod úhlem 60°			2 ks
Pas z betonu C25/30-XF2		1.65*0.3*2+0.4*1.2*2	1.95 m3
Dlažba z Lk tl. 250 mm		3*2*2+2*1.5	15 m2
Lože z betonu C25/30-XF2	tl. 150 mm		15 m2
Štěrkopísek frakce 0/16			15 m2
Asfaltový recyklát	tl. 200 mm		28 m2
Hutněné lože z písku frakce 0/4	tl.200	0.31*12	3.72 m3
Obsyp potrubí z písku frakce 0/4 po vrstvách 30 cm		2.29*12	27.48 m3
Asfaltový recyklát	tl. 200 mm		40 m2
Ohumusování			15 m2
Osetí			5 m2
Úprava pláňe			25 m2
Bednění			3.84 m2

0.183

TRUBNÍ PROPUSTEK

Výkop		3.19*7+2.74*12+40*0.4	71.21 m3
Násyp hutněný		0.12*2*7	1.68 m3
Potrubí z polypropylenu DN 600 SN 16			12 m
Řezání pod úhlem 60°			2 ks
Pas z betonu C25/30-XF2		1.65*0.3*2+0.4*1.2*2	1.95 m3
Dlažba z Lk tl. 250 mm		3*2*2+2*1.5	15 m2
Lože z betonu C25/30-XF2	tl. 150 mm		15 m2
Štěrkopísek frakce 0/16			15 m2
Asfaltový recyklát	tl. 200 mm		28 m2
Hutněné lože z písku frakce 0/4	tl.200	0.31*12	3.72 m3
Obsyp potrubí z písku frakce 0/4 po vrstvách 30 cm		2.29*12	27.48 m3
Asfaltový recyklát	tl. 200 mm		40 m2
Ohumusování			15 m2
Osetí			5 m2
Úprava pláňe			25 m2
Bednění			3.84 m2

0.26

TRUBNÍ PROPUSTEK

Výkop		3.19*7+2.74*12+40*0.4	71.21 m3
Násyp hutněný		0.12*2*7	1.68 m3
Potrubí z polypropylenu DN 600 SN 16			12 m
Řezání pod úhlem 60°			2 ks
Pas z betonu C25/30-XF2		1.65*0.3*2+0.4*1.2*2	1.95 m3
Dlažba z Lk tl. 250 mm		3*2*2+2*1.5	15 m2
Lože z betonu C25/30-XF2	tl. 150 mm		15 m2

Štěrkopísek frakce 0/16				15 m2
Asfaltový recyklát	tl. 200 mm			28 m2
Hutněné lože z písku frakce 0/4		tl.200	0.31*12	3.72 m3
Obsyp potrubí z písku frakce 0/4 po vrstvách 30 cm			2.29*12	27.48 m3
Asfaltový recyklát	tl. 200 mm			40 m2
Ohumusování				15 m2
Osetí				5 m2
Úprava pláně				25 m2
Bednění				3.84 m2

0.375

TRUBNÍ PROPUSTEK

Výkop			3.19*7+2.74*12+40*0.4	71.21 m3
Násyp hutněný			0.12*2*7	1.68 m3
Potrubí z polypropylenu DN 600 SN 16				12 m
Řezání pod úhlem 60°				2 ks
Pas z betonu C25/30-XF2			1.65*0.3*2+0.4*1.2*2	1.95 m3
Dlažba z Lk tl. 250 mm			3*2*2+2*1.5	15 m2
Lože z betonu C25/30-XF2	tl. 150 mm			15 m2
Štěrkopísek frakce 0/16				15 m2
Asfaltový recyklát	tl. 200 mm			28 m2
Hutněné lože z písku frakce 0/4		tl.200	0.31*12	3.72 m3
Obsyp potrubí z písku frakce 0/4 po vrstvách 30 cm			2.29*12	27.48 m3
Asfaltový recyklát	tl. 200 mm			40 m2
Ohumusování				15 m2
Osetí				5 m2
Úprava pláně				25 m2
Bednění				3.84 m2

0.6

TRUBNÍ PROPUSTEK

Výkop			3.19*7+2.74*12+40*0.4	71.21 m3
Násyp hutněný			0.12*2*7	1.68 m3
Potrubí z polypropylenu DN 600 SN 16				12 m
Řezání pod úhlem 60°				2 ks
Pas z betonu C25/30-XF2			1.65*0.3*2+0.4*1.2*2	1.95 m3
Dlažba z Lk tl. 250 mm			3*2*2+2*1.5	15 m2
Lože z betonu C25/30-XF2	tl. 150 mm			15 m2
Štěrkopísek frakce 0/16				15 m2
Asfaltový recyklát	tl. 200 mm			28 m2
Hutněné lože z písku frakce 0/4		tl.200	0.31*12	3.72 m3
Obsyp potrubí z písku frakce 0/4 po vrstvách 30 cm			2.29*12	27.48 m3
Asfaltový recyklát	tl. 200 mm			40 m2
Ohumusování				15 m2
Osetí				5 m2
Úprava pláně				25 m2
Bednění				3.84 m2

0.855

TRUBNÍ PROPUSTEK

Výkop			3.19*7+2.74*12+40*0.4	71.21 m3
Násyp hutněný			0.12*2*7	1.68 m3
Potrubí z polypropylenu DN 600 SN 16				12 m
Řezání pod úhlem 60°				2 ks
Pas z betonu C25/30-XF2			1.65*0.3*2+0.4*1.2*2	1.95 m3
Dlažba z Lk tl. 250 mm			3*2*2+2*1.5	15 m2
Lože z betonu C25/30-XF2	tl. 150 mm			15 m2
Štěrkopísek frakce 0/16	tl. 100 mm			15 m2
Asfaltový recyklát	tl. 200 mm			28 m2
Hutněné lože z písku frakce 0/4		tl.200	0.31*12	3.72 m3
Obsyp potrubí z písku frakce 0/4 po vrstvách 30 cm			2.29*12	27.48 m3
Asfaltový recyklát	tl. 200 mm			40 m2
Ohumusování				15 m2
Osetí				5 m2
Úprava pláně				25 m2
Bednění				3.84 m2

0.134

Rámový propustek km

Odstranění Bet potrubí dn 600			3*4	12 m
Odstranění obetonování potrubí			0.85*15	12.76 m3
Demolice a likvidace čel z železobetonu			0.5*5*1*2	5 m3
Výkop			11.9*1.6+2.8*6+3.4*8	63.04 m3
násyp			1.6*2.4+1.21*2*6+0.4*8	21.56 m3
Rámový propustek IZE 141	(2x1x1)			5 ks
čelo rám. Propustku	beton C30/37-FX3	nadzáklad	0.5*4*2.05	4.092 m3

čelo rám. Propustku	beton C30/37-FX3	základ	4.4*0.8*2	7.04 m3
KARI síť KY 49 100x100 - 8 mm			8x4+0.07*5.5*2+2*5.4+1*2*5.4+11.2	65.57 m2
Bednění				51.8 m2
Bednění římsy				8.8 m2
Podkladní beton			0.6*2*1+0.45*4	3 m3
Rimsa C35/45-XF3			0.2*2*5.7	2.28 m3
Pískový polštář 0/4			0.15*4	0.6 m3
Zábradlí	s horizontální výztuží			10.4 m
Protimrazový klín -drcené kamenivo 32/63			0.75*2*4	6 m3
Asfaltový izolační lak			7.6*5+4+4	46 m2
Asfaltový penetrační nátěr				46 m2
Betonový potěr	C30/37-XF3		0.132*5	0.66 m3
Celoplošně natavené modifikované asfaltové. pásy			7.6*5+4+4	46 m2
Spádový beton C30/37-XF1			0.132*5	0.66 m3
Adhezni můstek PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE			5*2.4	12 m2
Štěrkodrf 0*32	100 mm		6.16*6.4	39.42 m2
Betonové lože - beton XC2 - C25/30		150 mm		39.42 m2
Dlažba z LK	tl.25 cm			39.42 m2
Chráníčka O2			(8+21+11)*2	80 m
silniční panel			IZD200/100/15	2 ks

1.061

TRUBNÍ PROPUSTEK

Výkop			2.12*3+2.01*22+3.2*3	60.18 m3
Násyp hutněný			0.42*3+1.18*22+0.33*3	28.21 m3
Potrubí z polypropylenu DN 600 SN 16				22 m
Řezání pod úhlem 60°				2 ks
Pas z betonu C25/30-XF2			4*1.4*0.3	1.68 m3
Dlažba z Lk tl. 250 mm			3.61*3*2+3.5*2	28.66 m2
Lože z betonu C25/30-XF2	tl. 150 mm			28.66 m2
Štěrkopísek frakce 0/16				28.66 m2
Obetonování potrubí C30/37-XC4			0.75*22	16.5 m3
KARi KY 49 - 8mm 100x100			6.65*22	160.93 m2
Podkladní beton C12/15 - X0			0.16*11	3.23 m3
Bednění (včetně odstranění) rovinné			1.1*22*2+12.5	60.9 m2
Bednění (včetně odstranění) šikmá plocha			2*1.39	2.77 m2
Ohumusování				15 m2
Osetí				5 m2
Úprava pláně				25 m2