

Úsek majetkové správy, Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
Oddělení majetkové správy Chrudim, Tovární 1150, 537 83 Chrudim

**Ateliér M.A.A.T. s.r.o.**  
**Převrátiská 330/15**  
**390 01 Tábor**

**Váš dopis zn. / ze dne**  
2. 9. 2019

**Naše značka**  
SUSPK/8016/2019

**Vyřizuje**  
Bc. Nikola Volná  
Tel. 720 966 074

**V Chrudimi dne**  
9. 9. 2019

Správa a údržba silnic Pardubického kraje jako právnická osoba pověřená výkonem vlastnických práv k silnicím II. a III. třídy v Pardubickém kraji (podle § 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a Zřizovací listiny č. j.: KrÚ 8456/2003 ze dne 25. 04. 2003) **vydává**, ve smyslu § 10 odst. 4 písmeno „a,“ výše uvedeného zákona, ve znění pozdějších předpisů

**souhlas vlastníka silnice**  
**k úpravě stávajícího komunikačního připojení na silnici II/355 (p. p. č. 1959 k. ú. Hrochův Týnec)**

v rámci akce „Polní cesta HC4“ na pozemku p. p. č. 1961 k. ú. Hrochův Týnec

za těchto podmínek:

1. K úpravě stávajícího komunikačního připojení bude vydáno rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu – MěÚ Chrudim, odbor dopravy.
2. Souhlas vlastníka silnice je podmíněn vydáním kladného stanoviska Policie ČR (DI v Chrudimi).
3. Komunikační připojení bude v souladu s podmínkami pro komunikační připojení, uvedenými v § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
4. V místě napojení sjezdu bude v celé jeho šíři umístěn dvouřadý pásek ze žulových kostek.
5. Musí být zachováno odvodnění silnice II/355.
6. Sjezd musí plynule navazovat na niveletu silnice, bude zřízen se zpevněním, které vyhovuje předpokládanému zatížení dopravou, se snadno čistitelným vozovkovým krytem.
7. Stavební uspořádání musí být takové, aby voda nevtékala ze sjezdu na silnici a naopak.
8. Součástí sjezdu bude trubní propustek, profil musí odpovídat délce zatrubnění – § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb.:

- 400 mm pro délku propustku do 6,00 m.
- 600 mm pro délku propustku od 6,00 do 10,00 m a pro délku propustku přes 10,00 m při sklonu propustku nad 2 %,
- 800 mm pro délku propustku přes 10,00 m při sklonu propustku do 2 %.

Dle potřeby bude pročištěn silniční příkop. Niveleta potrubí a délka případného pročištění bude projednána se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, cestmistrovstvím Chrudim, tel. 469 699 031

9. V místě napojení na silnici bude provedeno zarovnění kraje vozovky (odříznutí), pokud budou chybět spodní vrstvy konstrukce vozovky, budou doplněny na předepsanou zesílenou úroveň (dle Technických podmínek č. 146 Ministerstva dopravy ČR – Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací), svislé napojení na kryt stávající konstrukce musí být řádně utěsněno vhodnou technologií (zálivková hmota, natavovací páska apod.).



10. Minimálně 0,5 m od zpevněné krajnice silnice nebude žádná součást komunikačního připojení převyšovat povrch vozovky (aby nebyla tvořena překážka pro pluhování).
11. Vrata vjezdu ani jiné zařízení nesmí po otevření zasahovat do dopravního prostoru silnice.
12. Dále bude postupováno v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a vyhláškou č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
13. Odstranění sněhové hrázky v zimě si zajistí vlastník komunikačního připojení bez nároku na úhradu od Pardubického kraje, Správy a údržby silnic Pardubického kraje.
14. Dle znění § 12 odst. 6 vyhlášky č. 104/1997 Sb., „vlastník komunikačního připojení zajišťuje řádnou údržbu celého připojení, včetně propustku,“ je jeho investorem a stavba zůstává v jeho majetku.
15. Po realizaci úpravy komunikačního připojení bude investorem stavby vlastník silnice (Správa a údržba silnic Pardubického kraje, MS Chrudim) vyzván k jeho kontrole.
16. Platnost tohoto souhlasu je 24 měsíců ode dne vydání.

S pozdravem

**Ing. Dušan Chocholouš**  
vedoucí oddělení MS Chrudim

