


	LEGENDA
S <sub>0</sub>	skrývka ornice v záboru (tl. 0,3 m)
V	výkop (žil se stl. plasticitou C/II) písciť CS, tř. těž. 3 dle ČSN 73 3050)
N	násp – hutnění při 95 % PS
U <sub>p</sub>	jezvkový vbračbní vdlcem >10 t) tl. vrstvy max. 200 mm úprava základové spáry a pláne (zhutnění min. 6-ti pojedy jezvkový vbračbní vdlcem >10 t) svařování náspů
S <sub>v</sub>	střelivá výkopá
ŠP <sub>63-125</sub>	drcené kamenoř v. 63–125 mm (ČSN 73 6126–1)
ŠP <sub>0-4</sub>	šterkopisek ř. 0–4 mm
ŠP <sub>0-63</sub>	šterkopisek ř. 0–63 mm (filtr patního drénu)
OH	ohumusování tl. 0,2 m a osetí

Vypracováni		Zedp. projektant VH:		 GEODETICKÁ A INŽENÝRINGOVÁ KANCELÁŘ	
Ing. P. Kunc		Ing. P. Trávníček			
k.ú.: Dlouhá Loučka		Obec: Dlouhá Loučka		Prátně 135, 530 06 Pardubice tel.462 310 110-116,462 310 120	
Objednatel: SPÚ-KPřP pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy				Stupeň PD: DSP+DPS	
Akce:		Poldr P 7-2		Č. zak.: 213/2016	
				Datum: XI/2016	
				Měřítko: 1:100	
				Formát: Bx44	
Obsah:				Souř. sys.: S-JTSK	
S0 01				Výšk. sys.: Bpv	
Příčné řezy hráze				Č. přílohy: D.1.1.3	