LEGENDA

S_O	skrývka ornice v záboru (tl. 0,3 m)
V	výkop (jíl se stř. plasticitou CI/jíl písčitý CS, tř. těž. 3 dle ČSN 73 3050)
N	násyp – hutnění při 95 % PS ježkovým vibračním válcem (>10 t) tl. vrstvy max. 200 mm
U_P	úprava základové spáry (vápnění 30 kg/m² (3%), tl. 500 mm, zhutnění min. 6–ti pojezdy ježkovým vibračním válcem >10 t)
S_V	svahování výkopů
S_N	svahování násypů
$ŠD_A$	štěrkodrť fr. 32–63 mm (ČSN 73 6126–1)
ACP16+	asfaltový beton podkladní (ČSN EN 13108–1)
ACO11	asfaltový beton obrusný (ČSN EN 13108–1)+spoj. asf. postřik
$ŠD_{0-22}$	krajnice – štěrkodrť fr. 0–22 mm (ČSN 73 6126–1)
OH	ohumusování tl. 0,1 m a osetí

Vypracoval:		Zodp. projektant DS:	
Ing. P. Kunc		Ing. M. Hornýš	

GEODETICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
GAP Pardubice s.r.o.
Pražská 135, 530 06 Pardubice
tel.466 330 185,tel.–fax.466 335 426

k.ú.: Dlouhá Loučka
Obec: Dlouhá Loučka

Objednatel: SPÚ–KrPÚ pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy

Akce:

Polní cesta C05

Obsah:
SO 01
Pracovní příčné řezy polní cesty C05

Stupeň PD:	DSP+DPS
Č. zak.:	213/2016
Datum:	XI/2016
Měřítko:	1:100
Formát:	30xA4
Souř. sys.:	S–JTSK
Výšk. sys.:	Bpv
Č. přílohy:	D.1.1.3