

**Situace dopravního řešení - napojení HPC Všímary na silnici III/1602**  
Měřítka: 1:500

- Parametry rozhledových trojúhelníků pro připojení polní cesty (PC) na silnici III/1602 (dle ČSN 736109 - Projektování polních cest, čl. 11.2.1):
- Nejvyšší dovolená rychlost na sil. III/1602 v místě připojení PC,  $V=50$  km/hod
- Obě odvěsny rozhledového trojúhelníka se uvažují v délce rozhledu pro zastavení Dz dle tab. 10, ČSN 73 6101 a vynáší se na obě strany od připojení PC do osy přilehlého jízdního pruhu silnice III/1602
- Strana rozhledové trojúhelníku pro rozhled vlevo Dz = 120 m (stoupání na hlavní komunikaci)
- Strana rozhledové trojúhelníku pro rozhled vpravo Dz = 130 m (klesání na hlavní komunikaci)
- Další odvěsna se vynáší do výjezdové osy PC tak, aby vrchol rozhledového trojúhelníka byl vzdálen 3,0 m od vnější hrany - okraje vozovky
- Na styku polní cesty a sil. III/1602 bude vybudován odvodňovací žlab (rigol) z kamenných kostek - zamezení vtékání dešťových vod přímo do vozovky sil. III/1602

Poznámka k rozhledovým poměrům na hlavní komunikaci - rozhled je v současné době omezen vzdrostilými dřevinami. Pro zajištění rozhledových poměrů bude nutné provést přorážavku podél silnice III/1602.

