



Ohumusování
Vrchní vrstva bude ohumusována v min. tloušťce 0,2 m a oseta luční travní směsí. Ohumusování bude provedeno zeminou získanou při sejmutí orné půdy.

Těleso zemní hrázky
Těleso zemní hrázky bude provedeno zeminou vykopanou při výstavbě nového koryta a tůň.

NDC

on

NDCon s.r.o.
Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, Česká republika, tel.: +420 251 019 231, IČ: 64939511, DIČ: CZ64939511

Vypracoval: Ing. Josef Zelenka	Vedoucí projektu: Ing. Josef Zelenka	Autorizace:	Paré:
Kreslil: Ing. Josef Zelenka	Odpovědný projektant: Ing. Ladislav Němeček		
Investor: SPÚ ČR. KPÚ pro Plzeňský kraj, pobočka Klatovy Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy			Podpis:
Stavba: Vodohospodářská opatření III v k.ú. Bolešiny - Suchý poldr a tůň			
Objekt: SO 03: Tůň	Formát: A3	Datum: 10/2018	
Část: D. Dokumentace objektů	Stupeň: DSP/DPS	Č. zakázky: 551	
Obsah: Hrázka	Měřítko: 1:50	Č. přílohy: D.3.6	