PŮDORYS:

LEGENDA:
NOVÝ STAV
HRANICE PARCEL
865/1 PARCELNÍ ČÍSLA

Příčný řez C
KM 0,051 4

OSA POLNÍ CESTY
Z1 - PK - C2

OSAZENÍ ZÁBRADLÍ A
OSAZENÍ ZÁBRADLÍ B
KAMENNÁ ROVNANINA ZRNO 120 kg TL. 0,7 m
BETON - C25/30 KARI SÍŤ 100x100x8mm

1023 1280 1281 1282 1283 1024

659.54 657.65 657.27 659.02 658.78 658.45 656.52 656.47 658.52 656.52 659.54

135.5° 126.4°

2500 3800 3550 2500 600

ŘEZ D - D'

KONSTRUKČNÍ VRSTVY POLNÍ CESTY
OBETONOVÁNÍ BET.-C25/30 XA2
TZH-Q - DN 1200 12,5m
BET. PRAŽEC 150/150/1200 (a 1,00 m)
ZÁSYP ZEMINOU HUTNĚNOU PO VRSTVÁCH MAX.0,2 m
PODKLADNÍ BETON C12/15

150 150 1200 150 150
600 300 1200 300 600
1800

BETON - C25/30	33,3 m³
KAMENNÁ ROVNANINA ZRNO 120 kg	25,4 m³
PODKLADNÍ BETON C12/15 X0	8,8 m³
SÍŤOVINA 100x100x8,0 mm	92,7 m²
	732,3 kg
OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ TL. 0,1 m	12,4 m²
VÝKOP	81,2 m³
NÁSYP	45,6 m³

ŘEZ B - B'

6050
3150 1200 1700
OSAZENÍ ZÁBRADLÍ B
OSAZENÍ ZÁBRADLÍ A
658.52
656.52
655.52
2000 3000 1000 150
6050
BETON - C25/30 XA2 KARI SÍŤ 100x100x8mm
PODKLADNÍ BETON C12/15 TL. 150 mm

ŘEZ C - C'

6050
3150 1200 1700
OSAZENÍ ZÁBRADLÍ B
OSAZENÍ ZÁBRADLÍ A
659.54
656.27
2270 3270 1000 150
6050
BETON - C25/30 XA2 KARI SÍŤ 100x100x8mm
PODKLADNÍ BETON C12/15 TL. 150 mm

ACO 11 - 40 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ ASFALTOVÉ EMULZE PRO SPOJOVACÍ POSTŘIKY V MNOŽSTVÍ ZBYTKOVÉHO ASFALTU 0,20 kg/m²
ACP 16+ - 70 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ ASFALTOVÉ EMULZE PRO SPOJOVACÍ POSTŘIKY V MNOŽSTVÍ ZBYTKOVÉHO ASFALTU 0,45 kg/m²
SDb (0-63 mm) - 150 mm
SDb (0-63 mm) - 0-150 mm
BETON - C25/30 TL. 150 mm
TZH-Q - DN 1200

OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ TL. 0,1 m
ZÁSYP HUTNĚNOU ZEMINOU
OSAZENÍ ZÁBRADLÍ A

3000 600 2170 7070 2060 600 3000
OSAZENÍ ZÁBRADLÍ A
OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ TL. 0,1 m
ZÁSYP HUTNĚNOU ZEMINOU
BETON - C25/30 KARI SÍŤ 100x100x8mm
659.54 659.02 658.78 658.52 658.45 657.65 657.27 656.52 656.47 656.27 656.12
6,0%
TZH-Q 1200/2500 DL. 12,5 m
KAMENNÁ ROVNANINA ZRNO 120 kg TL. 0,7 m
TZH-Q - DN 1200
BETON - C25/30 TL. 150 mm
PODKLADNÍ BETON C12/15 X0 TL. 150 mm
4000 1000 1600
600 600 600
655.52 655.37
BETON - C25/30 KARI SÍŤ 100x100x8mm
PODKLADNÍ BETON C12/15 X0 TL. 150 mm
BETON - C25/30 KARI SÍŤ 100x100x8mm
PODKLADNÍ BETON C12/15 X0 TL. 150 mm

MĚŘÍTKO 1 : 50

PŘÍČNÝ PROPUSTEK PC C2 KM 0,051 4

PŘÍLOHA C.1.2.7.