

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA**

POVRCHOVÁ OCHRANA JE NAVRŽENA V KOMBINACI METALIZACÍ A NÁTĚREM (CELKOVÁ TLOUŠŤKA 200um)


- ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ PONOREM
- ZÁKLADNÍ VRSTVA
- 1. MEZIVRSTVA
- VRCHNÍ NÁTĚR

(RAL POVRCHOVÉ VRSTVY SE UVAŽUJE 6029 - ODSTÍN ZELENÉ)

40 um  
80 um  
40 um  
40 um

V DÍLECH ZÁBRADLÍ 1, 2 a 3 BUDE NUTNÉ S OHLEDEM NA METALIZACI UZAVŘENÝCH PROFILŮ PROVÉST ODVĚTRÁVACÍ OTVORY Ø 8mm Z DŮVODU ODVZDUŠNĚNÍ PŘI ZINKOVÁNÍ

M 1:25



**KOTVENÍ ZÁBRADLÍ**

DO BETONOVÉHO ČELA BUDOU DLE PRVKU 4 NAVRTÁNY 4ks 0,15m DLOUHÝCH OTVORŮ Ø 16mm

DO TĚCHTO OTVORŮ BUDOU UKOTVENY ZÁVITOVÉ TYČE Ø 12mm (KOTEVNÍ DÉLKA 130mm) POMOCÍCHEMICKÉ MALTY A STATICKÉHO SMĚŠOVAČE (DVOUSLOŽKOVÁ EPOXIDOVÁ PRYSKYŘICE)

POMOCÍ MATIC BUDE ZÁBRADLÍ PŘIPEVNĚNO K BETONOVÉMU ČELU

ZÁVITOVÁ TYČ A MATICE BUDOU ZAKRYTY PŘILEPENOU PLASTOVOU ČEPIČKOU

SO - 102 STANIČENÍ

STANIČENÍ [KM]	NÁTOK	VÝTOK	VÝKAZ OCELI [kg]
0,514 6	1 KS	1 KS	135,38
1,086 5	1 KS	1 KS	135,38
CELKEM	2 KS	2 KS	270,76
<b>CELKEM</b>	<b>4 KS</b>		<b>270,76</b>

**VÝKAZ OCELE - 1 DÍL**

①	ČTVERCOVÁ TRUBKA	50/5mm, dl.1,05m	- 2ks	2x1,05m	= 2,10m	x 6,363kg	= 13,36kg
②	ČTVERCOVÁ TRUBKA	50/4mm, dl.2,00m	- 1ks	1x2,00m	= 2,00m	x 5,29kg	= 10,58kg
③	ČTVERCOVÁ TRUBKA	50/4mm, dl.1,54m	- 1ks	1x1,54m	= 1,54m	x 5,29kg	= 8,15kg
④	ČTVERCOVÁ TRUBKA	50/4mm, dl.0,135m	- 2ks	2x0,135m	= 0,27m	x 5,29kg	= 1,43kg
⑤	TYČ KRUHOVÁ, Ø 20mm, dl. 0,88m	- 13ks		13x0,88m	= 11,44m	x 2,47kg	= 28,26kg
⑥	TYČ PLOCHÁ 200x12mm, dl.0,2m	- 2ks		2x0,20m	= 0,40m	x 11,80kg	= 4,72kg
⑦	TYČ PLOCHÁ 50x4mm, dl.0,05m	- 4ks		4x0,05m	= 0,20m	x 1,57kg	= 0,32kg
⑧	ZÁVITOVÁ TYČ, Ø 12mm, dl. 0,15m	- 8ks		8x0,15m	= 1,20m	x 0,72kg	= 0,87kg

<b>CELKEM</b>	<b>67.69 kg</b>						
---------------	-----------------	--	--	--	--	--	--

1 Díl - 67.69 kg