




- 30 - 45 stupňů k ose cesty.
- 3-4 cm pod korunu vozovky.
- Patky usadit do míst přejezdu kol.
- Neupevňovat prostřední patku.
- svodnice se vyrábí v délkách 2,3,4,5 m

v úseku nad 6% - 40-60 m od sebe - km 0,00-0,055, 0,153-0,273, 0,613-1,000  
v úseku nad 8% - 35-50 m od sebe - km 1,00-1,098,  
v úseku nad 12% - 22-32 m od sebe - km 1,098-1,155,



Číslo zakázky.....17/082.....  
Výrobek uvolněn k použití

Datum.....29.6.2018.....③

<i>Odpor. proj.:</i>			
<i>Vypracoval:</i>			
<i>Kontroloval:</i>			
<i>Kraj:</i>	Ústecký	<i>Místo:</i>	Chřibská
<i>Objednatel:</i> ČR - Státní pozemkový úřad, ul. 28. října, Děčín 405 02			
<i>Akce:</i>		<i>Zn. souboru:</i> ...	
<b>Polní cesta k.ú. Dolní Chřibská</b>		<i>Stupeň:</i> DSP/PDPS	<i>Formát:</i> 4 x A4
		<i>Č. zak.:</i> 17/082	<i>Č. paré :</i>
		<i>Datum:</i> 01/2018	
<i>Objekt:</i> SO 02 - VPC3	<i>Měřítko:</i> 1:50		
<i>Výkres:</i> <b>Vzorový příčný řez</b>	<i>Č. přílohy:</i> <b>C.1.4</b>		
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.			