


Vzorový příčný řez



120 MPa
70 MPa
45 MPa

Skladba "A"

- Asfaltový nátěr dvouvrstvý
- Penetrační makadam tl. 100mm
- Vibrovaný štěrť tl. 200mm
- Štěrť ŠD_B tl. 150

- Sanace podloží lomovým kamenem neupraveným 0/250mm na požadovanou únosnost dle výsledků zatěžovacích zkoušek pláň tl. 400mm, uloženým na ochrannou vrstvu štěrť 0/32 tl. 50mm, tloušťku vrstvy nutno korigovat dle konkrétních podmínek geologického profilu tak, aby v tloušťce sanace nezůstávaly jakékoli organické látky
- Polyesterová výztužná geotextilie schopná přenášet tahová napětí včetně horního překrytí celé sanační vrstvy hm. 800g/m²

Souřadný systém: JTSK

Výškový systém: Bpv

Dokumentace pro vydání společného povolení a pro provádění stavby

REPRODUKCE TÉTO DOKUMENTACE NEBO JEJÍCH ČÁSTÍ BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU fy P-atelier JH s.r.o. JE ZAKÁZÁNA!

Zodp. projektant:	Petr Vlášek	Navrhl:	Ing. Michal Těšínský
Kontroloval:	Ing. Ondřej Peckert	Vypracoval:	Ing. Michal Těšínský
Místo:	k.ú. Sedlo u Číměře	Obec:	Obec Číměř
Investor:	Česká republika - SPÚ, Pobočka J. Hradec, Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec		



Projektová a inženýrská kancelář
Nádražní 249/II, 377 01 J. Hradec

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA

Stavba:	Cesty VC12-R, VC15-R, VC19-R, VC20-R v k.ú. Sedlo u Číměře	Kooperace:	č. paré:
		Jiří Houdek ČKAIT 0100743	
Oddíl:	D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení D.4 Cesta VC20-R	Stupeň PD: DSP	
		Formát: 1xA4	
Obsah výkresu:	Vzorový příčný řez	Čís.zak.: J-09/21	Čís.arch.: J-09/21
		Datum: 06/2021	Č. výkresu:
		Měřítko: 1:50	09