

# Vypracování PD pro provedení stavby – Cesta na Oboře Dobromilice

## SO 101 Polní cesta C28/29

### R E K A P I T U L A C E

Výkop	69 m <sup>3</sup>
Odstranění humózní vrstvy tl. 300 mm (km 0,000-0,165)	1031 m <sup>2</sup>
tl. 400 mm (km 0,165-0,297)	
Odstranění konstrukčních vrstev tl. 250 mm	160 m <sup>2</sup>
km 0,218 – 0,297	
Dosypání štěrkodeřtí	36 m <sup>3</sup>
Zásyp zpětný	82 m <sup>3</sup>
Svahování násypu	207 m <sup>2</sup>
Úprava pláňe násypu	88 m <sup>2</sup>
Ohumusování, osetí	226 m <sup>2</sup>
Osetí zbytku parcely	172 m <sup>2</sup>
Výkop pro drén - km 0,000 – 0,297	50 m <sup>3</sup>

#### Skladba cesty:

km 0,000-0,052

km 0,064-0,297

Zatravnovací vrstva	3kg/100m <sup>2</sup>	50 mm	875 m <sup>2</sup>
Vibrovaný štěrk	VŠ	150 mm	945 m <sup>2</sup>
Štěrkodrt'	ŠDB	200 mm	990 m <sup>2</sup>

#### Opevnění silničními betonovými panely:

km 0,052-0,064 plocha 36 m<sup>2</sup>

Ložní vrstva (drcené kamenivo)	50 mm	36 m <sup>2</sup>
Štěrkodrt'	200 mm	36 m <sup>2</sup>

#### Napojení:

km 0,297 plocha 12 m<sup>2</sup> výkop 2,7 m<sup>3</sup>

#### Rozšíření ve směrovém oblouku:

PS km 0,000 – 0,025	plocha 22 m <sup>2</sup>	-	-
LS km 0,014 – 0,058	plocha 13 m <sup>2</sup>	-	-
LS km 0,075 – 0,106	plocha 14 m <sup>2</sup>	-	-
PS km 0,097 – 0,128	plocha 9 m <sup>2</sup>	-	-
PS km 0,137 – 0,185	plocha 47 m <sup>2</sup>	výkop 3,0 m <sup>3</sup>	-