

ZAVÁZÁNÍ BETONOVÉ PRAHU DO
TERÉNU, BETON C25/30-XC2

DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE, TL. 0.3 m
DO BETONOVÉHO LOŽE, BETON C 25/30, TL. 0.25 m

KONSTRUKCE PŘELIVNÉHO STUPNĚ SO
02, ŽB BETON C25/30-XC2 VYZTUŽENÝ
PŘI POVRCHU
OBLOŽENÝ ZDIVEM Z LOMOVÉHO
KAMENE, tl. 0,3 m KOTVENÝ
NEREZOVÝMI TRNY

ZAVÁZÁNÍ SPÁDOVÉHO STUPNĚ SO
02 DO TERÉNU, BETON C25/30-XC2

BETONOVÝ ZÁKLAD
BETON C25/30-XC2, VYZTUŽENÝ KARI
SÍTÍ PŘI OBVODU

PODKLADNÍ BETON
BETON C12/15

ZÁVĚRNÝ BETONOVÝ PRÁH
BETON C25/30-XC2

ZAVÁZÁNÍ ZÁVĚRNÉHO BETONOVÉHO
PRAHU DO TERÉNU
BETON C25/30-XC2

OPEVNĚNÍ DNA A SVAHŮ TOKU
TĚŽKÝM ZÁHOZEM Z LOMOVÉHO
KAMENE 200 - 500 kg. tl. min 0,5 m, S
UROVNÁNÍM LÍCE

ZAVÁZÁNÍ ZÁVĚRNÉHO BETONOVÉHO PRAHU DO TERÉNU,
BETON C25/30-XC2


OPEVNĚNÍ DNA A SVAHŮ TOKU
TĚŽKÝM ZÁHOZEM Z LOMOVÉHO
KAMENE 200 - 500 kg. tl. min 0,5 m,
S UROVNÁNÍM LÍCE

BETONOVÝ PRÁH, BETON C25/30-XC2

ZAVÁZÁNÍ BETONOVÉ
PRAHU DO TERÉNU,
BETON C25/30-XC2

ZAVÁZÁNÍ SPÁDOVÉHO STUPNĚ SO 02 DO TERÉNU,
BETON C25/30-XC2

TLUMENÍ KINETICKÉ ENERGIE V PODJEZÍ POMOCÍ
DOPADIŠTĚ POD SO 02 - SPÁDOVÝ STUPEŇ
DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE, TL. 0.3 m
DO BETONOVÉHO LOŽE, BETON C 25/30, TL. 0.25 m



VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

INVESTOR Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 - Žižkov	PROJEKTANT Bc. Michal Novotný novotny@projekcerybniky.cz, +420 723 311 207	 PROJEKCE RYBNÍKY www.projekcerybniky.cz		Projekční kancelář Ing. Tomáš Borkovec	
	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Tomáš Borkovec ČKAIT 0102649				
AKCE SPÚ KOŠÍN k.ú. KOŠÍN	ZAKÁZKA Č.	TB-2022-003			
	DATUM	06/2022			
	STUPEŇ	SPOLEČNÉ POVOLENÍ			
	FORMÁT	A3	PARÉ Č.		
MĚŘÍTKO	1:50				
PŘÍLOHA SITUACE PŮDORYSU SPÁDOVÉHO STUPNĚ - SO 02	ČÍSLO PŘÍLOHY D.1.h.				