

1:20

PATA HRAZE

KAMENNÁ PATKA Z TĚŽKÉHO LOMOVÉHO KAMENE DO 200 kg

OTVOR V POŽERÁKU DN

B

C

B'

C'

BETONÁŘSKÁ VÝTUŽ  $\varnothing 12$  mm  
8 ks dl. 800 mm

1000

150

Technical drawing of a fireproof safe (požerák) showing front and side views with dimensions.

**Front View Dimensions:**

- Overall width: 1500 mm
- Safe body width: 1200 mm
- Safe body height: 1000 mm
- Top flange width: 150 mm
- Top flange height: 100 mm
- Door width: 680 mm
- Door height: 300 mm
- Door opening width: 500 mm
- Door opening height: 250 mm
- Door thickness: 90 mm

**Side View Dimensions:**

- Overall height: 1000 mm
- Safe body height: 1000 mm
- Door height: 300 mm
- Door opening height: 250 mm
- Door thickness: 90 mm

**Labels:**

- POŽERÁK DN 300
- VÝŠKA DANÉHO POŽERÁKU DANÉ VÝPUSTI
- VÝŠKA DANÉHO POŽERÁKU DANÉ VÝPUSTI+ 350 mm

ŘEZ C - C'  
1:20

50 100 296 98 545

1000

100

150 1200 150 1500

DNO POŽERÁKU DLE SKUTEČNOSTI DANÉ VÝPUSTI

TĚSNÍCÍ BOBTNAJÍCÍ PRYŽ-A KOLEM VÝPUSTNÉHO POTRUBÍ

- VODOSTAVEBNÍ BETON C30/37 XC3 XF3 (KONZISTENCE S3)

navazující DN 300 - obetonování v celé délce

DOBETONOVAT NAPOJENÍ VÝPUSTNÉHO POTRUBÍ

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ  $\phi 12$  mm 8 ks dl. 800 mm

ZÁVLAČE - BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ  $\phi 12$  mm 2 KS dl. 800 mm

