


# A

VEDOUCÍ PROJEKTANT	BC.PÍPA		 PROfi Jihlava spol. s r.o. Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava www.profi-ji.cz
ZODP. PROJEKTANT	BC.PÍPA		
VYPRACOVAL	BC.PÍPA		
KONTROLOVAL	ING.SEDLÁK		
INVESTOR: ČR-SPÚ,KRAJSKÝ POZEMKOVÝ ÚŘAD PRO KRAJ VYSOČINA, POBOČKA TŘEBÍČ			
AKCE:  <div>POLNÍ CESTA C2 V K.Ú. LOVČOVICE</div>			DATUM: 09/2018
			STUPEŇ: DSP+PDPS
			ZAK.Č.: 2018-000058
			PARÉ Č.
OBSAH			
PRŮVODNÍ ZPRÁVA			

# A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

## 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

### a) *označení stavby,*

Název stavby: POLNÍ CESTA C2 V K.Ú. LOVČOVICE  
Místo stavby: k.ú. Lovčovice (693031)  
Druh stavby : Polní cesta

### b) *stavebník nebo objednatel stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání,*

Objednatel stavby: ČR-SPÚ,  
KRAJSKÝ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
PRO KRAJ VYSOČINA,  
POBOČKA TŘEBÍČ

### c) *projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském oprávnění a autorizaci osob, IČ a jeho podzhotovitelé s identifikačními údaji.*

Generální projektant: PROfi Jihlava s.r.o.  
Pod Příkopem 6  
58601 Jihlava  
IČ: 18198228  
Ing. Jan Sedlák  
aut. 1000592 - ID00, II00, TV02  
Bc. Jan Pipa  
aut. 1400548 - TD02, TV02

Stupeň dokumentace : DSP + PDPS

## 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

### a) *stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění,*

Na základě komplexních pozemkových úprav (KPÚ) byla navržena i síť polních cest pro zajištění obsluhy okolních zemědělsky obdělávaných i neobdělávaných pozemků v katastrálním území obce Lovčovice. Předmětem stavebních prací je výstavba nové hlavní polní cesty C2 v kategorii P4,0/20 včetně odvodnění a zpevnění povrchu komunikace.

Polní cesta C2 se nachází ve východní části od obce Lovčovice a navazuje na stávající polní cestu MK1 u intravilánu obce Lovčovice na začátku úseku a na stávající silnici III/41020 na konci řešeného úseku.

Odvodnění navržené polní cesty je pomocí příčného a podélného sklonu na okolní terén a následně do navrženého zasakovacího příkopu hl. 30 cm. Odvodnění pláň vozovky je pomocí příčného sklonu směrem k navrženému příkopu, kde je v tělese vozovky pod úrovní pláň navržena drenáž pláň. V rámci výstavby není nutné kácení stávajících stromů, dále bude provedena výsadba doprovodné zeleně dle navržených vegetačních úprav.

Délka navržené polní cesty je 411 m a cesta je navržena v kategorii P4,0/20. Předpokládaná lhůta výstavba je max. 5 měsíců, tato lhůta bude odviset hlavně na klimatických podmínkách při provádění spodní stavby polní cesty. Součástí návrhu je i vegetační prvek tvořený navrženou zelení pod označením IP C2 dle plánu společných zařízení.

***b) předpokládaný průběh stavby zahájení, etapizace a uvádění do provozu, dokončení stavby,***

Stavební práce předpokládají odtěžení stávajících zpevněných a nezpevněných vrstev polní cesty, dále provedení sanací pláně a konstrukčních vrstev polní cesty dle vzorového řezu, dále výsadbu stromů a ozelenění svahových ploch. Do provozu bude uvedena stavba jako celek, stavba nebude dělena na etapy a bude provedena rovněž jako celek. Po dokončení stavby bude provedena kolaudace na celek navržené polní cesty.

***c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na územní rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek (je-li vydán),***

Stavba navržené polní cesty je provedena dle komplexních pozemkových úprav a dle plánu společných zařízení v rámci těchto úprav, tudíž bude na stavbu vydáno pouze stavební povolení.

***d) stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití,***

Dotčené území je v současnosti využíváno jako nezpevněná polní cesta.

***e) vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí,***

Vliv navržené polní cesty na životní prostředí bude pouze minimální. Na pozemcích stávající polní cesty bude provedena zpevněná polní cesty, jejíž niveleta bude kopírovat stávající terén případně bude mírně zvýšena. Součástí návrhu je i výsadba stromů. Navrženou stavbou nebudou dotčeny pozemky biocenter ani stávající vodoteče.

***f) celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření vztahy na dosavadní využití území, vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území, změny staveb dotčených navrhovanou stavbou.***

Dopad stavby na dotčené území lze charakterizovat jako kladný, dojde ke zpevnění povrchu hlavní polní cesty v daném katastru, což zlepší dopravní podmínky pro obsluhu přilehlých pozemků v rámci jejich obhospodařování. Nedojde ke změnám dotčených staveb.

### **3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ**

Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace

***a) dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby,***

Stavba navržené polní cesty je provedena dle komplexních pozemkových úprav a dle plánu společných zařízení v rámci těchto úprav, tudíž bude na stavbu vydáno pouze stavební povolení.

***b) regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace,***

Stavba navržené polní cesty je provedena dle komplexních pozemkových úprav a dle plánu společných zařízení v rámci těchto úprav.

**c) mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady,**

Zaměření stávajícího území (06/2016, S-JTSK, BpV), samostatně doplněné o průběhy stávajících podzemních a nadzemních vedení.

Digitalizovaná katastrální mapa k.ú. Lovčovice

Současně bylo využito výsledků projednávání dokumentace během jejího zpracování a prohlídky budoucího staveniště.

Situace řešení polní cesty je zpracována do polohopisného a výškopisného zaměření zájmového území v měřítku 1:250 zpracovaného v roce 2018. Toto zaměření bylo doplněno o digitální katastrální mapu k.ú. Lovčovice.

Uvedené mapové podklady jsou v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému BpV - Balt po vyrovnání, ze kterého byl proveden následně digitální model terénu DTM. Nadzemní vedení byla zakreslena do zaměření podle skutečného průběhu v terénu, podzemní vedení byla převzata od správců těchto zařízení a to jak v digitální formě, tak v tištěné formě, kdy byla překreslena do dokumentace podle uvedených kót případně odměření od pevných bodů.

**d) dopravní průzkum (studie, dopravní údaje),**

S ohledem na charakter stavby nebyl prováděn dopravní průzkum. Polní cesta byla navržena jako hlavní v rámci KPÚ.

**e) geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum,**

V rámci zadání projektu byl prováděn geologický průzkum, celkem byly realizovány tři průzkumné kopané sondy (S-3 až S-6). Geologický průzkum je součástí projektové dokumentace a je obsažen v příloze a jeho závěry byly zapracovány do návrhu polní cesty.

Návrh vlastní skladby vozovky byl dimenzován především na promrzání a zajištění odvodnění. Skladba byla navržena dle TP katalog vozovek polních cest. Pro výškové a směrové řešení bylo využito digitálního zaměření dané lokality a jeho zpracování do prostředí digitálního modelu, který byl výchozím podkladem pro návrh polní cesty. Dále byly do zaměření přidány stávající podzemní inženýrské sítě z dokumentace správců v zájmovém území. Dále bylo dle geologického průzkumu pro polní cestu C2 stanoveno, že podloží je zde tvořeno převážně jílovitými zeminami F3 a F6, které jsou namrzavé až nebezpečně namrzavé a především neúnosné pro pojezd zemědělské techniky, proto byla navržena sanace podloží tl.50cm v celém úseku trasy, toto řešení je nutno upřesnit při provádění stavby a po provedených zátěžových zkouškách na budoucí pláni polní cesty a dále musí být vlastní rozsah sanací odsouhlasen investorem stavby. Návrh tělesa vozovky včetně úprav v aktivní zóně je řešen ve vzorovém příčném řezu ve výkresové části projektové dokumentace.

**f) diagnostický průzkum konstrukcí,**

S ohledem na charakter stavby nebyl ověřován diagnostický průzkum konstrukcí, stávající cesta je v současnosti částečně zpevněná.

**g) hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody v recipientech,**

Z hlediska hydrogeologické rajonizace lze konstatovat, že území spadá do rajónu 6540 – Krystalinikum v povodí Dyje – západní část. V rámci tohoto rajónu lze vymezit svrchní průlinově propustnou zvodeň, vázanou především na kvartérní pokryv, zónu zvětrávání a zónu podpovrchového rozpojení hornin, a spodní puklinově zvodnělé struktury, vázané na propustné tektonické zóny v hlubších částech horninového masívu. V zájmovém prostoru stávající polní cesty C2 ani v jejím okolí nejsou vytyčena žádná PHO zdrojů pitné vody pro skupinové zásobování obyvatel.

***h) klimatologické údaje (převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, extrémní teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti),***

**KLIMATICKÉ PODMÍNKY:**

Zájmové území budoucího staveniště spadá podle Atlasu podnebí (Syrův et al. 1958) do mírně teplé klimatické oblasti v rámci ČR, okrsku B<sub>5</sub>, který je mírně teplý, mírně vlhký a má vrchovinový ráz podnebí. Průměrná roční teplota dosahuje 7°C a celoroční úhrn atmosférických srážek se pohybuje kolem 625mm. Z ročních období je srážkově nejbohatší léto - měsíc červenec s průměrným měsíčním úhrnem 83mm. Nejméně srážek spadne v zimních měsících s minimem v únoru, pouhých 32mm. Podrobný přehled o průměrných měsíčních úhrnech teplot a atmosférických srážkách v průběhu celého roku podává následující tabulka.

měsíc		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
teplota	°C	−3	−2	+2	6,5	12	15,5	17	16,5	12,5	7,5	+2	−1,5
srážky	mm	37	32	33	45	60	80	83	70	47	50	45	47

První mrazový den připadá na 1.10. a poslední mrazový den na 1.5. Podle dlouhodobého průměru je v oblasti Naloučan u Náměště nad Oslavou 135 mrazových dní a 40 dní ledových. První sněžení se objevuje mezi 11-21. listopadem a poslední souvislý výskyt sněhové pokrývky je udáván od 21.března do 1. dubna. Průměrné maximum sněhové pokrývky je 25cm a v souvislé vrstvě vydrží v průměru jen 80dní, (Syrův et al. 1958). Charakteristickým rysem podnebí posledních let jsou výrazné až extrémní výkyvy počasí, jak v zimě tak i v jarních a letních měsících, kdy se objevují přívalové deště.

Podle Technických podmínek TP170-Navrhování vozovek pozemních komunikací je pro území do nadmořské výšky 500 m.n.m. vypočtena hloubka promrzání do 1,09 m od budoucího povrchu vozovky

***i) stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo jev památkové zóně.***

S ohledem na charakter stavby nebyl prováděn tento průzkum.

#### **4. ČLENĚNÍ STAVBY (JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY)**

- a) způsob číslování a značení,
- b) určení jednotlivých částí stavby,
- c) členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory.

Stavba není členěna na jednotlivé objekty ani provozní soubory a bude provedena jako celek.

#### **5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY**

***a) věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků,***

V rámci zpracování projektu nebyly zjištěny související stavby jiných stavebníků.

***b) uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti,***

Průběh výstavby předpokládá odtěžení stávajícího nepevněného krytu a jeho nahrazení zpevněnou vozovkou.

***c) zajištění přístupu na stavbu,***

Přístup na pozemky navržené polní cesty bude po stávající polní cestě MK1 v obci Lovčovice a ze silnice III/41020. Přístup na staveniště nebude realizován přes okolní katastrální území obce Menhartice.

**d) *dopravní omezení, objížděky a výluky dopravy.***

Pro stavbu nebudou realizovány objížděky ani výluky dopravy. Po dobu výstavby bude polní cesta uzavřena pro veškerou dopravu.

## **6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ**

**a) *seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do vlastnictví a osob, které je budou spravovat (pozemní komunikace, sítě technické infrastruktury, oplocení apod.),***

Po dokončení stavebních prací bude provedena kolaudace navržené polní cesty a její následné předání do majetku obce v celém rozsahu díla.

**b) *způsob užívání jednotlivých objektů stavby.***

Polní cesta bude užívána v souladu s plánem společných zařízení pro zajištění obsluhy okolních pozemků.

## **7. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ**

**a) *možnosti (návrh) postupného předávání části stavby (úsek, objekt) do užívání,***

Nebude prováděno postupně předávání částí stavby. Stavba bude předána jako celek.

**b) *zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby.***

Stavba bude předána do užívání jako celek, nebude nutné její užívání před jejím dokončením.

## **8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY**

**8.1. *Souhrnný technický popis uvede celkový projektovaný rozsah, kapacitní údaje, základní technické parametry, základní dopravní, dispoziční, stavební a technologické řešení stavby, začlenění stavby do území, tj. zejména vztah trasy a krajiny, vliv existující dopravní a technické infrastruktury na stavebně technické řešení stavby a architektonické řešení exponovaných objektů (portály tunelů, velké mosty), řešení širších vztahů a technické důsledky požadavků právních a technických předpisů.***

Navržená polní cesta bude napojena na začátku úseku na stávající polní cestu MK1 u intravilánu obce a konci úseku bude napojena na stávající silnici III/41020. Po dobu stavby bude dočasně omezen pojezd zemědělské techniky a dále bude omezen přejezd mezi polnostmi, které budoucí polní cesta rozděluje, náhradní vjezdy nebudou s ohledem na charakter stavby zřizovány. Polní cesta byla navržena v kategorii P4,0/20 v délce 411 m. Skladba vozovky byla navržena dle TP vozovky polních cest. Odvodnění je zajištěno příčným a podélným sklonem na okolní terén a do navrženého příkopu vlevo podél polní cesty, jedná se o úsek v km 0,000 - 0,380, příkop bude v km 0,380 zaústěn do horské vpusti s lapačem splavenin a následně do navrženého odvodnění pomocí betonových trub DN300 v délce 27 m ukončeného u stávajícího propustku pod silnicí III/41020. Odvodnění pláň bude zajišťovat drenáž pláň mezi km 0,020 – 0,380 vlevo, vyústění drenáže bude do horské vpusti v km 0,380. Návrh polní cesty byl proveden dle ČSN 73 6109 Projektování polních cest.

**8.2. *Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí stanoví pro***

**8.2.1. *Pozemní komunikace***

**a) *výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby,***

Polní cesta C2 v kat. P4,0/20 v délce 411 m.

**b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání, parametry a zdůvodnění trasy, návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací, vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch.**

Skladba vozovky navržena dle TP katalog vozovek polních cest.

Navržené objekty pro zajištění odvodnění jsou rovněž v souladu se vzorovými listy VL2.2. Odvodnění - schválenými Ministerstvem dopravy pro použití na pozemních komunikacích.

Směrové, výškové i šířkové uspořádání byla navrženo v souladu s ČSN 73 6109 Projektování polních cest. Rozšíření ve směrových obloucích bylo stanoveno o dle ČSN 73 6109 pro jednopruhové cesty. Výhybna byla navržena v prostoru v km 0,161-0,181 vlevo. Výhybny byla navržena v délce 20m, šířka v místě výhybny je 5,5 m. Délka úseku pro rozšíření před výhybnami a za nimi je navržena 7,5 m.

Skladba polní cesty byla navržena v souladu s TP katalog vozovek polních cest pro návrhovou úroveň porušení vozovky D2 a pro třídu dopravního zatížení V mezi 15 do 100 TNV<sub>k</sub>/den. Podloží vozovky se předpokládá PII (mírně namrzavé až namrzavé), místy hlavně v údolnicích až PIII (nebezpečně namrzavé), minimální tloušťka vozovky je pro danou oblast dle vodního režimu v rozmezí 0,30 – 0,45 m, pro navrženou úroveň porušení D2 se vozovka nemusí posuzovat proti mrazovým zdvihům. V případě neúnosných zemin v aktivní zóně je potřeba provést zlepšení únosnosti podle konkrétního typu podloží, v případě zvýšené vlhkosti i doplnění o hloubkovou drenáž podle zjištěných podmínek. Minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti podloží zemní pláně je  $E_{\text{def},2}=30$  MPa, v místech provedené sanace dle návrhu je doporučená hodnota  $E_{\text{def},2}=45$  MPa na zemní pláni. Minimální modul přetvárnosti na první vrstvě štěrkodrti je 60 MPa a na druhé vrstvě MZK 110 MPa.

#### **8.2.5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony** **Navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich umístění, rozsah a vybavení.**

V rámci stavby nebyla navržena.

#### **8.2.6. Vybavení pozemní komunikace**

**a) záchytná bezpečnostní zařízení,**

**b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku,**

Vzhledem k charakteru stavby polní cesty pro obsluhu okolních pozemků nebude prováděno trvalé dopravní značení. Pouze v místě napojení na silnici III/41020 budou osazeny červené sloupky Z11g po obou stranách sjezdu.

**c) veřejné osvětlení,**

Nebylo navrženo.

**d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace,**

Vozovka je umístěna na stávajícím terénu, proto migrace bude probíhat v úrovni komunikace.

**e) clony a sítě proti oslnění.**

Nebyly navrženy.

### **8.2.7. Objekty ostatních skupin objektů**

- a) výčet objektů,
- b) základní charakteristiky,
- c) související zařízení a vybavení,
- d) technické řešení,
- e) postup a technologie výstavby.

Nebyly navrženy žádné ostatní skupiny stavebních objektů.

## **9. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ**

Topografické poměry: Zájmové území se nachází po obvodu obce Lovčovice – polní cesty tvoří od jihu otevřený obdélník (Příloha č. 1). Uvnitř obdélníku se nachází zástavba obce venkovského charakteru (RD + chalupy) se zahradami, vně obdélníku se rozprostírají zemědělské plochy. Od jihu je obec lemována Bělčovickým potokem. Při jihovýchodním rohu se nachází oplocený pozemek, s budovou vodojemu.

Geomorfologické poměry: Zájmové území se nachází v nadmořské výšce od cca 480 m (na JV při vodojemu) do cca 492 m (v SZ rohu zájmového území), je mírně svažité od severu k jihu.

Hydrologické poměry: Posuzované zájmové území náleží do povodí Menhartického potoka (číslo hydrologického pořadí 4-14-02-0310-0-00). Povrchové vody ze zájmového území jsou odvodňovány ve shodě s morfologií terénu od severu k jihu do Bělčovického potoka, který při jižní hranici obce protéká od západu k východu, poté se stáčí k severu, kde se v Menharticích zprava vlévá do Menhartického potoka.

Geologické poměry:

Oblast: moldanubická oblast (moldanubikum)

Region: moldanubikum moravské

Hornina: pararula, kvarcit

Tektonika: bez vymapovaných zlomů

Geologické poměry bylo možné očekávat pestré, proměnné. Skalní podloží širší oblasti je budováno pararulami, s polohami (pruhy) kvarcitických rul až kvarcitů. Na úbočí kopců jsou vyvinuty deluviální (svahové) kamenito-hlinité uloženiny. V údolích vodních toků se vyskytují fluviální sedimenty smíšeného charakteru. Na východních svazích nelze vyloučit ani eolické (větremsazené) spraše a sprašové hlíny.

Hydrogeologické poměry: Z hlediska hydrogeologické rajonizace lze konstatovat, že území spadá do rajónu 6540 – Krystalinikum v povodí Dyje – západní část. V rámci tohoto rajónu lze vymezit svrchní průlinově propustnou zvětralinu, vázanou především na kvartérní pokryv, zónu zvětrávání a zónu podpovrchového rozpojení hornin, a spodní puklinově zvětralinově struktury, vázané na propustné tektonické zóny v hlubších částech horninového masívu.

## **10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMO, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY, PAMÁTKOVÉ REZERVACE, PAMÁTKOVÉ ZÓNY**

### **a) rozsah dotčení,**

Stavba nezasahuje do uvedených pásem a zón. Stavba zasahuje do ochranného pásma stávajícího STL plynovodu a podzemního vedení elektronických komunikací CETINu.

### **b) podmínky pro zásah,**

Bude provedeno pouze zlepšení podloží pro zajištění únosnosti pro pojezd technikou po polní cestě.



**c) způsob ochrany nebo úprav,**

Nebude proveden zásah do pozemků mimo navržené staveniště.

**d) vliv na stavebně technické řešení stavby.**

Bude provedeno pouze zlepšení podloží pro zajištění únosnosti pro pojezd technikou po polní cestě. Sanace bude provedena štěrkem fr.0-200 a bude umístěna v podloží navržené vozovky v celém rozsahu staničení a to na základě provedených zkoušek na pláni a jejich odsouhlasení investorem.

## **11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ**

Vymezení a zdůvodnění změn současného stavu vyvolaných stavbou

**a) bourací práce,**

nepředpokládají se

**b) kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada,**

nepředpokládá se, výsadba je řešena v rámci vegetačních úprav

**c) rozsah zemních prací a konečná úprava terénu,**

Zemní práce představují pouze odtěžení figury pro uvažovanou polní cestu, po provedení sanace podloží bude provedena skladba polní cesty, následně bude upraven navazující terén drobným vysvahováním na původní terén.

**d) ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch,**

Byla navržena výsadba stromů v rámci vegetačních úprav. Plocha pod stromy v celém pásu bude zatravněna. Navržená vegetace je uvedena v dokumentaci v situačních výkresech. Jedná se o výsadbu v aleji podél navržené polní cesty a jedná se především o ovocné dřeviny.

**e) zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace,**

Nebude provede zásah do ZPF, dotčené pozemky jsou dle KPÚ určeny pro obsluhu okolních pozemků jako polní cesty.

**f) zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa,**

Nebude provede zásah do pozemků PUPFL.

**g) zásah do jiných pozemků,**

Seznam dotčených pozemků stavbou

Polní cesta C2 se nachází v k.ú. Lovčovice – 693031.

Parcel.číslo	Vlastnické právo	List vlastnictví	výměra
p.č. 1204 Obec Lovčovice, č. p. 12, 67531 Lovčovice		LV 10001	4292 m <sup>2</sup>
p.č. 604/1 Pokorný Jan, č. p. 108, 58601 Hybrálec		LV 165	243 m <sup>2</sup>
p.č. 1206 Němec Jiří, č. p. 13, 67531 Lovčovice		LV 139	131 m <sup>2</sup>
p.č. 1217 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava		LV 85	6083 m <sup>2</sup>

(Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava)

p.č. 1152/7 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	LV 85	1347 m <sup>2</sup>
-----------------------------------------------------------	-------	---------------------

(Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava)

Obec odkoupí soukromé pozemky (604/1 a 1206) před zahájením stavby.

**h) vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a vodních toků.**

Nejsou uvažovány.

## 12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY

Určení a zdůvodnění nároků stavby na

**a) všechny druhy energií,**

nejsou

**b) telekomunikace,**

nejsou

**c) vodní hospodářství,**

nejsou

**d) připojení na dopravní infrastrukturu a parkování,**

Napojení bude na stávající síť polních cest v zájmovém území, zejména na začátku úseku na stávající polní cesty C1 a MK1. Na konci úseku je polní cesta napojena na stávající silnici III/41020. Parkování s ohledem na charakter stavby není řešeno.

**e) možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě),**

nebude provedeno napojení na technickou infrastrukturu. Pouze navržené odvodnění bude zaústěno do stávajícího propustku pod silnicí, který je zaústěn do rybníku. Dále byla pro odvodnění spodní stavby polní cesta navržena v km 0,020 - 0,380 drenáž pláň vlevo - dl. 360 m zaústěná v km 0,380 do lapače splavenin. Lapač splavenin bude opatřen kovovou mříží a doplněn je o kalový prostor. Odtok bude navrženým potrubím DN300 v délce 15 m. Na navrženém odvodnění budou osazeny dvě kanalizační betonové šachty s poklopy umožňující pojezd vozidel pro zatížení D400. Navržené potrubí bude napojeno na stávající potrubí u silnice třetí třídy, odkud dále pokračuje stávající potrubí až do obecního rybníka rovněž v profilu DN300, který je dostatečný pro předpokládané množství dešťových vod (viz. TZ).

**f) druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby.**

V rámci užívání nebudou vznikat odpady.

## 13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VYHODNOTÍ SE VLIVY NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ A UVEDOU SE NÁVRHY NA STAVEBNÍ OPATŘENÍ K JEJICH PREVENCI, ELIMINACI, PŘÍPADNĚ MINIMALIZACI V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY

**a) ochrana krajiny a přírody,**

Stavba je navržena na pozemcích k tomu určených nedojde k zásahu do okolních pozemků. Těleso vozovky je navrženo v úrovni stávajícího okolního terénu, proto zásah do krajiny bude pouze minimální.

**b) hluk,**

Jelikož je navržena polní cesta v místě stávající nebezpečné polní cesty, hluk zůstane nezměněn.

**c) emise z dopravy,**

Emise z dopravy zůstanou nezměněny.

**d) vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje,**

Stavba nebude produkovat znečištěné vody.

**e) ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby,**

Z pohledu BOZP budou všechny práce na stavbě prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví pracovníků ani ostatních občanů. Jedná se zejména o řádné zabezpečení výkopů, za které zodpovídá dodavatel zemních prací. Na staveništi bude plán BOZP s možnými riziky, se kterými budou prokazatelně seznámeny veškeré osoby, které budou zajišťovat stavební činnost v tomto zájmovém území. Plán BOZP bude zpracován odborně způsobilou osobou před jejím stavebním zahájením.

**f) nakládání s odpady.**

Návrh zpevněných ploch se snaží v co největší míře kopírovat stávající terén, proto bude zásah do krajiny a okolí pouze minimální. Stavba nezasahuje do ochranných pásem vodních zdrojů a pramenů.

Při realizaci stavby vzniknou z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. tyto odpady:

- 17 01 01 O beton (2 t)
- 17 05 04 O zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 (4200 t)
- 17 03 02 O asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (2 t)
- 17 09 04 O smíšené stavební a demoliční odpady neuvedené pod číslem 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 (10 t)

Původcem odpadu je dodavatel stavby. Uvedené odpady jsou inertní. Provoz je tedy bez vlivu na životní prostředí. Tyto odpady budou odvezeny na skládku, jejíž místo si zajistí zhotovitel stavby. Ke kolaudaci předloží zhotovitel doklady o likvidaci odpadů v souladu se zákonem o odpadech.

Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu §39 zákona č.254/2001 Sb. (o vodách a jeho změn), zejména ropnými látkami ze stavebních a dopravních prostředků.

Kubatury vzniklých odpadů jsou doloženy v části B.6. Bilance zemních prací.

## **14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI**

Průkaz, že stavba jako celek a její objekty jsou navrženy tak, aby splnily základní požadavky, kterými jsou

**a) mechanická odolnost a stabilita,**

Skladba vozovky navržena dle TP katalog vozovek polních cest.

Navržené objekty pro zajištění odvodnění jsou rovněž v souladu se vzorovými listy VL2.2. Odvodnění - schválenými Ministerstvem dopravy pro použití na pozemních komunikacích.

Směrové, výškové i šířkové uspořádání byla navrženo v souladu s ČSN 73 6109 Projektování polních cest. Rozšíření ve směrových obloucích bylo stanoveno o dle ČSN 73 6109 pro jednopruhové cesty. Výhybna byla navržena v prostoru v km 0,161-0,181. Výhybna byla navržena v délce 20m, šířka v místě výhybny je 5,5 m. Délka úseku pro rozšíření před výhybnami a za nimi je navržena 7,5 m.

Skladba polní cesty byla navržena v souladu s TP katalog vozovek polních cest pro návrhovou úroveň porušení vozovky D2 a pro třídu dopravního zatížení V mezi 15 do 100 TNV<sub>k</sub>/den. Podloží vozovky se předpokládá PII (mírně namrzavé až namrzavé), místy hlavně v údolnicích až PIII (nebezpečně namrzavé), minimální tloušťka vozovky je pro danou oblast dle vodního režimu v rozmezí 0,30 – 0,45 m, pro navrženou úroveň porušení D2 se vozovka nemusí posuzovat proti mrazovým zdvihům. V případě neúnosných zemin v aktivní zóně je potřeba provést zlepšení únosnosti podle konkrétního typu podloží, v případě zvýšené vlhkosti i doplnění o hloubkovou drenáž podle zjištěných podmínek. Minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti podloží zemní pláně je  $E_{def,2}=30$  MPa, v místech provedené sanace dle návrhu je doporučená hodnota  $E_{def,2}=45$  MPa na zemní pláni. Minimální modul přetvárnosti na první vrstvě štěrkodrti je 60 MPa a na druhé vrstvě MZK 110 MPa.

**b) požární bezpečnost (umožnění zásahu jednotek požární ochrany, únikové cesty pro osoby apod.),**

Předmětem stavební akce je výstavba zpevněné polní cesty v rozsahu zájmového území. Tento návrh vyhovuje požadavkům ČSN 730802 a ČSN 730804. Pro projektování těchto komunikací platí především ČSN 73 6109 nebo ČSN 736110, pro navrhování konstrukcí vozovky platí ČSN 736114.

Stavba polní cesty z hlediska Vyhlášky Ministerstva vnitra č.246/2001 není stavební objekt s požárním rizikem, není dělen do požárních úseků, nehrozí zde nebezpečí vzniku požáru, a proto nemusí být stavba požárně posuzována. Po dobu stavby nebude omezen případný zásah vozidel HZS.

Stávající nástupní plochy pro požární techniku dle ČSN 730802 v rozsahu zájmové lokality nebudou omezeny. Zásahy nebo odstávky vodovodní sítě v rámci této stavby se nepředpokládají, takže vodovodní síť bude trvale funkční bez omezení předmětnou stavbou.

**c) ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí,**

navržená polní cesta bude provedena v bezprašném provedení. Okolní terén bude oset travou pro snížení vodní eroze.

**d) ochrana proti hluku,**

V rámci zhodnocení stávajícího stavu je v okolí budoucího staveniště pouze polní cesta s nízkými intenzitami dopravy, tudíž stavba nebude umístěna v území zatíženém nadlimitně hlukem ze stávající dopravy.

Navržená polní cesta bude sloužit pro dopravní obslužnost pouze pro okolní polnosti a stávající rodinné domky. Vzhledem k nízké intenzitě dopravy na budoucí místní komunikaci nedojde k významnému navýšení hlukové zátěže z dopravy na předmětné polní cestě.

Z imisních hodnot hluku pro výstavbu záměru je zřejmé, že realizace projektovaného záměru navýší krátkodobě hlučnost v předmětné lokalitě obce. Nadlimitní hodnotu je nutno řešit protihlukovými opatřeními – snížení počtu nákladních vozidel, omezením pracovní doby jednotlivých mechanismů a pod. Stavební práce budou probíhat pouze v denní dobu mezi 7-18 hodinou a pouze v pracovní dny.

**e) bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na pozemních komunikacích),**

Bezpečnost provozu na polních cestách bude zajištěna dle zákona o provozu na pozemních komunikacích a souvisejících normativů. Pro vyhnutí vozidel byla navržena výhybna. V místech křížení polních cest byly zakresleny rozhledové poměry, které jsou vyhovující dle ČSN 73 6109 (únor 2013).

**f) úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné technologie při výstavbě a údržbě apod.).**

S ohledem na druh stavby není řešeno.

## 15. DALŠÍ POŽADAVKY

Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení

**a) užitných vlastností stavby (dostatečná kapacita objektů, obecné technické požadavky na výstavbu a výrobky, snadná údržba, životnost apod.),**

Žádné zvláštní podmínky na postup provádění nebyly stanoveny. Po sejmutí ornice a odtěžení figury pro těleso polní cesty bude provedena sanace podloží doplněná o navržené odvodnění a následně bude provedena skladba dle vzorového řezu. Následná údržba polní cesty předpokládá pouze údržbu v rámci čištění povrchů od splavenin z polností, tato údržba je nutná s ohledem na budoucí kvalitu povrchu polní cesty a na její funkční plnění po dobu životnosti stavby, dále bude prováděna údržba na

uvažované zeleni (sečení trávy, úpravy korun stromořadí). Zimní údržba se nepředpokládá.

**b) zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby - veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,**

Jelikož se jedná o stavbu v extravilánu obce, nebyly vzneseny požadavky na pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace, nicméně navržená polní cesta netvoří bariérové prostředí v daném území.

**c) ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí (povodně, agresivní podzemní voda, bludné proudy, poddolování a povětrnostní vlivy),**  
s ohledem na charakter stavby není řešeno.

**d) splnění požadavků dotčených orgánů.**

Viz. dokladová část projektové dokumentace.

## 16. PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

Ve smyslu §18 zákona č.63/2013 Sb. Vyhlášky, bude prováděna kontrolní činnost rozestavěné stavby při provádění těchto prací:

- správnost vytyčení prostorové polohy stavby
- kontrola stavby po jejím dokončení a předložení dokladů a certifikátů zhotovitelem
- kontrola zemní pláně a parapláně, předání konstrukčních vrstev
- kontrola splnění požadavků požární ochrany, civilní ochrany, ochrany veřejného zdraví a životního prostředí (splnění požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby)

Stanovení termínů kontrol pro provádění shora uvedených činností bude upřesněn po odsouhlasení harmonogramu postupu prací po úrovni Smlouvy o dílo, uzavřené s vybraným dodavatelem stavby.

## 17. OVĚŘENÍ NUTNOSTI KOORDINÁTORA BOZP

Zákon č. 309/2006 Sb. ukládá povinnosti zadavatelům staveb v § 14 a 15.

Zadavatel stavby (investor, objednatel, stavebník) je tím, kdo hodlá investovat vlastní prostředky do realizace stavby nebo kdo si objednává dílčí stavební práce v rámci údržby staveb.

Předpokládaná realizace stavby bude podle níže uvedených bodů:

1. Na staveništi bude pouze jeden zhotovitel (více zhotovitelů není uvažováno)
2. Stavba vyžaduje stavební povolení.
3. Realizace se předpokládá 5-ti pracovníky po dobu 3 měsíců (450 osobodní) a na staveništi nebude více než 20 osob.
4. Nejedná se o rizikové práce (v příloze č. 5 NV 591/2006 Sb.)

**Dle uvedených skutečností je zřejmé, že pro stavbu nebude potřeba koordinátor BOZP. Pokud dojde před vlastní realizací nebo během stavby ke změně uvedených podmínek, je nutné opětovné ověření potřeby koordinátora BOZP na stavbě. A to zejména pokud bude stavební práce provádět více zhotovitelů nebo na staveništi bude více osob, než je uvedeno výše. Investor stavby má dle uvedeného zákona povinnost provést přehodnocení výše uvedených bodů před zahájením stavby a podle aktuálně zjištěných skutečností případně zajistit koordinátora BOZP na staveništi.**

## 18. ZÁVĚR

Navržená polní cesta tvoří samostatný celek v rámci plánu společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v katastru obce Lovčovice. Lze ji realizovat samostatně bez ohledu na další uvažované polní cesty v rámci KPÚ v zájmovém území.

Při provádění všech prací je nutno dbát zvýšené péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, veškeré práce a činnosti provádět předepsanými postupy a podle platných předpisů, před zahájením prací je třeba vytyčit všechny stávající podzemní sítě správci těchto sítí. K vytyčení nelze použít kót odměřených z projektové dokumentace.

V rámci tohoto oddílu souhrnné technické zprávy projektant upozorňuje dodavatele stavebního díla na skutečnost, že veškeré objemy zemních prací pro odkopávku i vykopávku (viz výkaz výměr) jsou uváděny v rostlém stavu. Obdobně se konstatuje, že objem sypaniny, či zeminy, ukládané do zhutněných násypů a skladeb komunikací, je projektantem uváděn v cílovém stavu, tedy po předepsaném zhutnění. Z výše uvedeného vyplývá, že si dodavatel sám stanoví potřebný objem zeminy a materiálů v nakypřeném nezhutněném stavu a to na základě příslušných charakteristik těžených zemin či nakupovaného materiálu. Tato skutečnost může ovlivnit cenu stavebního díla vzhledem k nutné přepravě zemin, možnému nákupu zeminy a hutnění sypaniny.

### Informace o parcele - sousední parcely

Parcelní číslo: 1204  
Obec: Lovčovice [544957]  
Katastrální území: Lovčovice [693031]  
Číslo LV: 10001  
Výměra [m<sup>2</sup>]: 4292

Lovčovice; p. č. 517/2  
Lovčovice; p. č. 586/1  
Lovčovice; p. č. 588/1  
Lovčovice; p. č. 590/1  
Lovčovice; p. č. 594/1  
Lovčovice; p. č. 595/1  
Lovčovice; p. č. 600  
Lovčovice; p. č. 603/1  
Lovčovice; p. č. 1191  
Lovčovice; p. č. 1203  
Lovčovice; p. č. 1205  
Lovčovice; p. č. 1206  
Lovčovice; p. č. 1207  
Lovčovice; p. č. 1208  
Lovčovice; p. č. 1209  
Lovčovice; p. č. 1210  
Lovčovice; p. č. 1211  
Lovčovice; p. č. 1214  
Lovčovice; p. č. 1215  
Lovčovice; p. č. 1217  
Lovčovice; p. č. 1285  
Lovčovice; p. č. 1287