

KATEGORIE P 3,5/20

40 mm ASFALTOVÝ BETON ACO 11
 60 mm OBALOVANÉ KAMENIVO ACP 16+
 PROLITÍ ASFALTEM 2,5 kg/m²
 200 mm VIBROVANÝ ŠTĚRK ŠV (32–63, 8–16, 0–4 mm)
 150 mm ŠTĚRKOPÍSEK ŠP
 ZHUTNĚNÁ PLÁŇ – MIN. 45 MPa

UROVNÁNÍ
 A OHUMUSOVÁNÍ,
 OSETÍ TRAVNÍ SMĚSÍ

HRANICE PARCELY


NEVHODNÉ ZEMINY

UROVNÁNÍ
 A OHUMUSOVÁNÍ,
 OSETÍ TRAVNÍ SMĚSÍ

HRANICE PARCELY

NEVHODNÉ ZEMNÍ KRAJNICE
 KAMENIVEM 32–63 MM

NAVRHOVANÁ KONSTRUKCE JE POUZE
DOPORUČENÁ, KONEČNÝ NÁVRH BUDE
OBSAŽEN V REALIZAČNÍM PROJEKTU

VYPRACOVAL		ZODP. PROJEKTANT		<div></div>	
Ing. Zdeněk Homolka		Ing. Josef Honz			
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	Šumavské Hoštice				
ST. POZEMKOVÝ ÚŘAD:	KPÚ pro Jihočeský kraj, PK Prachatice				
				DATUM	8/2015
AKCE: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Šumavské Hoštice				FORMÁT	A4
				ZAK. ČÍSLO	-
OBSAH: DTR PSZ - vzorový příčný řez C15				MĚŘITKO	1:50
				PŘÍLOHA	-