KATASTR

ČESKÉ HEŘMANICE

SKLONOVÉ POMĚRY
MĚŘÍTKA X / Y 1:1000 / 1:100
LEGENDA TYPŮ ČAR
TEREN
NIVELETA
KONSTRUKCE KOMUNIKACE
DRENÁŽ

VÝUSTĚNÍ DRENÁŽE V POLDRU
V BEZPEČNOSTNÍM PŘELIVU
KM 0,058

VÝUSTĚNÍ DRENÁŽE U POLDRU
KM 0,320

ZAÚSTĚNÍ DRENÁŽE DO PROPUSTKU
KM 0,706

PROPUSTEK P42 (NOVÝ)
KM 0,706

BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV

NÁSYP POLDRU

ZMĚNY PŘÍČNÉHO SKLONU

KÓTY NIVELETY

KÓTY TERÉNU
SROVNÁVACÍ ROVINA: 311

STANIČENÍ

VZDÁLENOST PŘÍČNÝCH ŘEZŮ
KONSTRUKCE KOMUNIKACE

ACO 11 (ČSN EN 13108) 40mm, ACP 16 + (ČSN EN 13108) 50mm, VIŘBOVANÝ ŠTĚRK 150mm, STĚRKODRŤ 200mm, UPRAVENÁ PLÁŇ SE ZHUTNĚNÍM MIN. 30 MPa mm,

SMĚROVÉ POMĚRY

P=5.58
R=150.00, U=14.170°, L=37.10
P=81.38
R=850.00, U=9.400°, L=139.45
P=93.71
R=300.00, U=10.050°, L=52.62
P=223.49
R=200.00, U=17.650°, L=61.61
P=13.06

PODÉLNÝ PROFIL CESTA HC23
MĚŘÍTKO 1 : 1000/100
PŘÍLOHA G.1.4.