

Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice

Lidická tř. 124/11, 370 86 České Budějovice

tel.: 386 713 111, e-mail: kp.cbudejovice@cuzk.cz, ID DS: n9did3n

Dle rozdělovníku

Sp.zn.:
PD-1102/2025-301

Vaše č. j.:
SP8198/2024-505201

Ze dne:
15.1.2025

Vyřizuje:
Sedláček David Ing.

Dne:
29.1.2025

Věc: Návrh revize a doplnění sítě PPBP pro KoPÚ na části k.ú. Štěpánovice u Českých Budějovic a na části k.ú. Hvozdec u Lišova

Dne 15.1.2025 byla na Katastrální úřad, Katastrální pracoviště České Budějovice (dále jen „katastrální úřad“) postoupena prostřednictvím Zeměměřického a katastrálního inspektorátu České Budějovice žádost Státního pozemkového úřadu o stanovení počtu bodů PBPP, ZBPB a ZhB v rámci nově zahajovaného řízení o komplexní pozemkové úpravě na části k.ú. Štěpánovice u Českých Budějovic a na části k.ú. Hvozdec u Lišova.

Katastrální úřad vyhotovil Návrh na doplnění a revizi PPBP pro Komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) Štěpánovice u Českých Budějovic a části Hvozdec u Lišova, na části katastrálního území (dále jen „k. ú.“) Štěpánovice u Českých Budějovic a části k. ú. Hvozdec u Lišova (dále jen „návrh PPBP“) jako možný podklad pro vyhotovení smluv na provedení pozemkových úprav ze strany Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj, Pobočka v Českých Budějovicích, který je uvedený v příloze. V návrhu PPBP jsou podle stávajících podkladů z ISKN zobrazeny body ZBPB, ZhB včetně bodů přidružených, včetně bodů PPBP. Dále jsou v návrhu PPBP zobrazeny body vedené v dokumentaci sousedních k. ú., ale nalézají se v nejbližším okolí probíhající pozemkové úpravy (nebo přímo v něm) a mohou být zapojeny do měření. Pokud by některý ze zobrazených bodů v návrhu PPBP byl zničen, požadujeme s ohledem na terénní podmínky nejbližšího okolí zničený bod nahradit zřízením nového bodu PPBP tak, aby vyhovoval stávajícím platným předpisům.

Provedte rekognoskaci bodů ZBPB, ZhB včetně bodů přidružených zmiňovaných v návrhu PPBP a její závěry uveďte ve výsledném elaborátu PPBP.

Dále jsou v návrhu PPBP označeny modrým kroužkem lokality, do kterých navrhujeme zřízení nových bodů PPBP. V tomto případě se jedná o zřízení 11 nových bodů PPBP. Jejich definitivní umístění ponecháme na rozhodnutí zpracovatele zakázky s ohledem na jeho znalost místních podmínek. Případnou stabilizaci a umístění nových bodů proveďte podle závazných předpisů pro katastr nemovitostí. Doporučujeme z nich zajistit orientaci (též pro body stávající) a dbát na ochranu bodů před ohrožením. Na okrajích intravilánu doporučujeme stabilizaci na rozích technických objektů poskytujících trvalou signalizaci (nikoliv rohy propustků a podobných objektů), v extravilánu lze využít rohů objektů u samot.

Nově určované body PBPP metodou GNSS a AAT případně umístěné v sousedním k. ú. (mimo dané k. ú.) dostanou číslo v rámci k. ú., do kterého polohově patří.

U stávajících bodů zajistěte, aby splňovaly podmínky podle závazných předpisů pro katastr nemovitostí.

Pokud budou v prostoru revize PPBP nalezeny stávající body číslované v jiném k. ú. a splní všechny náležitosti uvedené v platných předpisech, přečíslujte je do místně příslušného k. ú. a naopak.

U minimálně 10% nalezených stávajících bodů znovu ověřte dostupné informace a případně je doplňte nebo opravte. To znamená souřadnice zmiňovaných bodů kontrolním měřením ověřit nebo přeurčit. Jestliže nově určené souřadnice budou mít střední souřadnicovou chybu větší než je povolená mezní souřadnicová chyba u_{xy} podle platných předpisů, budou k bodu připojeny nové souřadnice (souřadnice bodu přeurčit aritmetickým průměrem ze dvou nezávisle určených poloh bodu) a bod bude přeurčen. Pokud odchylka bude menší, pak u bodů zůstanou původní souřadnice a bod

bude ověřen. Tyto skutečnosti také poznamenejte do poznámky GÚ těchto bodů. Výsledky ověření bodů, případně výsledky určení nových souřadnic budou součástí elaborátu PPBP.

Všechny případně nalezené stávající body v bývalé 4. třídě přesnosti přeuračete tak, aby splňovaly přesnost danou bodem 12.9 přílohy KatV. Tuto skutečnost uveďte do Technické zprávy. Z předcházejícího vyplývá, že u všech nalezených bodů určených v bývalé 4. třídě přesnosti budou v souladu se zněním odst. 2.3.3 Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod“ č.j. ČÚZK 01500/2015-22 ze dne 30. ledna s platností od 1. února 2015 a jeho Dodatku č. 1 ze dne 18. 12. 2018 č. j. ČÚZK-14085/2018-22 s účinností 1. 1. 2019 (dále jen „Návod“) ověřeny souřadnice kontrolním měřením a následným výpočtem (z dvojího nezávislého určení). Jestliže nově určené souřadnice budou mít střední souřadnicovou chybu větší než je povolená mezní souřadnicová chyba u_{xy} podle platných předpisů, budou k bodu připojeny nové souřadnice. Pokud odchylka bude menší, pak u bodů zůstanou původní souřadnice. Výsledky ověření bodů, případně výsledky určení nových souřadnic budou součástí elaborátu PPBP.

Provedení rekognoskace u nalezených a nerušených bodů se zaznamená do poznámky v geodetických údajích (dále jen „GÚ“) těchto bodů (odst. 2.3.4 Návodu).

Pokud místopisy neodpovídají současné situaci, provede se jejich aktualizace. Pro všechny nalezené revidované body PPBP budou podle potřeby vyhotoveny nové GÚ v souladu se zněním bodu 2.7 a přílohy 13 Návodu, s následnou konverzí do formátu *.csv a *.gif (bod 18.5 přílohy KatV). Pokud došlo v GÚ ke změnám údajů v terénu oproti stavu uvedeném v GÚ (§ 41 odstavec 3) KatV), aktualizujte příslušné GÚ jednotlivých bodů. Doporučujeme vyhotovit GÚ podle vzoru přílohy 13 Návodu a v elektronické podobě ve formátu *.pdf jej zařadit navíc vedle ostatních do obsahu elaborátu PPBP v digitální podobě (např. ve tvaru „622711_PPBP_0501_02_gu.pdf“), aniž by dokument byl elektronicky ověřen.

Podle ustanovení 2.7.2 Návodu mají mapové značky použité v GÚ splňovat určité náležitosti v něm uvedené. V některých dosavadních místopisných náčrtech GÚ z ISKN jsou použity mapové značky z dnes již neplatného mapového klíče. Je nutno vyhotovit nové místopisné náčrty GÚ se zobrazením mapových značek podle platného značkového klíče.

Obsah výsledného elaborátu je stanoven v odst. 2.10 Návodu. Společně s tiskovým výstupem budou předány výsledky zpracování i na záznamovém médiu.

- na části prostoru k. ú. **Štěpánovice u Českých Budějovic** a části k. ú. **Hvozdec u Lišova**

Počet bodů ZPBP a ZhB včetně bodů přidružených vedených v ISKN vstupujících do revize bodových polí:

Počet bodů – 14 (2 ZPBP, 12 ZhB)

	stávající body	počet bodů
ZPBP	9 4122 0100, 9 4122 0140	2
ZhB	9 4117 2360, 9 4117 2370, 9 4122 2060, 9 4122 2061, 9 4122 2062, 9 4122 2070, 9 4122 2080, 9 4122 2320, 9 4122 2330, 9 4122 2340, 9 4122 2430, 9 4122 2440	12

Počet bodů PPBP vedených v ISKN vstupujících do revize bodových polí:

Katastrální území	stávající body PPBP	počet bodů	původní tř. přesnosti	nově navrhované body PPBP
Štěpánovice u Českých Budějovic	509, 523, 537, 539, 544, 545, 546, 560, 561, 564, 569, 575, 576, 585, 591, 596, 597, 598, 599, 600, 604, 605, 610, 611, 613, 614, 615, 616 , 618, 619	30	3, 4	11
Hvozdec u Lišova	0	0	0	0
Lišov	988	1	3	0

V oblasti kalibrování měřících přístrojů využívaných při měření pozemkových úprav je potřeba ve smlouvách na provedení pozemkových úprav zařadit do seznamu souvisejících předpisů Zákon č. 505/1990 Sb. ze dne 16. listopadu 1990 o metrologii, v platném znění a Metrologický řád resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 2. července 2009, č.j. ČÚZK 1558/2009-22, ve znění dodatku č. 1.

S pozdravem

Ing. David Sedláček
ředitel katastrálního pracoviště

Přílohy:

Graf. přehled návrhu doplnění PBPP při KoPÚ na části k.ú. Štěpánovice u Českých Budějovic a na části k.ú. Hvozdec u Lišova

Rozdělovník:

1 x Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3

1 x Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice, Lidická tř. 124/11,

Za správnost vyhotovení: Hornychová Renata.